





BP 4 Garden Set

"BP 4 Garden" komplektā ietilpst sūkšanas šļūteņu komplekts, kas ļauj izturīgu un jaudīgu dārza sūkni ar uzstādīto termostatu, uzreiz sākt izmantot dārza laistīšanas darbiem.



1 Robusts un izturīgs

- Kärcher sniedz pagarināto piecu gadu garantiju

2 Gatavs lietošanai

- Komplektā iekļauta lietošanai gatava gaisa necaurlaidīga spirālveida šļūtene ar sūkņēšanas filtru un pretvārstu.

3 Termostats

- Īpaši drošs - sūkņis ir pasargāts no pārkaršanas.

4 Ērts pēdas slēdzis

- Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.



BP 4 Garden Set

- Pateicoties praktiskajam kājas slēdzim, to var ērti ieslēgt un izslēgt nesaliecoties
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Pateicoties optimizētai savienojuma sprauslai, sūkni var pieslēgt, neizmantojot darbarīkus

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr. EUI		1.645-352.0
EAN kods		4039784697737
Maks. motora jauda	W	1000
Maks. plūsmas apjoms	l/h	< 4000
Piegādes augstums / maks. spiediens,	m / bar	45 / 4,5
Uzsūkšanas augstums	m	8
Šķidruma temperatūra	°C	maks. 35
Svars bez piederumiem	kg	8,84
Dimensions (L x W x H)	mm	220 × 405 × 260
Savienošanas vītne		G1
Savienojamais kabelis H07RN-F	m	1,5
Voltage	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50

Standarta piederumi

Optimizēts savienojums	■
Termostats	■
Savienojuma adapters G1 sūkņiem	■
Ērts pēdas slēdzis	■
Iekļauts sūkšanas šļūtenes komplekts	■
Ergonomisks rokturis	■
■ Iekļauts piegādes komplektācijā	

BP 4 GARDEN SET

1.645-352.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
Iesūkšanas šļūtenes										
Suction kit, 3,5 m	1	2.997-110.0							Gatavs savienošanai un vakuuma drošs: sūkšanas komplekts, ieskaitot 3,5 m iesūkšanas šļūteni, iesūkšanas filtru, pretvārstu un PerfectConnect blīvēšanas principu. Ideāli piemērots dārza sūkņiem un ūdensapgādei mājāsaimniecībā.	■
Sūkšanas šļūtene ir pieejama vairumā	2	6.997-347.0							Pret vakuumu izturīga spirālveida šļūtene var sagriezt nepieciešamajā garumā iegremdējamam, dārza, iegremdējamam spiediena sūkņiem un augstspiediena sūkņiem.	□
	3	6.997-346.0								□
Sūkšanas šļūtene	4	6.997-348.0							Lietošanai gatava vakuumizturīga spirālveida šļūtene dārza sūkņiem un augstspiediena sūkņiem. Piemērota sūkšanas šļūtenes pagarinājumam vai lietošanai kopā ar sūkšanas filtriem.	□
Sūknēšanas šļūtenju komplekts, 7 m	5	6.997-349.0							Tūlītējai lietošanai gatava vakuumizturīga spirālveida šļūtene ar sūknēšanas filtru un aizsargu pret atpakaļpadevi dārza sūkņiem un augstspiediena sūkņiem. Ideāla sūknēšanas šļūtenes pagarinājumam.	□
Sūknēšanas šļūtene caurulēm	6	6.997-360.0							Darbam gatava vakuumizturīga sūknēšanas šļūtene sūkņu savienošanai ar akām vai caurulēm sūknēšanas pusē. Mājāsaimniecībā izmantojamiem augstspiediena sūkņiem.	□
Sūknēšanas komplekts, 7,0 m	7	2.997-111.0							Ideāls sūknēšanas komplekts dārza sūkņiem un mājāsaimniecībā izmantojamajam ūdens padeves ierīcēm. Komplektā ietilpst tūlītējai pievienošanai gatava sūknēšanas šļūtene ar sūknēšanas filtru, vienvirziena vārsts un blīvējums atbilstoši PerfectConnect principam.	□
Adapteri / Savienotājelementi										
Adapter connection	8	6.997-473.0							Ar savienojuma adaptera palīdzību sūkni ar iekšējo vītņi var ātri un droši savienot ar ūdens pieslēgumu.	■
Sūkņa adapteris ar drošības vārstu, mazs	9	6.997-359.0							Sūkņa adapteris ar drošības vārstu pret vakuumu noturīgam sūkšanas šļūtenju savienojumam ar sūkņiem (piemēram, dārza sūkņiem un mājāsaimniecībā izmantojamiem augstspiediena sūkņiem).	□
Connection kit	10	6.997-358.0							Savienošanas komplekts ūdens šļūtenju savienošanai dārza sūkņiem un mājāsaimniecībā izmantojamiem augstspiediena sūkņiem. Viegli un teicami šļūtenes un sūkņa savienojumam.	□
Premium klases sūkņa savienošanas komplekts	11	6.997-340.0								□
Vārsta adapteris sūknēšanas un dārza šļūtenei 1" + 3/4"	12	2.997-113.0							Vārsta adapteri iespējams izmantot, lai pievienotu sūknēšanas un dārza šļūtenes sūkņa spiediena un sūknēšanas galam. PerfectConnect blīvējuma princips garantē stabilu blīvējumu.	□
Savienojuma adapteris sūkņiem (aksiāls/radiāls), G1	13	2.997-120.0							PerfectConnect savienojuma adapteris (aksiālais/radiālais) nodrošina savienojumu starp Kärcher sūkņiem ar G1 iekšējo vītņi un citu ražotāju izgatavotajiem ūdens padeves savienojumiem un piederumiem, kā arī vecākiem Kärcher piederumiem.	□
Filtri										
Pamatklases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi, 3/4"	14	6.997-345.0							Pamatklases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi savienojumam ar šļūtenes 3/4" pagarinājumiem.	□
Pamatklases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi, 1"	15	6.997-342.0							Pamatklases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi savienojumam ar šļūtenes 1" pagarinājumiem.	□
Premium klases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi	16	6.997-341.0							Premium klases sūkšanas filtrs ar aizsardzību pret atpakaļpadevi savienojumam ar šļūtenes pagarinājumiem.	□
Priekšfiltrs sūkņim, mazs	17	6.997-343.0							Sūkņa priekšfiltrs aizsargā dārza sūkņus un augstspiediena sūkņus no rupjām daļiņām vai smiltis.	□
Priekšfiltrs sūkņim, liels	18	6.997-344.0								□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

BP 4 GARDEN SET 1.645-352.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.					Cena	Apraksts	
Sūkņa priekšējais filtrs, liels	19	2.997-210.0						Sūkņa priekšējais filtrs aizsargā dārza sūkņus, elektroniskos sūkņus un māsaimniecībā izmantojamus sūkņus pret raupjām netīrumu daļiņām vai smiltīm. Filtrs paredz arī PerfectConnect blīvējuma principu stabilam blīvējumam.	☐
Sūkņa priekšējais filtrs, mazs	20	2.997-211.0						Mazs priekšējais filtrs, augsta efektivitāte - sūkņa priekšējais filtrs aizsargā dārza sūkņus, elektroniskos sūkņus un māsaimniecībā izmantojamus sūkņus pret raupjām netīrumu daļiņām vai smiltīm. Filtrs paredz arī PerfectConnect blīvējuma principu.	☐
Dažādi									
Aizsardzība pret tukšgaitu	21	6.997-355.0						Aizsardzība pret tukšgaitu pasargā dārza sūkņus, iegremdējamus sūkņus un augstspiediena sūkņus no bojājumiem. Plūdu slēdzis automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni un aizsargā pret tukšgaitu.	☐
Elektronisks spiediena slēdzis ar sūkņa aizsardzību pret tukšgaitu	22	6.997-357.0						Elektronisks spiediena slēdzis automātiski uzsāk/apstādina sūkņa darbību - pēc pieprasījuma. Plūdu slēdzis automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni un aizsargā pret tukšgaitu.	☐
Plūdu slēdzis	23	6.997-356.0						Plūdu slēdzis automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā no ūdens līmeņa.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi