

MODELIS	D10-20VI	D15-25VI
Talpa, L	10	15
Nominali galia, W	2000	2000
Įtampa, V	220–240	220–240
Dažnis, Hz	50/60	50/60
Srovė, A	8.69	10.86
Išoriniai matmenys A/P/G, mm	324×324×315	368×368×340
Grynasis svoris, kg	7.5	9.6
Bendras svoris, kg	8.8	11.2
Naudotojų skaičius	1	1
Valdymo pultas	MECHANINIS	MECHANINIS
Temperatūros diapazonas, °C	30–65	30–75
Maksimalus darbinis slėgis, MPa	0,75	0,75
Apsaugos nuo drėgmės klasė	IPX4	IPX4
Energijos efektyvumo klasė	A–B	B
Temperatūros indikatorius	Ne	Ne
Šildymo indikatorius	Taip	Taip
Maitinimo indikatorius	Ne	Ne
Apsauga nuo perkaitimo	Taip	Taip
Maksimali temperatūra, °C	105	101
Vidinis bakas	Emaliuotas bakas	Emaliuotas bakas
Medžiagos storis, mm	1.8	1.8
Dangtis	Emaliuotas	Emaliuotas
Magnio anodo dydis, mm	d18×110	d18×110
Kaitinimo elemento tipas	Emaliuotas	Emaliuotas
Maitinimo laido ilgis, m	1.5	1.5
Montavimo tipas	Vertikalus	Vertikalus
Tvirtinimo būdas	Pakabinamas laikiklis	Pakabinamas laikiklis
Vandens jungtis	G1/2	G1/2
Tvirtinimo priedai	Varžtas / Apsauginis vožtuvas / Montavimo plokštė	Tas pats
Dėžės matmenys, mm	385×350×365	427×395×383
Sertifikavimas	CE/CB	CE/CB

MODELIS	D10-20VI	D15-25VI
Tilpums, L	10	15
Nominālā jauda, W	2000	2000
Spriegums, V	220–240	220–240
Frekvence, Hz	50/60	50/60
Strāva, A	8.69	10.86
Izmēri A/P/D, mm	324×324×315	368×368×340
Neto svars, kg	7.5	9.6
Bruto svars, kg	8.8	11.2
Lietotāju skaits	1	1
Vadības panelis	MEHĀNISKS	MEHĀNISKS
Temperatūras diapazons, °C	30–65	30–75
Maksimālais spiediens, MPa	0.75	0.75
Aizsardzības klase (mitrums)	IPX4	IPX4
Energoefektivitātes klase	A–B	B
Temperatūras indikators	Nē	Nē
Sildīšanas indikators	Jā	Jā
Barošanas indikators	Nē	Nē
Aizsardzība pret pārkaršanu	Jā	Jā
Maksimālā temperatūra, °C	105	101
Iekšējais tvertne	Emaljēta tvertne	Emaljēta tvertne
Materiāla biezums, mm	1.8	1.8
Vāka veids	Emaljēts	Emaljēts
Magnija anoda izmērs, mm	d18×110	d18×110
Sildīšanas elements	Emaljēts	Emaljēts
Strāvas vada garums, m	1.5	1.5
Uzstādīšanas veids	Vertikāls	Vertikāls
Standarta stiprinājums	Pie sienas kronšteins	Pie sienas kronšteins
Ūdens pieslēgums	G1/2	G1/2
Montāžas piederumi	Skrūve / Drošības vārsts / Montāžas plāksne	Tas pats
Kastes izmērs, mm	385×350×365	427×395×383
Sertifikācija	CE/CB	CE/CB

MUDEL	D10-20VI	D15-25VI
Maht, L	10	15
Nimivõimsus, W	2000	2000
Pinge, V	220–240	220–240
Sagedus, Hz	50/60	50/60
Vool, A	8.69	10.86
Mõõtmed K/L/S, mm	324×324×315	368×368×340
Netokaal, kg	7.5	9.6
Brutokaal, kg	8.8	11.2
Kasutajate arv	1	1
Juhtpaneel	MEHAANILINE	MEHAANILINE
Temperatuurivahemik, °C	30–65	30–75
Maksimaalne töö rõhk, MPa	0.75	0.75
Niiskuskaitse klass	IPX4	IPX4
Energia tõhususe klass	A–B	B
Temperatuuri indikaator	EI	EI
Kütte indikaator	JA	JA
Toite indikaator	EI	EI
Ülekuumenemiskaitse	JA	JA
Maksimaalne temperatuur, °C	105	101
Sisepaak	Emailitud paak	Emailitud paak
Materjali paksus, mm	1.8	1.8
Kattematerjal	Emailitud	Emailitud
Magneesiumanoodi suurus, mm	d18×110	d18×110
Kütteelement	Emailitud	Emailitud
Juhtme pikkus, m	1.5	1.5
Paigaldustüüp	Vertikaalne	Vertikaalne
Kinnitusviis	Riputatav kronstein	Riputatav kronstein
Veetoru ühendus	G1/2	G1/2
Kinnituskomplekt	Polt / Ohutusventiil / Kinnitusplaat	Sama
Karbi mõõtmed, mm	385×350×365	427×395×383
Sertifikaat	CE/CB	CE/CB

MODEL	D10-20VI	D15-25VI
Capacity, L	10	15
Nominal power, W	2000	2000
Voltage, V	220–240	220–240
Frequency, Hz	50/60	50/60
Current, A	8.69	10.86
External dimensions H/W/D, mm	324×324×315	368×368×340
Net weight, kg	7.5	9.6
Gross weight, kg	8.8	11.2
Number of people	1	1
Control panel	MECHANICAL	MECHANICAL
Temperature range, °C	30–65	30–75
Maximum working pressure, MPa	0.75	0.75
Degree of protection (moisture)	IPX4	IPX4
Energy efficiency class	A–B	B
Temperature indicator	No	No
Heating indicator	Yes	Yes
Power indicator	No	No
Overheating protection	Yes	Yes
Maximum temperature, °C	105	101
Internal tank	Enamel tank	Enamel tank
Material thickness, mm	1.8	1.8
Cover type	Enamel	Enamel
Magnesium anode size, mm	d18×110	d18×110
Type of heating element	Enamel	Enamel
Power cable length, m	1.5	1.5
Installation type	Vertical	Vertical
Standard mount	Hang Mount	Hang Mount
Water connection size	G1/2	G1/2
Fixing accessory	Bulgy Screw / Safety valve / Mounting plate	Same
Box size, mm	385×350×365	427×395×383
Certification	CE/CB	CE/CB

МОДЕЛЬ	D10-20VI	D15-25VI
Объём, л	10	15
Номинальная мощность, Вт	2000	2000
Напряжение, В	220–240	220–240
Частота, Гц	50/60	50/60
Ток, А	8.69	10.86
Габариты (В/Ш/Г), мм	324×324×315	368×368×340
Масса нетто, кг	7.5	9.6
Масса брутто, кг	8.8	11.2
Количество пользователей	1	1
Панель управления	МЕХАНИЧЕСКАЯ	МЕХАНИЧЕСКАЯ
Диапазон температуры, °C	30–65	30–75
Макс. рабочее давление, МПа	0.75	0.75
Степень защиты от влаги	IPX4	IPX4
Класс энергоэффективности	A–B	B
Индикатор температуры	Нет	Нет
Индикатор нагрева	Да	Да
Индикатор питания	Нет	Нет
Защита от перегрева	Да	Да
Максимальная температура, °C	105	101
Внутренний бак	Эмалированный бак	Эмалированный бак
Толщина материала, мм	1.8	1.8
Тип покрытия	Эмаль	Эмаль
Размер магниевого анода, мм	d18×110	d18×110
Тип нагревательного элемента	Эмаль	Эмаль
Длина кабеля питания, м	1.5	1.5
Тип установки	Вертикальный	Вертикальный
Стандартное крепление	Настенное	Настенное
Размер подключения воды	G1/2	G1/2
Крепёжные аксессуары	Болт / Клапан безопасности / Монтажная пластина	То же
Размер коробки, мм	385×350×365	427×395×383
Сертификация	CE/CB	CE/CB