Perforators XGT®

HR010GZ

40Vmax • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Efektīvs, viegls un kompakts akumulatora perforators

Efektīvs un viegls ar XGT® akumulatoru sistēmu darbināms instruments SDS-PLUS urbjiem. Jaunā kompaktā DX16 putekļu savākšanas sistēma vēl vairāk paplašina lietošanas iespējas. Aprīkots ar pretvibrācijas roktura struktūru un pretvibrācijas sānu rokturiem, kas samazina lietotāja slodzi. Akumulators un lādētājs nav iekļauts komplektācijā.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Vibrācijas līmenis, urbšana ar triecienu betonā	10,0 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), trieciena urbšana betonā	1,7 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K faktors), kalšana	1,5 m/sec^2
Voltāža XGT	✓
Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Ātrums bez slodzes	0 - 1350 min^{-1}
Triecieni minūtē	0 - 5000 min^{-1}
Maks. diametrs kokā	26 mm
Maks. diametrs betonā	20 mm
Maks. diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	2,1 J
Maks. diametrs betonā ar TCT Core urbi	35 mm
Adaptēts SDS-PLUS urbjiem	✓

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- eXtreme Protection Technology (XPT) ir izstrādāta, lai uzlabotu putekļu un ūdens izturību darbībai skarbos apstākļos
- Iebūvēta LED gaisma apgaismo darba zonu
- Akumulatora aizsardzības ķēde aizsargā pret pārslodzi, pārmērīgu izlādi un pārkaršanu
- Automātiskās palaišanas bezvadu sistēma (AWS) savienojas ar saderīgiem putekļsūcējiem, izmantojot Bluetooth

EAN 0088381782128

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma