

Паспорт продукта

Информация в паспорте продукта указана в соответствии с делегированным распоряжением Комиссии (ЕС) № 65/2014, дополняющим директиву Европейского Парламента и Совета 2010/30/ЕС относительно энергетической маркировки для бытовых духовых шкафов и кухонных вытяжек

Название поставщика	Hansa
Идентификатор модели	FCCB58088
Индекс энергетической эффективности (EEI cavity)	508CE2.30END(B)
Класс энергетической эффективности	55950
Потребление энергии для цикла (EC electric cavity) стандартный режим [kWh]	95,1
режим с включенным вентилятором [kWh]	A
Количество камер	0,99
Источник тепла (электроэнергия или газ)	0,78
Объем камеры [л]	1
	√ / -
	65

Для определения соответствия требованиям экодизайна применены методы измерения и расчета из следующих стандартов:
EN 60350-1
EN 60350-2

Информация о продукте

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 66/2014, дополняющим директивы Европейского Парламента и Совета 2009/125/ЕС относительно требований экодизайна для бытовых духовых шкафов, плит и кухонных вытяжек

Духовой шкаф

Идентификатор модели	FCCB58088
Тип духового шкафа (электроэнергия или газ)	508CE2.30END(B)
Вес оборудования [кг]	55950
Количество камер	√ / -
Источник энергии для каждой камеры (электроэнергия или газ)	39,75
Объем для каждой камеры V [л]	1
Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры электрического духового шкафа при работе цикла в стандартном режиме для каждой камеры (конечная электроэнергия) EC electric cavity [кВтч/цикл]	√ / -
Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры электрического духового шкафа при работе цикла в режиме с включенным вентилятором для каждой камеры (конечная электроэнергия) EC electric cavity [кВтч/цикл]	65
Индекс энергетической эффективности для каждой камеры EEI cavity	0,99
	0,78
	95,1

Бытовые электрические плиты

Идентификатор модели	FCCB58088
Тип плиты (электрические / газовые / газовые-электрические)	508CE2.30END(B)
Количество нагревательных конфорки или зон	55950
Технология нагревания (индукционные конфорки или зоны, галогенные конфорки, чугунные конфорки)	√ / - / -
Диаметр полезной площади для каждой электрической конфорки примерно до 5 мм (Ø см). Длина и ширина полезной площади для каждой конфорки или нагревательной зоны примерно до 5 мм (L x W [см]).	4
Потребление энергии для каждой конфорки или нагревательной зоны в перерасчете на кг EC electric cooking [Wh/kg]	- / √ / -
Потребление энергии плиты в перерасчете на кг EC electric hob [Wh/kg]	Ø 18,0
	Ø 14,5
	Ø 18,0
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 2019/2015:

Данный продукт содержит источник света энергоэффективности класса G.

Источник света в данном продукте может заменить пользователь.

