

NACIONALINĖ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr 735-KDWU-2023

1. *Statybos produkto pavadinimas ir prekės pavadinimas:*
Statybos produkto pavadinimas: NEXLER DYSPERBIT asfalto anijoninė emulsija PN-B-24002 – AL
Prekės pavadinimas: NEXLER DYSPERBIT
2. *Statybos gaminio tipo identifikavimas:*

NEXLER DYSPERBIT 02

3. *Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:*
Asfalto-latekso anijoninė emulsija NEXLER DYSPERBIT Naudojamas pagrindams gruntuoti, hidroizoliacinėms ir besiūlėms izoliacinėms dangoms..
4. *Gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas bei produkto gamybos vieta:*

NEXLER sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynė, Lenkija
tel., fax +48 58 781 45 85
www.nexler.com

Gamybos įmonės adresas:
Lenkija

5. *Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai, pavadinimas ir kontaktinis adresas:*
netaikoma
6. *Taikoma nacionalinė statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:*
3
7. *Nacionalinė techninė specifikacija:*
7a. *Gaminiui taikomas Lenkijos standartas:* PN-B-24002:1997 Asfalto anijoninė emulsija, PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir nacionalinio sertifikato numeris arba akredituotos laboratorijos (laboratorijų) pavadinimas ir akreditacijos numeris:
Lukaševičiaus Mokslinių Tyrimų Tinklas - Varšuvos Technologijos Institutas, Statybinių Medžiagų Laboratorija "IZOLACJA", AB 008
7b. *Nacionalinis techninis įvertinimas:* netaikoma
Techninio vertinimo įstaiga/Nacionalinė techninio vertinimo įstaiga: netaikoma
Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir sertifikato numeris: netaikoma
8. *Deklaruojamos eksploatacinės savybės:*

<i>Statybos produkto esminės charakteristikos pagal numatytą paskirtį arba paskirtis</i>	<i>Deklaruojamos eksploatacinės savybės</i>	<i>Komentarai</i>
Vandens kiekis emulsijoje, % (m/m), ne daugiau nei	50	
Skiedžiamumas vandeniu, % (V/V), ne mažiau nei	300	
Turinys neemulsuotas asfaltas, % (m/m), ne daugiau nei	1,2	
Dangos sudarymo trukmė, h, ne vėliau nei praėjus	6	
Sutekėjimas nuo ruloninės dangos vertikaliaje padėtyje prie 75 °C per 5 h	neteka	
Dangos laidumas drėgmei, veikiant 500 mm vandens stulpui per 24 h	neleistinas	
Emulsije patvarumas bent mėnesių skaičius nuo pagaminimo datos	3	

9. *Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas 8 punkte nurodytas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymu tik gamintojo atsakomybe.*

Gamintojo vardu ir jo vardu pasirašė:

Dawid Dębski, Tyrimų Direktorius
(pavadinimas ir funkcija)

Gdynė 01.07.2023 r., 1 leidimas
(išdavimo vieta ir data)

dyrektor ds. badań

dr inż. Dawid Dębski

(parašas)