

Toote andmeleht

ViewSonic TD1630-3

•Ekraan

Ekraani suurus (tollides):	16
Nähtav ala (tollides):	15.6
Paneeli tüüp:	TN-tehnoloogia
Resolutsioon:	1366x768
Resolutsiooni tüüp:	WXGA
Staatiline kontrast:	500:1 (tüüpiline)
Dünaamiline kontrast	10 miljonit:1
Valgusallikas:	LED
Heledus:	190 cd/m ² (tüüpiline)
Värvid:	262K
Värviruumi tugi:	6-bitine natiivne
Kujutise suhe:	16:9
Reaktsiooniaeg (tüüpiline Tr+Tf):	12 ms
Vaatenurgad:	90° horisontaalselt, 60° vertikaalselt
Taustvalgus (tunnid):	15000 (miinimum)
Kumerus:	Korter

Värskendussagedus (Hz):	60
Madal sinine valgus:	Tarkvaralahendus
Värvivalik:	NTSC: 45% suurus (tüüpiline) sRGB: 67% suurus (tüüpiline)
Piksli suurus:	0,252 mm (K) x 0,252 mm (V)
Puuteekraan:	Projitseeritud mahtuvuslik, 10-punktiline mitmikpuutetundlik
Pinnatöötlus:	Läikiv, kõva kate (7H)
Klaasi katmine paksus:	0,83 mm

•ÜHILDUVUS

Arvuti eraldusvõime (max.):	1366x768
Mac® eraldusvõime (max):	1366x768
Arvuti operatsioonisüsteem:	Windows 7/8/8.1/10/11 sertifitseeritud; macOS-testitud
Mac® eraldusvõime (min.):	1366x768

•ÜHENDUS

VGA:	1
USB 2.0 B-tüüp:	1
3,5 mm helisisend:	1
HDMI 1.4:	1
Toiteallikas:	Alalisvoolupesa (keskmise positiivne poolus)

•AUDIO

Sisemised kõlarid:	1 vatt x2
--------------------	-----------

•PRAEGUNE

Ökorežiim (säätlik):	4,3 W
-------------------------	-------

Ökorežiim (optimeeritud):	4,9 W
------------------------------	-------

Tarbimine (tüüpiline):	5,5 W
---------------------------	-------

Tarbimine (max.):	6W
-------------------	----

Pinge:	Vahelduvvool 100–240 V
--------	------------------------

Ooterežiimis:	0,5 W
---------------	-------

Toiteallikas:	Väline toiteadapter
---------------	---------------------

•LISAVAHENDUS

Kensingtoni lukk koht:	1
---------------------------	---

•JUHTIMINE

Füüsiline kontroll:	1, 2, üles, alla, sisse lülitada
------------------------	----------------------------------

Ekraanil:	Automaatne pildi reguleerimine, kontrastsus/heledus, sisendi valik, heli reguleerimine, värvi reguleerimine, teave, käsitsi pildi reguleerimine, sätete menüü, mälud väljavõtmine
-----------	---

•TÖÖTINGIMUSED

Temperatuur:	0–40 °C (32–104 °F)
--------------	---------------------

Niiskus (ilma
kondensatsioonita): 20–90%

•SEINALE PAIGALDAMINE

VESA-ga ühilduv: 75 x 75 mm

•Sisendsignaal

Horisontaalsagedus: 30–61 kHz

Vertikaalne sagedus: 56–75 Hz

•VIDEO SISEND

Digitaalne
sünkroniseerimine: TMDS - HDMI (v1.4)

Eraldi - RGB analoog
Analoogne
sünkroniseerimine:

•ERGONOMIIKA

Kalle (kuni
edasi/tagasi): 15° / 50°

•KAAL (IMPERIAALNE)

Netokaal (naela): 2.9

Netokaal ilma aluseta (lbs): 2.9

Bruto (naela): 5.5

•KAAL (MEETRILINE)

Neto (kg): 1.3

Netokaal ilma aluseta (kg): 1.3

Bruto (kg): 2.5

•MÕÕTMED (IMPERIAALNE) (L X K X S)

Pakend (tollides): 17,8 × 15,3 × 3,4

Füüsiline (tollides): 14,9 × 9,7 × 1,5

Füüsiliselt ilma
aluseta 14,9 × 9,7 × 1,5
(tollides):

•MÕÕTMED (MEETRILISED) (L X K X S)

Pakend (mm): 453 × 389 × 86

Füüsiline (mm): 379 × 247 × 37

Füüsiliselt ilma
aluseta 379 × 247 × 37
(mm):

•ÜLDINE

Regulatiivsed aktid: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS

PAKENDI SISU: TD1630-3 x1, 3-kontaktiline pistik (IEC C13 / CEE22) x1, VGA kaabel (isas-isas) x1, USB A/B kaabel (v2.0; isas-isas) x1, audiokaabel (isas-isas) x1, vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter x1, kiirjuhend x1

Taaskasutus/jäätmekä
itlus: Hävitage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Garantii: *Garantii võib olenevalt turust erineda