

MODELIS	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
Talpa, l	50 (47)	80 (74)	100 (93)
Nominali galia, W	2000	2000	2000
Įtampa, V	220 ~240	220 ~240	220 ~240
dažnis Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Dabartinis, A	8.69	8.69	8.69
Išoriniai matmenys P/G/H, mm	469 *288*875	569 *321*902	569 *331*1087
Vartotojų skaičius	2-3	2-4	3-5
Kontrolės skydelis	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Temperatūros diapazonas, °C	30 -75	30 -75	30 -75
Kaitinimo laikas, valanda (jei	1.75	2.8	3.5
Maksimalus darbinis slėgis, MPa	0.75	0.75	0.75
Atsparus vandeniui klasė	IPX4	IPX4	IPX4
Šildymo indikatorius	Y	Y	Y
apsauga nuo perkaitimo	Y	Y	Y
Temperatūros riba, °C	93	93	93
Vidinis bakas	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Magnio anodo dydis, mm	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Šildymo elemento tipas	Sausas	Sausas	Sausas
Maitinimo laido ilgis, m	1.5	1.5	1.5
Montavimo tipas	Vertikalus/Horizontalus	Vertikalus/Horizontalus	Vertikalus/Horizontalus
Standartinis tvirtinimas	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Vandens jungties dydis	G1/2	G1/2	G1/2
Montavimo priedai	Išpūstas varžtas / apsauginis vožtuvas / montavimo plokštė	Išpūstas varžtas / apsauginis vožtuvas / montavimo plokštė	Išpūstas varžtas / apsauginis vožtuvas / montavimo plokštė

MODELIS	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
Tilpums, l	50 (47)	80 (74)	100 (93)
Nominālā jauda, W	2000	2000	2000
Spriegums, V	220 ~240	220 ~240	220 ~240
frekvence Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Pašreizējais, A	8.69	8.69	8.69
Ārējie izmēri P/D/A, mm	469 *288*875	569 *321*902	569 *331*1087
Lietotāju skaits	2-3	2-4	3-5
Vadības panelis	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Temperatūras diapazons, °C	30 -75	30 -75	30 -75
Uzsildīšanas laiks, stunda (ja	1.75	2.8	3.5
Maksimālais darba spiediens,	0.75	0.75	0.75
Ūdensizturīga klase	IPX4	IPX4	IPX4
Apkures indikators	Y	Y	Y
aizsardzība pret pārkaršanu	Y	Y	Y
Temperatūras robeža, °C	93	93	93
Iekšējā tvertne	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Magnija anoda izmērs, mm	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Sildīšanas elementa veids	Sausais	Sausais	Sausais
Strāvas kabeļa garums, m	1.5	1.5	1.5
Uzstādīšanas veids	Vertikāli/horizontāli	Vertikāli/horizontāli	Vertikāli/horizontāli
Standarta stiprinājums	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Ūdens pieslēguma izmērs	G1/ 2	G1/ 2	G1/ 2
Montāžas piederumi	Izliekta skrūve/ drošības vārsts/montāžas plāksne	Izliekta skrūve/ drošības vārsts/montāžas plāksne	Izliekta skrūve/ drošības vārsts/montāžas plāksne

MUDEL	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
Mahutavus, l	50 (47)	80 (74)	100 (93)
Nimivõimsus, W	2000	2000	2000
Pinge, V	220 ~240	220 ~240	220 ~240
Sagedus, Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Vool, A	8.69	8.69	8.69
Välismõõtmed L/S/K, mm	469 *288*875	569 *321*902	569 *331*1087
Kasutajate arv	2-3	2-4	3-5
Kontrollpaneel	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Temperatuurivahemik, °C	30 -75	30 -75	30 -75
Kuumutamisaeg, tund (kui vesi algab 15°C juures ja eesmärk on 75°C)	1.75	2.8	3.5
Maksimaalne töö rõhk, MPa	0.75	0.75	0.75
Veekindel klass	IPX4	IPX4	IPX4
Kütte indikaator	Y	Y	Y
Ülekuumenemise kaitse	Y	Y	Y
Temperatuuripiirang, °C	93	93	93
Sisemine paak	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Magneesiumanoodi suurus, mm	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Kütteelemendi tüüp	KUIV	KUIV	KUIV
Toitekaabli pikkus, m	1.5	1.5	1.5
Paigaldamise tüüp	Vertikaalne/ Horisontaalne	Vertikaalne/ Horisontaalne	Vertikaalne/ Horisontaalne
Standardne kinnitus	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Veeühenduse suurus	G1/ 2	G1/ 2	G1/ 2
Paigaldustarvikud	Bulgy kruvi/ kaitseklapp/kinnitusplaat	Bulgy kruvi/ kaitseklapp/kinnitusplaat	Bulgy kruvi/ kaitseklapp/kinnitusplaat

MODEL	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
Capacity, L	50 (47)	80 (74)	100 (93)
Rated Power, W	2000	2000	2000
Voltage, V	220 ~240	220 ~240	220 ~240
Frequency, HZ	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Current, A	8.69	8.69	8.69
External Dimensions W/D/H, mm	469 *288*875	569 *321*902	569 *331*1087
Number Of Users	2-3	2-4	3-5
Control Panel	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Temperature Range, °C	30 -75	30 -75	30 -75
Heating Time, hr (if water starts at 15°C and targets at 75°C, for reference only)	1.75	2.8	3.5
Maximum Working Pressure, Mp	0.75	0.75	0.75
Waterproof Grade	IPX4	IPX4	IPX4
Heating Indicator	Y	Y	Y
Over Heat Protection	Y	Y	Y
Temperature Limit, °C	93	93	93
Inner Tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Magnesium Anode Size, mm	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Type of Heating Element	dry	dry	dry
Power Cable length, m	1.5	1.5	1.5
Type Of Mounting	VERTICAL/ HORIZONTAL	VERTICAL/ HORIZONTAL	VERTICAL/ HORIZONTAL
Standard Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Water Connection size	G1/ 2	G1/ 2	G1/ 2
Mount Accessory	Bulgy Screw/ Safety Valve / Mounting plate	Bulgy Screw/ Safety Valve / Mounting plate	Bulgy Screw/ Safety Valve / Mounting plate

МОДЕЛЬ	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
Емкость, л	50 (47)	80 (74)	100 (93)
Номинальная мощность, Вт	2000	2000	2000
Напряжение, В	220 ~240	220 ~240	220 ~240
Частота, Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Ток, А	8.69	8.69	8.69
Внешние размеры Ш/Г/В, мм	469 *288*875	569 *321*902	569 *331*1087
Количество пользователей	2-3	2-4	3-5
Панель управления	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Диапазон температур, °C	30 -75	30 -75	30 -75
Время нагрева, час, (если вода начинается с 15°C и целевая 75°C)	1.75	2.8	3.5
Максимальное рабочее давление, МПа	0.75	0.75	0.75
Водонепроницаемый класс	IPX4	IPX4	IPX4
Индикатор нагрева	Y	Y	Y
Защита от перегрева	Y	Y	Y
Предел температуры, °C	93	93	93
Внутренний бак	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Размер магниевого анода, мм	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Тип нагревательного элемента	СУХОЙ	СУХОЙ	СУХОЙ
Длина силового кабеля, м	1.5	1.5	1.5
Тип монтажа	Вертик./Горизонт.	Вертик./Горизонт.	Вертик./Горизонт.
Стандартное крепление	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Размер подключения воды	G1/2	G1/2	G1/2
Аксессуары крепления	Выпукл. винт/предохр. клапан/монтажная пластина	Выпукл. винт/предохр. клапан/монтажная пластина	Выпукл. винт/предохр. клапан/монтажная пластина