

tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	LFG818K 942022882
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	54.1
Energiatõhususe klass	A
Äratõmbetõhusus	31.8
Äratõmbetõhususe klass	A
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	64.6
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	A
Rasva filtrimise tõhusus (%)	85.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	B
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)	235/420
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)	650
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	45/57
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	66
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		LFG818K 942022882	
Aastane energiatarbimine	AEC _{hood}	54.1	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	0.9	
Äratõmbetõhusus	FDE _{hood}	31.8	
Energiatõhususindeks	EEL _{hood}	53.8	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	QBEP	366.3	m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	P _{BEP}	460	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q _{max}	650.0	m ³ /h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	WBEP	147,0	W
Valgusallika nimivõimsus	WL	8,0	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E _{middle}	517	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _s		W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _o		W
Müravõimsustase	LWA	57	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummiidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
- Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
- Hea lõhn vähendamiseks tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
- Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
- Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.