

Figūrzāģis XGT® JV002GZ

40Vmax • 0 - 3 500 min⁻¹ • 26 mm

Efektīvs un ērti lietojams figūrzāģis ar bezogļišu motoru, kas aprīkots ar ātro asmens nomaiņas bez papildu instrumentiem sistēmu

Jaudīgs XGT® tehnoloģijas figūrzāģis, kas aprīkots ar pastāvīgo ātruma kontroli, lai nodrošinātu, ka griešanas ātrums nesamazinās pat pie lielas noslodzes darbiem. Instruments ir viegli lietojams, pateicoties īpašajam dizainam. Zema vibrācija un stabilitāte griešanas laikā tiek panākta ar garāku pamatnii. Augšējais rokturis ar neslidošu pārklājumu, kas nodrošina īpaši ērtu instrumenta satvērienu.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Vibrāciju līmenis, metāla lokšņu griešana	4,2 m/sec ²
Vibrācijas līmenis, dēļu zāģēšana	6,1 m/sec ²
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), dēļu zāģēšana	1,5 m/sec ²
Vibrācijas nenoteiktība (K faktors), metāla lokšņu griešana	1,5 m/sec ²
Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Maksimālā izejošā jauda	800 W
Triecieni minūtē	0 - 3500 min ⁻¹
Gājienu garums	26 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45 °
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	45 °
Ietilpība: alumīnijs	20 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	135 mm
Maks. tērauda griešanas kapacitāte (90°)	10 mm
Svārstveida kustība	✓

EAN 0197050002013

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv



LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Maināma ātruma vadības skala ļauj lietotājam saskaņot ātrumu atbilstoši apstrādājamā materiāla specifikācijai
- Lielāka pamatplāksne nodrošina lielisku stabilitāti zāģēšanas laikā
- Gaismas samazināšanas funkcija nodrošina labāku redzamību ar mazāku atspīdumu, zāģējot metālu
- eXtreme Protection Technology (XPT) ir izstrādāta, lai uzlabotu putekļu un ūdens izturību darbībai skarbos apstākļos
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.



SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

783202-0	A-85628
Seškanšu atslēga 4mm	Figūrzāģu asmeņi B-10 (T101B)
A-85737	A-85793
Figūrzāģu asmeņi B-22 (T118A)	Figūrzāģu asmeņi BR-13 64mm 5gab.

CITI

Lietošanas instrukcija 

Detaļu shēma 