




22,5 colio 1920 x 1200 monitorius su IPS skydo technologija ir reguliuojamo aukščio stovu

Reikalingam duomenų ir programų pasauliui reikia ekrano, kuris sukurtų produktyvesnę darbo vietą. Su 1920 x 1200 raiška XUB2395WSU siūlo 11 % didesnę aukštį ir tokio pat pločio kaip Full HD ekranas, kuris daug geriau tinka skaičiuoklėms, Word dokumentams ir naršymui internete. Reguliuojamo aukščio stovas su PIVOT funkcija leidžia lengvai reguliuoti monitoriaus padėtį pagal savo pageidavimus, o IPS skydelio technologija užtikrina tikslų ir nuoseklų spalvų atkūrimą plačiais žiūrėjimo kampais.



IPS

IPS ekranai geriausiai žinomi dėl plačių žiūrėjimo kampų ir natūralių, labai tikslų spalvų. Jie ypač tinka spalvoms svarbioms programoms.



TURI (150 mm) + PIVOT

Su reguliuojamo aukščio stovu susikursite ergonomišką darbo pozą ir padėsit, atitinkančią visus sveikatos ir saugos reikalavimus. Taip ne tik išvengsite sveikatos problemų, bet ir padidinsite produktyvumą. Sukimo funkcija leidžia pasukti ekraną iš kraštovaizdžio į portretą. Ši funkcija gali būti naudinga, jei programai reikia daugiau aukščio nei pločio.

01 KRANO CHARAKTERISTIKOS

Dizainas	3 pusių be apvadų
Ištrižinė	22,5", 57 cm
Skydas	IPS LED, matinis paviršius
Gimtoji skiriamoji geba	1920 x 1200 (2,3 megapikselių WUXGA)
Krašinių santykis	16:10
Skydelio ryškumas	250 cd/m²
Statinis kontrastas	1000:1
Išplėstinis kontrastas	5M:1
Reakcijos laikas (GTG)	4ms
Žiūrėjimo zona	horizontaliai/vertikaliai: 178°/178°, dešinien/kairėn: 89°/89°, aukštyn/žemyn: 89°/89°
Spalvų palaikymas	16,7 mln. (sRGB: 99%, NTSC: 72%)
Horizontalus sinchronizavimas	48–75 kHz
Matomas plotas P x A	488,2 x 297,2 mm, 19,2 x 11,7 col.
Pikselių žingsnis	0,254x0,248 mm
Spalva	matinė juoda

02 ĮSAJOS / JUNGTYS / VALDYMAS

Signalų įvestis	VGA x1 (maks. 1920 x 1200 @ 60Hz) HDMI x1 (maks. 1920 x 1200 @ 60Hz) DisplayPort x1 (maks. 1920 x 1200 @ 75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	taip
Ausinių jungtis	taip

03 ĮVYBĖS

Mėlynos šviesos reduktoriai	taip
Mirksi nemokamai	taip
FreeSync palaikymas	DisplayPort
Papildomai	i-Style spalva
OSD kalbos	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Valdymo mygtukai	Automatinis / Signalų pasirinkimas, -/ECO, +/Garsumas, Meniu, Maitinimas
Vartotojo valdikliai	šviesumas (kontrastas, ryškumas, i-Style spalva, ACR, Eco), vaizdo nustatymai (pikseliai laikrodis, fazė, H. padėtis, V. padėtis, formato santykis), spalvų nustatymai (gama, 6 ašių, spalvų temp.), OSD (H. padėtis, V. padėtis, OSD skirtasis laikas, kalba), papildoma (iš naujo, DDC/CI, signalų pasirinkimas, OD, garso šaltinis, atidarymo logotipas, „FreeSync“, informacija)
Garsiakalbiai	2x2W
Patogumas	Kensington-lock™ paruošta, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKA


Ekrano padėties reguliavimas	aukštis, pasukimas, pakreipimas, pasukimas (sukimas į abi puses)
Aukščio reguliavimas	150 mm
Sukimas (PIVOT funkcija)	90°
Pasukamas stovas	90°; 45° į kairę; 45° į dešinę
Pasvirimo kampas	23° aukštyn; 5° žemyn
VESA tvirtinimas	100 x 100 mm

greitos pradžios vadovas, saugos vadovas

24 W tipinis, 0,5 W budėjimo režimas, 0,3 W išjungtas režimas

virš 0,1 %: švinas

4948570121458



Pripažįstami visi prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai. E & O E. Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Visi LCD atitinka ISO-9241-307:2008 dėl pikselių defektų.

© IIYAMA CORPORATION. VISOS TEISĖS SAUGOMOS