

EB-L520U



DUOMENŲ LAPAS



Dėl pažangių prisijungimo galimybių ir aukščiausios kokybės ekrano funkcijų EB-L520U yra nebrangus ir ypač ryškus lazerinis projektorius, skirtas visiems vartotojams.

Pateikite profesionalų turinį su aiškiai matomomis nuotraukomis ir ryškiomis spalvomis bet kokiai auditorijai. EB-L520U yra sukurtas suprojektuoti iki 500 colių įstrižainę turintį keičiamo dydžio lazerinį suprojektuojamą ekraną, be to, jis turi daugybę prijungimo galimybių, kad turinio bendrinimas būtų lengvas ir sklandus.

5200 liumenų itin ryškus „Full HD“ 16:6 raiškos platus WUXGA projektorius, kuriame įdiegta 4K įvesties ir detalių tobulinimo technologija, užtikrinanti, kad per iki 500 colių įstrižainę turintį ekraną naudotojai matytų šviesesnį ir ryškesnį vaizdą.

EB-L520U teikia aukščiausios kokybės funkcijas, kurių šių projektorių klasėje paprastai nesitikėtumėte rasti. Jis turi kraštų suliejimo ir geometrinio koregavimo funkcijas, todėl galėsite naudoti vieną didelio formato projektuojamą ekraną. Dirbdami su daugialypės terpės turiniu, galėsite pakartotinai paleisti turinį be užsikirtimo, kurti grojaraščius ir nustatyti tvarkaraščius tiesiai per USB atmintinę – visa tai galima pasiekti dėl pažangaus H.264 vaizdo įrašų kodavimo ir „Epson“ turinio tvarkytuvės.

Lankstumas yra dar vienas šio projektoriaus skiriamasis ženklas – perskirtojo ekrano funkcija leidžia viename dideliame ekrane sujungti du arba keturis skirtingų įvesčių vaizdus; „Miracast“¹ programėlė palaiko laidinį arba pasirinktinį belaidį¹ ryšį, todėl prisijungsite greitai ir lengvai; „HDBaseT“ turinį galima bendrinti ir platinti nepakenkiant jo kokybei.

Atnaujinti, rinkoje pirmaujantys² „Epson“ lazeriniai projektoriai yra labai patikimi, todėl šis „įtaisų ir pamiršk“ sprendimas nereikalauja reguliarios techninės priežiūros. Būsime ramūs dėl projektoriaus ilgaamžiškumo, nes patikimam EB-L520U suteikiama standartinė 3 metų garantija.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Itin ryškus, keičiamo dydžio projektuojamas ekranas**
Itin ryškus 5200 liumenų ir iki 500 colių įstrižainę turintis projektuojamas ekranas
- **Aukščiausios kokybės projektoriaus funkcijos**
„Full HD“ projektorius palaiko 4K įvesties, kraštų suliejimo ir geometrinio koregavimo funkcijas
- **Neribotas žiūrėjimas**
Be pikiliacijos, spindesio, pirštų atspaudų ir nuožulnių kampų
- **Socialinio atstumo palaikymas**
Keičiamo dydžio ekranas atitinka visų auditorijų poreikius
- **Prijunkite, spustelėkite ir bendradarbiaukite**
Bendradarbiaukite naudodami „Epson“ belaidžio pristatymo sistemą – ELPWP10



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Projektavimo sistema	3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis	0,67 col. ir C2 Fine

VAIZDAS

Spalvotos šviesos išvestis	5.200 liumenas- 3.640 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis	5.200 liumenas - 3.640 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Aukštos raiškos	Full HD
Kraštinių santykis	16:10
Kontrastas	2.500.000 : 1
Šviesos šaltinis	Lazerinis
Laser Light source	20.000 Valandos Durability High, 30.000 Valandos Durability Eco
Trapecinio iškraipymo taisa	Neautomatinis vertikalus: $\pm 30^\circ$, Neautomatinis horizontalus $\pm 30^\circ$
Vaizdo įrašų apdorojimas	10 Bitai
2D vertikaliojo atnaujinimo dažnis	192 Hz - 240 Hz
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS

Projekcijos santykis	1,35 - 2,20:1
Didinimas	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projektavimo lęšių didinimo koeficientas	1,35 - 2,2 : 1
Lęšiai	Optinis
Projekcijos dydis	50 col. - 500 col.
F skaičiaus projektavimo lęšiai	1,5 - 1,7
Židinio nuotolis	20 mm - 31,8 mm
Fokusas	Rankinis
Poslinkis	27 : 1

RYŠYS

USB ekrano funkcija	Trys viename: nuotrauka / pelė / garsas
Jungtys	RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz) (Pasirenkamas), VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI įvestis (2x), „HDBaseT“, Miracast (Pasirenkamas), Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (2x), USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo
Išmaniojo telefono jungtis	Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

Sauga	„Kensington“ apsauga, Užraktas, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas
2D spalvų režimai	Dinaminis, Kinas, Prezencija, sRGB, DICOM SIM
Savybės	A/V mute, Skliauto koregavimas, Integruotasis garsiakalbis, Easy OSD pre-setting, Kraštinių suliejimas, Long light source life, Be kompiuterio, „Quick Corner“, Ekrano bendrinimas, Source function, Itin platus ekranas (16:6), Programėlė „iProjection“
Spalvinis režimas	Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, „Crestron“ (tinklas), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX įrenginių aptikimas, „Control4“ paprasto įrenginių aptikimo protokolas

EB-L520U

ESAMI PRIEDAI

- HDMI Cable
- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- User guide
- Garantijos dokumentai



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	293 W, 223 W (ekonomiškas), 0,3 W (Parengties režimu)
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	440 x 122 x 304 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	7,7 kg
Triukšmo lygis	Normalus režimas: 31 dB (A) - Ekonominis režimas: 23 dB (A)
Galima temperatūra	Laikymas -10° C - 60° C
Galima oro drėgmė	Veikimas 20% - 80%, Laikymas 10% - 90%
Esama programinė įranga	iProjection
Parinktys	Air filter, Ceiling mount, Dokumentų kamera, Išorinis garsiakalbis, „HDBaseT“ siųstuvas, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Belaidis LAN įrenginys, Wireless transmitter - ELPWT01
Garsiakalbiai	10 W
Patalpos tipas / naudojimo sritis	Susitikimų kambarys, Namų kinas, Namų biuras, Didelė konferencijų salė / auditorija, Bendradarbiavimo erdvė / klasė, Iškabos / mažmeninė prekyba, Lankytojų pritraukimas
Vietos parinkimas	Tvirtinamas prie lubų, Stalinis, Grindų, Tvirtinamas prie sienos
Spalvinis	Baltos
Sertifikuota TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

KITA

Garantija	36 Mėnesių Atvežimas Pasirinktinai pratęsiamą garantiją
-----------	--

EB-L520U

ESAMI PRIEDAI

- HDMI Cable
- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- User guide
- Garantijos dokumentai

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040

EB-L520U

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	V11HA30040
Brūkšninis kodas	8715946695563
Kilmės šalis	Filipinai



Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. Naudojant su pasirenkamuju ELPAP11 adapteriu, įjungiamas belaidis ryšys ir „Miracast“.
- 2.
3. 2001–2020 m., 500 ir daugiau liumenų, išskyrus televizorius be ekranų, „Futuresource Consulting“ – Projektorių rinkos ketvirčio įžvalgos – „Worldwide Analyzer“ 2020 m. 4 ketvirtis.

EPSON®