

MODELIS	D50-15EFG	D80-15EFG	D100-15EFG
Talpa, L	50	80	100
Nominali galia, W	1500	1500	1500
Įtampa, V	220~240	220~240	220~240
Dažnis, Hz	50/60	50/60	50/60
Srovė, A	6,52	6,52	6,52
Išoriniai matmenys, mm	φ385*715	φ450*745	φ450*895
Grynasis svoris, kg	17,18	24,07	28,15
Bendras svoris, kg	19,58	26,91	31,7
Naudotojų skaičius	2-3	2-4	3-5
Valdymo skydelis	ELEKTRONINIS	ELEKTRONINIS	ELEKTRONINIS
Temperatūros diapazonas, °C	30-80	30-80	30-80
Maksimalus darbinis slėgis, MPa	0,75	0,75	0,75
Atsparumo vandeniui klasė	IPX4	IPX4	IPX4
Temperatūros indikatorius	Y	Y	Y
Šildymo indikatorius	Y	Y	Y
Apsauga nuo perkaitimo	Y	Y	Y
Temperatūros riba, °C	95	95	95
Vidaus bakas	Emaliuotas bakas	Emaliuotas bakas	Emaliuotas bakas
Anodas	Retieji žemės elementai Ce+Mg	Retieji žemės elementai Ce+Mg	Retieji žemės elementai Ce+Mg
Kaitinimo elementas	Emaliuotas nerūdijantis plienas	Emaliuotas nerūdijantis plienas	Emaliuotas nerūdijantis plienas
Maitinimo laido ilgis, m	1	1	1
Apsauga nuo nuotėkio	Y	Y	Y
Montavimo tipas	VERTIKALUS	VERTIKALUS	VERTIKALUS
Standartinis tvirtinimas	Pakabinamas	Pakabinamas	Pakabinamas
Vandens jungtis	G1/2	G1/2	G1/2
Montavimo priedai	Varžtai / Apsauginis vožtuvas	Varžtai / Apsauginis vožtuvas	Varžtai / Apsauginis vožtuvas

MODELIS	D50-15EFG	D80-15EFG	D100-15EFG
Tilpums, L	50	80	100
Nominālā jauda, W	1500	1500	1500
Spriegums, V	220~240	220~240	220~240
Frekvence, Hz	50/60	50/60	50/60
Strāva, A	6,52	6,52	6,52
Ārējie izmēri, mm	φ385*715	φ450*745	φ450*895
Neto svars, kg	17,18	24,07	28,15
Bruto svars, kg	19,58	26,91	31,7
Lietotāju skaits	2-3	2-4	3-5
Vadības panelis	ELEKTRONISKS	ELEKTRONISKS	ELEKTRONISKS
Temperatūras diapazons, °C	30-80	30-80	30-80
Maksimālais darba spiediens, MPa	0,75	0,75	0,75
Ūdensizturības klase	IPX4	IPX4	IPX4
Temperatūras indikators	Y	Y	Y
Sildīšanas indikators	Y	Y	Y
Aizsardzība pret pārkaršanu	Y	Y	Y
Temperatūras ierobežojums, °C	95	95	95
Iekšējais tvertnes materiāls	Emaljēts tvertnes	Emaljēts tvertnes	Emaljēts tvertnes
Anods	Retzemju Ce+Mg	Retzemju Ce+Mg	Retzemju Ce+Mg
Sildīšanas elements	Emaljēts nerūsējošais tērauds	Emaljēts nerūsējošais tērauds	Emaljēts nerūsējošais tērauds
Barošanas vada garums, m	1	1	1
Aizsardzība pret noplūdēm	Y	Y	Y
Uzstādīšanas veids	VERTIKĀLS	VERTIKĀLS	VERTIKĀLS
Standarta stiprinājums	Sienas stiprinājums	Sienas stiprinājums	Sienas stiprinājums
Ūdens pieslēgums	G1/2	G1/2	G1/2
Montāžas piederumi	Skrūves / Drošības vārsts	Skrūves / Drošības vārsts	Skrūves / Drošības vārsts

MUDEL	D50-15EFG	D80-15EFG	D100-15EFG
Maht, L	50	80	100
Nimivõimsus, W	1500	1500	1500
Pinge, V	220~240	220~240	220~240
Sagedus, Hz	50/60	50/60	50/60
Vool, A	6,52	6,52	6,52
Välismõõtmed, mm	φ385*715	φ450*745	φ450*895
Netokaal, kg	17,18	24,07	28,15
Brutokaal, kg	19,58	26,91	31,7
Kasutajate arv	2–3	2–4	3–5
Juhtpaneel	ELEKTROONILINE	ELEKTROONILINE	ELEKTROONILINE
Temperatuurivahemik, °C	30–80	30–80	30–80
Maks. töö rõhk, MPa	0,75	0,75	0,75
Veekindlusaste	IPX4	IPX4	IPX4
Temperatuuriindikaator	Y	Y	Y
Kütmise indikaator	Y	Y	Y
Ülekuumenemiskaitse	Y	Y	Y
Temperatuuripiirang, °C	95	95	95
Sisepaak	Emailitud paak	Emailitud paak	Emailitud paak
Anood	Haruldased muldmetallid Ce+Mg	Haruldased muldmetallid Ce+Mg	Haruldased muldmetallid Ce+Mg
Küttekeha tüüp	Emailitud roostevaba teras	Emailitud roostevaba teras	Emailitud roostevaba teras
Toitejuhtme pikkus, m	1	1	1
Lekkekaitse	Y	Y	Y
Paigaldustüüp	VERTIKAALNE	VERTIKAALNE	VERTIKAALNE
Standardkinnitus	Seinale kinnitav	Seinale kinnitav	Seinale kinnitav
Veeliides	G1/2	G1/2	G1/2
Kinnituskomplekt	Kruvid / Ohutusventiil	Kruvid / Ohutusventiil	Kruvid / Ohutusventiil

MODEL	D50-15EFG	D80-15EFG	D100-15EFG
Capacity, L	50	80	100
Rated Power, W	1500	1500	1500
Voltage, V	220~240	220~240	220~240
Frequency, Hz	50/60	50/60	50/60
Current, A	6.52	6.52	6.52
External Dimensions, mm	φ385×715	φ450×745	φ450×895
Net Weight, kg	17.18	24.07	28.15
Gross Weight, kg	19.58	26.91	31.7
Number of Users	2-3	2-4	3-5
Control Panel	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Temperature Range, °C	30-80	30-80	30-80
Maximum Working Pressure, MPa	0.75	0.75	0.75
Waterproof Grade	IPX4	IPX4	IPX4
Temperature Indicator	Y	Y	Y
Heating Indicator	Y	Y	Y
Overheat Protection	Y	Y	Y
Temperature Limit, °C	95	95	95
Inner Tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Anode	Rare earth Ce+Mg	Rare earth Ce+Mg	Rare earth Ce+Mg
Heating Element Type	Enameled stainless steel	Enameled stainless steel	Enameled stainless steel
Power Cable Length, m	1	1	1
Leakage Protection	Y	Y	Y
Type of Mounting	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Standard Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Water Connection Size	G1/2	G1/2	G1/2
Mount Accessories	Bulgy Screw / Safety Valve	Bulgy Screw / Safety Valve	Bulgy Screw / Safety Valve

МОДЕЛЬ	D50-15EFG	D80-15EFG	D100-15EFG
Объём, л	50	80	100
Номинальная мощность, Вт	1500	1500	1500
Напряжение, В	220~240	220~240	220~240
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60
Ток, А	6,52	6,52	6,52
Габариты, мм	φ385×715	φ450×745	φ450×895
Масса нетто, кг	17,18	24,07	28,15
Масса брутто, кг	19,58	26,91	31,7
Количество пользователей	2–3	2–4	3–5
Панель управления	ЭЛЕКТРОННАЯ	ЭЛЕКТРОННАЯ	ЭЛЕКТРОННАЯ
Диапазон температуры, °C	30–80	30–80	30–80
Максимальное рабочее давление, МПа	0,75	0,75	0,75
Степень влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4
Индикатор температуры	Y	Y	Y
Индикатор нагрева	Y	Y	Y
Защита от перегрева	Y	Y	Y
Ограничение температуры, °C	95	95	95
Внутренний бак	Эмалированный бак	Эмалированный бак	Эмалированный бак
Анод	Редкоземельные элементы Ce+Mg	Редкоземельные элементы Ce+Mg	Редкоземельные элементы Ce+Mg
Тип нагревательного элемента	Эмалированная нержавеющая сталь	Эмалированная нержавеющая сталь	Эмалированная нержавеющая сталь
Длина кабеля питания, м	1	1	1
Защита от утечки	Y	Y	Y
Тип установки	ВЕРТИКАЛЬНАЯ	ВЕРТИКАЛЬНАЯ	ВЕРТИКАЛЬНАЯ
Стандартное крепление	Настенное	Настенное	Настенное
Водяное подключение	G1/2	G1/2	G1/2
Комплект крепежа	Шурупы / Предохранительный клапан	Шурупы / Предохранительный клапан	Шурупы / Предохранительный клапан