Akumulatora triecienskrūvgriezis

GDS 18V-450 HC



Atvieglo darbu ar regulējamiem vienmērīgas skrūvēšanas režīmiem

Svarīgākie dati

Akumulatora spriegums	18,0 V
Moments, maks.	450 Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā	0-2.300 min.-1

Pasūtījuma numurs 0 601 9K4 002

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 1. līmenis	0/250 Nm
Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 2. līmenis	0/330 Nm
Griezes momenta regulēšanas diapazons, min./maks., 3. līmenis	0/450 Nm
Griešanās ātrums brīvgaitā	0-2.300 min.-1
Brīvgaitas ātrums (1. līmenis)	0-1.000 apgr./min.
Brīvgaitas ātrums (2. līmenis)	0-1.500 apgr./min.
Brīvgaitas ātrums (3. līmenis)	0-2.300 apgr./min.
Griezes momenta regulēšanas pakāpes	3
Svars bez akumulatora	1,6 kg
Moments, maks.	450 Nm
Triecienu biežums	0-3.300 min.-1
Triecienu biežums (1. līmenis)	0-1.900 min.-1
Triecienu biežums (2. līmenis)	0-2.500 min.-1
Triecienu biežums (3. līmenis)	0-3.300 min.-1
Akumulatora spriegums	18,0 V
Darbinstrumentu turētājs	1/2" kvadrāts
Iekustināšanas moments, maks.	800 Nm
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	360 x 440 x 155 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Maksimālā pieļaujamā izmēra skrūvju un uzgriežņu pievilkšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	14,5 m/s²
Izkliede K	1,5 m/s²

Priekšrocības:

- Divi noklusējuma skrūvju režīmi vienmērīgai skrūvēšanai. Katru režīmu var ērti individuāli pielāgot ar Bosch Toolbox APP
- Jaudīgs 450 Nm savilces griezes moments un 800 Nm palaides griezes moments
- Daudzpusīgi trīs ātrumu/griezes momenta iestatījumi lielākai pielāgojamībai un kontrolei

