DTM51ZJX1



LXT

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Vibrāciju līmenis, slīpēšana	3,0 m/sec^2
Vibrācijas līmenis, griešana ar iegremdēšanas zāģa asmeni	7,0 m/sec^2
Vibrācijas līmenis, griešana ar segmentētu zāģa asmeni	4,5 m/sec^2
Vibrācijas līmenis, skrāpēšana	5,5 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), griešana ar iegremdēšanas zāģa asmeni	1,5 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), griešana ar segmentētu zāģa asmeni	1,5 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), skrāpēšana	1,5 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), slīpēšana	1,5 m/sec^2
Voltāža LXT	✓
Akumulatora nominālais spriegums	18 v
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Apgriezienu skaits	6000 - 20000 min^{-1}

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Regulējams padeves ātrums.
- Ātrā asmeņu uzstādīšana paātrina darbu.
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Oscilācijas leņķis: 3.2°
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Gumijas pārklājums uz roktura nodrošina stingru darba satvērienu
- Akumulatora aizsardzības sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems

EAN 0088381667470

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

196765-1
Putekļu izvades sistēma DTM51



B-64799
Pusapaļš MULTITOOL zāģa asmenis



B-64814
Iegremdējams MULTITOOL zāģa



B-65115
Pamatne Delta slīppapīram 93MM



837671-8
Makpac kofera nr.3 ieliktnis



821551-8
Makpac koferis nr.3



PAPILDU PIEDERUMI

196765-1
Putekļu izvades sistēma DTM51



821551-8
Makpac koferis nr.3



837671-8
Makpac kofera nr.3 ieliktnis



B-64799
Pusapaļš MULTITOOL zāģa asmenis



B-64814
Iegremdējams MULTITOOL zāģa



B-65115
Pamatne Delta slīppapīram 93MM



CITI

Lietošanas instrukcija PDF

Detaļu shēma PDF