

EE

	D10-20VI	D15-20VI	D30-20VI
Maht (L)	10	15	30
Võimsus (W)	2000	2000	2000
Pinge (V)	220~240	220~240	220~240
Sagedus (Hz)	50/60	50/60	50/60
Vool (A)	8,69	10,86	10,86
Mõõtmed (mm)	324×324×315	368×368×340	440×440×420
Netokaal (kg)	7,5	9,6	13,5
Kogukaal (kg)	8,8	11,2	16
Kasutajad	1	1	1-2
Juhtpaneel	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Temperatuurivahemik (°C)	30-65	30-75	30-75
Maksimaalne rõhk (MPa)	0,75	0,75	0,75
Veekaitse	IPX4	IPX4	IPX4
Energiaklass (EL)	A-B	B	C
Temperatuuri indikaator	ei	ei	ei
Kütmise indikaator	jah	jah	jah
Toite indikaator	ei	ei	ei
Ülekuumenemise kaitse	jah	jah	jah
Maksimaalne temperatuur (°C)	105	101	101
Sisepaak	Emailitud paak	Emailitud paak	Emailitud paak
Materjali paksus (mm)	1,8	1,8	2
Anoodi tüüp	Email	Email	Email
Magneesiumanood (mm)	d18×110	d18×110	d18×110
Küttekeha tüüp	Email	Email	Email
Juhtme pikkus (m)	1,5	1,5	1,5
Paigaldustüüp	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne
Kinnituskamber	Riputatav kinnitus	Riputatav kinnitus	Riputatav kinnitus
Veetoru ühendus	G1/2	G1/2	G1/2
Paigalduskomplekt	Väljuv polt / Ohutusventiil / Paigaldusplaat	Väljuv polt / Ohutusventiil / Paigaldusplaat	Väljuv polt / Ohutusventiil / Paigaldusplaat
Pakendi mõõtmed (mm)	385×350×365	427×395×383	500×462×465
Sertifitseerimine	CE/CB	CE/CB	CE/CB

LT

	D10-20VI	D15-20VI	D30-20VI
Talpa (L)	10	15	30
Galia (W)	2000	2000	2000
Įtampa (V)	220~240	220-240	220-240
Dažnis (Hz)	50/60	50/60	50/60
Srovė (A)	8,69	10,86	10,86
Matmenys (mm)	324*324*315	368*368*340	440*440*420
Grynasis svoris (kg)	7,5	9,6	13,5
Bendras svoris (kg)	8,8	11,2	16
Naudotojai	1	1	1-2
Valdymo skydelis	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Temperatūros diapazonas (°C)	30-65	30-75	30-75
Didžiausias slėgis (MPa)	0,75	0,75	0,75
Apsauga nuo vandens	IPX4	IPX4	IPX4
Energijos klasė (ES)	A-B	B	C
Temperatūros indikatorius	no	no	no
Šildymo indikatorius	yes	yes	yes
Maitinimo indikatorius	no	no	no
Apsauga nuo perkaitimo	yes	yes	yes
Didžiausia temperatūra (°C)	105	101	101
Vidinis bakas	Emaliuotas bakas	Emaliuotas bakas	Emaliuotas bakas
Medžiagos storis (mm)	1,8	1,8	2
Anodo tipas	Emalis	Emalis	Emalis
Magnio anodas (mm)	d18*110	d18*110	d18*110
Kaitinimo elemento tipas	Emalis	Emalis	Emalis
Laido ilgis (m)	1,5	1,5	1,5
Montavimo tipas	Vertikalus	Vertikalus	Vertikalus
Tvirtinimo laikiklis	Pakabinamas tvirtinimas	Pakabinamas tvirtinimas	Pakabinamas tvirtinimas
Vandens prijungimas	G1/2	G1/2	G1/2
Montavimo komplektas	Išsikišęs varžtas / Apsauginis vožtuvas / Montavimo plokštė	Išsikišęs varžtas / Apsauginis vožtuvas / Montavimo plokštė	Išsikišęs varžtas / Apsauginis vožtuvas / Montavimo plokštė
Pakuotės matmenys (mm)	385*350*365	427*395*383	500*462*465
Sertifikavimas	CE/CB	CE/CB	CE/CB

Parametrs	D10-20VI	D15-20VI	D30-20VI
Tilpums (L)	10	15	30
Jauda (W)	2000	2000	2000
Spriegums (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvence (Hz)	50/60	50/60	50/60
Strāva (A)	8,69	10,86	10,86
Izmēri (mm)	324×324×315	368×368×340	440×440×420
Neto svars (kg)	7,5	9,6	13,5
Bruto svars (kg)	8,8	11,2	16
Lietotāju skaits	1	1	1–2
Vadības panelis	Mehāniskais	Mehāniskais	Mehāniskais
Temperatūras diapazons (°C)	30–65	30–75	30–75
Maksimālais spiediens (MPa)	0,75	0,75	0,75
Aizsardzība pret ūdeni	IPX4	IPX4	IPX4
Energoefektivitātes klase (ES)	A–B	B	C
Temperatūras indikators	nē	nē	nē
Apkures indikators	jā	jā	jā
Barošanas indikators	nē	nē	nē
Aizsardzība pret pārkaršanu	jā	jā	jā
Maksimālā temperatūra (°C)	105	101	101
Iekšējais tvertnis	Emaljētais tvertnis	Emaljētais tvertnis	Emaljētais tvertnis
Materiāla biezums (mm)	1,8	1,8	2
Anoda tips	Emalja	Emalja	Emalja
Magnija anods (mm)	d18×110	d18×110	d18×110
Sildīšanas elements	Emalja	Emalja	Emalja
Kabeļa garums (m)	1,5	1,5	1,5
Uzstādīšanas veids	Vertikāls	Vertikāls	Vertikāls
Montāžas kronšteins	Piestiprināms pie sienas	Piestiprināms pie sienas	Piestiprināms pie sienas
Ūdens pieslēgums	G1/2	G1/2	G1/2
Uzstādīšanas komplekts	Izvirzīts skrūvju komplekts / Drošības vārsts / Montāžas plāksne	Tāds pats	Tāds pats
Iepakojuma izmēri (mm)	385×350×365	427×395×383	500×462×465
Sertifikācija	CE/CB	CE/CB	CE/CB

EN

	D10-20VI	D15-20VI	D30-20VI
Capacity (L)	10	15	30
Power (W)	2000	2000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60
Current (A)	8,69	10,86	10,86
Dimensions (mm)	324×324×315	368×368×340	440×440×420
Net weight (kg)	7,5	9,6	13,5
Gross weight (kg)	8,8	11,2	16
Users	1	1	1-2
Control panel	Mechanical	Mechanical	Mechanical
Temperature range (°C)	30-65	30-75	30-75
Max pressure (MPa)	0.75	0.75	0.75
Water protection	IPX4	IPX4	IPX4
Energy class (EU)	A-B	B	C
Temperature indicator	no	no	no
Heating indicator	yes	yes	yes
Power indicator	no	no	no
Overheat protection	yes	yes	yes
Max temperature (°C)	105	101	101
Inner tank	Enamelled tank	Enamelled tank	Enamelled tank
Material thickness (mm)	1,8	1,8	2
Anode type	Enamel	Enamel	Enamel
Magnesium anode (mm)	d18×110	d18×110	d18×110
Heating element type	Enamel	Enamel	Enamel
Cable length (m)	1,5	1,5	1,5
Mounting type	Vertical	Vertical	Vertical
Mounting bracket	Wall-mounted	Wall-mounted	Wall-mounted
Water connection	G1/2	G1/2	G1/2
Installation kit	Protruding bolt / Safety valve / Mounting plate	Protruding bolt / Safety valve / Mounting plate	Protruding bolt / Safety valve / Mounting plate
Package dimensions (mm)	385×350×365	427×395×383	500×462×465
Certification	CE/CB	CE/CB	CE/CB

RU

	D10-20VI	D15-20VI	D30-20VI
Объём (л)	10	15	30
Мощность (Вт)	2000	2000	2000
Напряжение (В)	220–240	220–240	220–240
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60
Ток (А)	8,69	10,86	10,86
Габариты (мм)	324×324×315	368×368×340	440×440×420
Вес нетто (кг)	7,5	9,6	13,5
Вес брутто (кг)	8,8	11,2	16
Пользователи	1	1	1–2
Панель управления	Механическая	Механическая	Механическая
Диапазон температуры (°C)	30–65	30–75	30–75
Макс. давление (МПа)	0,75	0,75	0,75
Защита от воды	IPX4	IPX4	IPX4
Класс энергоэффективности (ЕС)	A–B	B	C
Индикатор температуры	нет	нет	нет
Индикатор нагрева	да	да	да
Индикатор питания	нет	нет	нет
Защита от перегрева	да	да	да
Макс. температура (°C)	105	101	101
Внутренний бак	Эмалированный бак	Эмалированный бак	Эмалированный бак
Толщина материала (мм)	1,8	1,8	2
Тип анода	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Магнийевый анод (мм)	d18×110	d18×110	d18×110
Тип нагревательного элемента	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Длина кабеля (м)	1,5	1,5	1,5
Тип установки	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная
Крепление	Подвесное крепление	Подвесное крепление	Подвесное крепление
Подключение воды	G1/2	G1/2	G1/2
Комплект установки	Выступающий болт / Предохранительный клапан / Монтажная пластина	(тот же)	(тот же)
Размер упаковки (мм)	385×350×365	427×395×383	500×462×465
Сертификация	CE/CB	CE/CB	CE/CB