

# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo

**Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:** LEDVANCE

**Tiekėjo adresas:** LEDVANCE GmbH, Parkring 33, Garching, Germany

**Modelio žymuo:** AC34687

**Šviesos šaltinio tipas:**

|                                                             |                                    |                                      |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Naudojama apšvietimo technologija:                          | LED                                | Nekryptinis ar kryptinis:            | nekryptinis |
| Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja) | Constant main voltage: 220-240 Vac |                                      |             |
| Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:     | MLS                                | Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): | Ne          |
| Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:                     | Ne                                 | Apgaubas:                            | -           |
| Didelio skaičiaus šviesos šaltinis:                         | Ne                                 |                                      |             |
| Skydas nuo akinimo:                                         | Ne                                 | Pritemdomasis:                       | Ne          |

## Gaminio parametrai

| Parametras | Vertė | Parametras | Vertė |
|------------|-------|------------|-------|
|------------|-------|------------|-------|

## Bendrieji gaminio parametrai

|                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ijungties veiksenos suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveiką skaičių                                        | 5                                 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė                                                                                                                                               | E     |
| Naudingasis šviesos srautas ( $\Phi_{se}$ ), nurodant, ar tai sferinis ( $360^\circ$ ), plataus kūgio ( $120^\circ$ ) ar siauro kūgio ( $90^\circ$ ) srautas | 470; platus kūgis ( $120^\circ$ ) | Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas | 2 700 |
| Ijungties veiksenos galia ( $P_{on}$ ), išreikšta W                                                                                                          | 4,9                               | Budėjimo veiksenos galia ( $P_{sb}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                                                                                      | 0,00  |
| CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia ( $P_{net}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                                                 | -                                 | Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveiką skaičių, arba CRI verčių, ku-                                                                                      | 80    |


|                                                                                                                                                |         |      |                                                                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |         |      | rias galima nustatyti, intervalas                                            |                                                |
| Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais | Aukštis | 54   | Spektrinis galios paskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei aprovai | Žr. paskutinia-me puslapyje pateiktą atvaizdą. |
|                                                                                                                                                | Plotis  | 54   |                                                                              |                                                |
|                                                                                                                                                | Gylis   | 11   |                                                                              |                                                |
| Pareiškimas dėl lygiavertės galios <sup>(a)</sup>                                                                                              |         | -    | Jei „taip“, lygiavertė galia (W)                                             | -                                              |
|                                                                                                                                                |         |      | Spalvių koordinatės (x ir y)                                                 | 0,458<br>0,410                                 |
| <b>LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>                                                                                                 |         |      |                                                                              |                                                |
| Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė                                                                                                            |         | 1    | Negendamos faktoriaus                                                        | 0,90                                           |
| Šviesos srauto išlaikymo faktorius                                                                                                             |         | 0,93 |                                                                              |                                                |
| <b>Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>                                                                    |         |      |                                                                              |                                                |
| Poslinkio koeficientas (cos φ1)                                                                                                                |         | 0,50 | Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčių skaičiumi                      | 6                                              |
| Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso          |         | -(b) | Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W)           | -                                              |
| Mirgėjimo matas (Pst LM)                                                                                                                       |         | 1,0  | Stroboskopinio efekto matas (SVM)                                            | 0,4                                            |

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.



Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 25/01/2022



**EPREL registracijos numeris:** 584003

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/584003>

**Tiekėjas:** LEDVANCE GmbH (Gamintojas)

**Interneto svetainė:** <http://www.ledvance.com/>

**Klientų aptarnavimo tarnyba:**

**Pavadinimas:** LEDVANCE GmbH

**Interneto svetainė:**

**E. pašto adresas:** [contact@ledvance.com](mailto:contact@ledvance.com)

**Telefonas:** +49 89-780673-100

**Adresas:**

Parkring 33, Garching, Germany