

Model:
WDP-82H2v2R
Indeks:
H21A361
EAN:
5905548279664


Opis:

Eura Kinetic to system dzwonek bezprzewodowych z bezbaterijnym przyciskiem pracujący w paśmie 433,92 MHz (± 250 kHz). Oparty jest na elementach, których wzajemna współpraca możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajników i odbiorników sygnału. System ten pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 6 odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem, nieograniczona ilość nadajników może współpracować z 1 odbiornikiem).

Dzwonek WDP-82H2v2R CHILL-OUT, składa się z dwóch odbiorników, podłączanych w mieszkaniu do gniazdka sieciowego oraz z bezbaterijnego kinetycznego nadajnika (przycisku).

- przycisk kinetyczny, nie wymagający stosowania baterii do działania,
- 58 dźwięków do wyboru,
- łatwość obsługi i montażu,
- nie wymaga połączenia kablowego,
- zasięg działania maks. 100m w terenie otwartym,
- transmisja radiowa nie zakłóca pracy innych urządzeń,
- sieciowe zasilanie odbiornika,
- sygnalizacja optyczna dzwonienia w odbiorniku,
- nowoczesne wzornictwo,
- możliwość regulacji poziomu głośności,
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw		Odbiornik	
Zasięg pracy	maks. do 100m	Napięcie zasilania odbiornika	230V AC
Częstotliwość pracy	433,92 MHz (± 250 kHz)	Rodzaj zasilania odbiornika	bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe
Możliwa rozbudowa	tak	Maks. poziom głośności	85 dB / 1 m
Rodzaj komunikacji	bezprzewodowa	Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Nadajnik		Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0°C ~ +45°C
Ilość melodii gongu	58	Wymiary odbiornika (W x SZ x G)	86 x 76 x 31 mm
Rodzaj zasilania nadajnika	kinetyczny	Waga netto odbiornika	90 g
Moc sygnału nadajnika	1,5 dB	Dane logistyczne	
Współczynnik ochrony nadajnika	IP55	Wymiary opakowania (W x SZ x G)	130 x 95 x 85 mm
Temperaturowy zakres pracy	-18°C ~ +40°C	Waga brutto	310 g
Wymiary (W x SZ x G)	85 x 85 x 32 mm	Typ opakowania	karton
Waga netto nadajnika	70g		