

FICHE PRODUIT

Linear Flat Socket USB 540mm 10W 4000K

LINEAR FLAT SOCKET USB | Slim undercabinet luminaire for surface mounting with power socket and USB ports



Zones d'application

- Cuisines
- Espaces de vie
- Eclairage sous les armoires

Avantages du produit

- Multifunctional Use: Lighting and Power / Charging Function in one Luminaire
- Power socket with two USB ports to support additional equipment (kitchen devices, mobile devices)

Caractéristiques du produit

- Power Socket can support equipment with up to 1000 W
- Two USB charging ports



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	195,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	310 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	3
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	6
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorison hamonique totale	< 120 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	800 lm
Total luminous flux of contained light sources	1100 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdc
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	540.00 mm
Largeur	81.00 mm
Hauteur	41.50 mm
Poids du produit	665,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum Plastic
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP20
Dimmable	Non
Montage	Surface
Application environment	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
With light source	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Clips de fixation inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075762251	Etui carton fermé 1	85 mm x 93 mm x 606 mm	785.00 g	4.79 dm ³
4058075762268	Carton de regroupement 8	596 mm x 390 mm x 197 mm	7217.00 g	45.79 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.