Kombinētais perforators XGT®

HR009GZ01

40Vmax • SDS–PLUS • 30 mm • 3,9 J

3 darba režīmi un efektīva pretvibrāciju tehnoloģija profesionālai izmantošanai

HR009G ir ar XGT® akumulatoru darbināms jaudīgs kombinētais perforators ar zemu vibrāciju, pateicotiespretvibrāciju sistēmais (AVT) ar 2 veidu pretsvariem, pretvibrācijas aizmugurējam rokturim un pretvibrācijas sānu rokturim, kas vienlaikus saglabā lielu jaudu. Attālināta putekļu nosūkšana ieslēgšanas sistēma (AWS). Viss kas vajadzīgs profesionāliem! Komplektācijā nav akumulatora un lādētāja!



XGT BL MOTOR AFT AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY AWS

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Vibrācijas līmenis, urbšana ar triecienu betonā	11,5 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), trieciena urbšana betonā	1,5 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K faktors), kalšana	1,5 m/sec^2
Voltāža XGT	✓
Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Ātrums bez slodzes	0 - 840 min^{-1}
Triecieni minūtē	0 - 4500 min^{-1}
Maks. diametrs kokā	32 mm
Maks. diametrs betonā	30 mm
Maks. diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbumu diametra betonā diapazons	12 - 22 mm
Trieciena enerģija	3,9 J
Maks. diametrs betonā ar TCT Core	80 mm

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- eXtreme Protection Technology (XPT) ir izstrādāta, lai uzlabotu putekļu un ūdensizturību darbam skarbos apstākļos.
- Automātiskās palaišanas bezvadu sistēma (AWS) savienojas ar saderīgiem putekļsūcējiem, izmantojot Bluetooth
- Pastāvīga ātruma kontrole automātiski piesaista motoram papildu jaudu, lai uzturētu ātrumu zem slodzes, lai veiktu vissarežģītākos darbus
- Akumulatora aizsardzības ķēde aizsargā pret pārslodzi, pārmērīgu izlādi un pārkaršanu
- Mīkstais rokturis nodrošina lielāku komfortu darbā
- Viegls un kompakts 3 režimu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana.
- Izcila efektivitate ar bezsuku motoru.

EAN 0088381764735

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

191F46-4
13mm urbjpatrona HR3012FC



195179-1
Adapters putekļu nosūkšanai



331886-4
Dziļuma ierobežotājs

PAPILDU PIEDERUMI

191F46-4
13mm urbjpatrona HR3012FC



191G00-4
Putekļu nosūkšanas sistēma DX11



195179-1
Adapters putekļu nosūkšanai



331886-4
Dziļuma ierobežotājs

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma