

PHILIPS

Tolmukotita
tolmuimeja

PowerPro Expert

99,9% tolmu eemaldamine

750 W

Allergy H13 filter



FC9744/09



Töötatud välja suurepäraseks tolmueemalduseks*

Tänu allergeenide lukustamisele püüab kinni ka peene tolmu

Philipsi PowerPro Expertil on suurepärase imemisvõime parima puhastustulemuse saavutamiseks. PowerCyclone 8 tehnoloogia ja meie TriActive+ otsak tagavad igal pörandal parima tulemuse.

Parim jõudlus

- PowerCyclone 8 tehnoloogia eraldab õhust tolmu
- TriActive+ otsak kolmes suunas puhastamiseks
- 99,9% tolmu eemaldamine tõhusamaks puhastamiseks
- 750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

Allergikutele sobiv

- Allergiafilter 99,9% filtreerimiseks
- Allergialukk lukustab tolmu
- Ühe käega lihtsasti tühjendatav

Pingutuseta puhastamine

- Integreeritud tarvikud: mugavalt paigutatud, alati teie käeulatuses
- Käepidemesse integreeritud pehme hari on lihtsasti kättesaadav
- Pöörlev väike turbohari hõlpsaks karvade ja ebemete eemaldamiseks



Esiletõstetud tooted

Võimas õhuringlus



Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia kiirendab tolmu eraldamiseks õhu liikumist õhuringluse kambri. Jõuline keerise funktsioon võimendab suurepärase puhastustulemise saavutamiseks õhuringlust ja jõudlust.

Kolmes suunas puhastamine



Meie eksklusiivne TriActive+ otsak avab sügavpuhastamiseks vaibakiud. Eesmised õhukanalid imevad puru sisse ning külgmised harjased puhastavad põhjalikult mööbli alt ja seina äärest.

Allergiafilter



Meie puhta õhu filtrisüsteem loob ideaalselt tihendatud keskkonna ja püüab kinni 99,9% peenest tolmust – sh ka õietolmu, lemmiklooma karvad ja tolmulestad – see sobib allergikutele ja hügieeninõudlikele inimestele.

Allergiaalluk



Meie allergialuku süsteemi andur tagab, et tolmuikamber on enne kasutamist korralikult tihendatud ja lekkekindel.

Lihtne ja hügieeniline tühjendamine



Tolmuikambrit saab ühe käega eemaldada ning kambri ainulaadne kuju ja sile pind lihtsustavad kambri tühjendamist.

Integreeritud tarvikud



Integreeritud tarvikud: mugavalt paigutatud, alati teie käeulatuses

Integreeritud pehme hari



Käepidemesse integreeritud pehme hari on lihtsasti kättesaadav



IF-i DISAINIAUHIND 2018

iF disainiauhinna saanud tooted, projektid, kontseptsioonid ja muu, mis on välja valitud disainivaldkonna tipptegijate poolt. 65 aastat on IF-i DISAINIAUHINDA teatud kui suurepärase disaini äratundjat. iF-i märgisega tunnustatakse silmapaistvaid disainilahendusi ja iF-i DISAINIAUHIND on üks olulisematest disainiauhindadest terves maailmas.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO₂ heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



5-aastane garantii

Registreerige toode aadressil philips.ee kolme kuu jooksul alates ostmisest, et nautida seadme mootorile kehtivat tasuta viieaastast garantiit!

Spetsifikatsioon

Jõudlus

Õhuvoog (max): 41 l/s

Sisendvõimsus (max): 750 W

Helitugevus: < 76 dB

Otsakud ja tarvikud

Tarvikute hoidik: Seadme küljes

Lisaotsak: Väike turbohari,

Vaibapuhastusotsak, Kõvakattega pörandatsak

Tavaline otsak: TriActive+ otsak

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak,

Sisseehitatud hari, Väike otsak

Lisatarvikud: Filtri vahetamise komplekt:

FC8003/01

Disain

Värvus: Opaalroheline

Filtreerimine

Tolmumaht: 2 l

Väljalaskefilter: Allergy H13 filter

Mootorifilter: Eluaegne pestav filter

Filtreerimistase: HEPA 13 tase**

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Voolutarve ooterežiimis: < 0,5 W

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kasutatavus

Tegevusraadius: 10 m

Kandesang: Peal ja ees

Juhtme pikkus: 7 m

Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline seadmel

Toruliitmik: SmartLock

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Ratta tüüp: Kummist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 505 x 292 x

292 mm

Toote kaal: 5,5 kg



* Tolmueemaldust ja filtreerimisjõudlust on kõvakattega pinnal katsetatud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.

* Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei tohi kohaliku keelde tõlkida.

* 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega pörandatelt otsakute abil (IEC62885-2).