

EB-685W



DUOMENŲ LAPAS



14,000:1



WiFi®
Optional



16 W



WXGA



3500 lm

Novatoriškas mokymo sprendimas su dideliu iki 100 colių keičiamo dydžio ekranu, skirtas rodyti „HD-ready“ WXGA turinį, mokymą padaro pažangesnį.

EB-685W suteikia galimybę didelius vaizdus rodyti itin mažu atstumu be šešėlių ir akinančios šviesos. 3 500 liumenų ryškumo lygis, „HD-ready“ WXGA skiriama geba, 14 000:1 kontrasto santykis ir HDMI įvestis reiškia, kad mokiniai galės mėgautis ryškiu, aiškiu vaizdu.

Aukštos kokybės ryškūs vaizdai

Dėl „Epson“ 3LCD technologijos įrenginys pasižymi vienodai stipriu tiek baltos, tiek spalvinės šviesos srautu, todėl rodomi vaizdai net dienos šviesoje dėl ryškių spalvų ir aiškumo yra itin aukštos kokybės, o jų spalvos tris kartus ryškesnės nei kitų gamintojų projektorių vaizdų¹.

Sutaupykite

Ilgesnė patikimo eksploatavimo trukmė ir ilgiau, net iki 10 000 valandų, ekonominiu režimu veikianti lemputė.

Pažangesnis mokymasis

Padalyto ekrano funkcija leidžia vienu metu nesumažinus kokybės rodyti dvi turinio dalis. Regulatoriaus funkcija suteikia mokytojams galimybę valdyti situaciją, pasirenkant, kokį turinį rodyti.

Pasirinktinė belaidžio ryšio funkcija

Belaidžiu ryšiu lengvai rodykite turinį iš įvairių išmaniųjų įrenginių ir „Google Chromebooks“, naudodami programą „iProjection“².

Dokumentų kameros suderinamumas

Prijungus papildomą „Epson“ dokumentų kamerą galima lengvai ir neįtikėtinai detalai rodyti vaizdus ir 3D objektus visai klasei.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Iki 100 colių ekranas ir išskirtinė kokybė**
„HD-ready“ WXGA skiriama geba ir „Epson“ 3LCD technologija
- **Patikimas**
Geresnis patikimumas ir ilgesnis lemputės eksploatavimo laikas
- **Belaidis ryšys (pasirinktinis)**
Suteikia galimybę rodyti turinį iš įvairių įrenginių
- **Ilgą lemputės veikimo trukmę**
10 000 val. taupiuoju režimu
- **Projektavimas itin mažu atstumu**
Didžiausias lankstumas montuojant



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Projektavimo sistema	3LCD technologija
LCD skydelis	0,59 col. ir D9

VAIZDAS

Spalvotos šviesos išvestis	3.500 liumenas- 2.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis	3.500 liumenas - 2.900 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Aukštos raiškos	HD ready
Kraštinių santykis	16:10
Kontrastas	14.000 : 1
Šviesos šaltinis	Lempa
Lempa	250 W, 5.000 val. Naudojimo trukmė, 10.000 val. Naudojimo trukmė (Taupymo režimu), 9.000 val. Naudojimo trukmė (Taupymo režimu)
Trapecinio iškraipymo taisa	Neautomatinis vertikalus: $\pm 3^\circ$, Neautomatinis horizontalus $\pm 3^\circ$
Vaizdo įrašų apdorojimas	10 Bitai
2D vertikaliojo atnaujinimo dažnis	100 Hz - 120 Hz
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS

Projekcijos santykis	0,28 - 0,37:1
Didinimas	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lęšiai	Optinis
Projekcijos dydis	60 col. - 100 col.
Plačiakampės projekcijos atstumas	0,4 m (60 col. ekranas
Teleprojekcijos atstumas	0,6 m (100 col. ekranas
F skaičiaus projektavimo lęšiai	1,6
Židinio nuotolis	3,7 mm
Fokusas	Rankinis
Poslinkis	6 : 1

RYŠYS

USB ekrano funkcija	Trys viename: nuotrauka / pelė / garsas
Jungtys	USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo, RS-232C, HDMI įvestis (3x), Kompozitinė įvestis, RGB įvestis (2x), RGB išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (3x), mikrofono įvestis, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4) (Pasirenkamas), VGA įvestis (2x), VGA išvestis, MHL
Išmaniojo telefono jungtis	Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

Sauga	„Kensington“ apsauga, Apsauga slaptažodžiu, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
2D spalvų režimai	Dinaminis, Kinas, Prezencija, sRGB, Lenta
Savybės	Auto brightness adjustment, Automatinis įvado pasirinkimas, Integruotasis garsiakalbis, Suderinamas su CEC, Customizable user logo, Skaitmeninis didinimas, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Suderinama su dokumentų kamera, Dynamic lamp control, Easy OSD pre-setting, Pagrindinis ekranas, Ilga lempos veikimo trukmė, Ekrano padalijimo funkcija, Belaidžio LAN prijungimo galimybė
Interactivity	No
Spalvinis režimas	Lenta, Dinamiškai, Pristatymas, Sportas, sRGB, Teatras, Balta lenta
Projector control	via: AMX, „Crestron“ (tinklas), Control4

EB-685W

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Naudotojo vadovas CD
- Greitos darbo pradžios vadovas
- Sieninis laikiklis
- Warranty card
- Pagrindinis įrenginys
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	354 W, 309 W (ekonomiškas), 0,37 W (Parengties režimu)
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	367 x 400 x 149 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	5,7 kg
Triukšmo lygis	Normalus režimas: 35 dB (A) - Ekonominis režimas: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)
Galima temperatūra	Veikimas 5° C - 40° C, Laikymas -10° C - 60° C
Galima oro drėgmė	Veikimas 20% - 80%, Laikymas 10% - 90%
	Jeigu projektorius tvirtinamas prie lubų ar sienos laikiklio ir montuojamas aplinkoje, kurioje gausu sunkių alyvos dūmų ar cheminių medžiagų, alyvos garų, vietose, kuriose rengiant renginius naudojama daug dūmų arba burbulų, ar kur dažnai smilkomi aromatiniai aliejai, gali suprastėti tam tikrų dalių kokybė, todėl laikui bėgant jos gali lūžti, o projektorius nukristi nuo savo vietos.
	Jeigu kilo klausimų dėl aplinkos, kurioje sumontavote savo projektorį, arba turite kitų klausimų, kreipkitės į mūsų palaikymo skyrių ir jo atstovai suteiks papildomos pagalbos.
Esama programinė įranga	iProjection, Epson Projector Management
Parinktys	Oro filtras, Prijungimo ir valdymo dėžutė, Dokumentų kamera, Išorinis garsiakalbis, USB ilginimo laidas, Belaidis LAN įrenginys
Suderinamos operacinės sistemos	„Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, „Windows 8“, Windows 8.1
Garsiakalbiai	16 W
Patalpos tipas / naudojimo sritis	Bendradarbiavimo erdvė / klasė
Vietos parinkimas	Tvirtinamas prie sienos
Spalvinis	Baltos / pilkos spalvos
Sertifikuota TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

KITA

Garantija	60 Mėnesių Atvežimas arba 8.000 h, Lempa: 60 Mėnesių arba 1.000 h Pasirinktinai pratęsiamą garantiją
-----------	---

EB-685W

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Naudotojo vadovas CD
- Greitos darbo pradžios vadovas
- Sieninis laikiklis
- Warranty card
- Pagrindinis įrenginys
- Safety Cable

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- ELPLP91
V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-685W

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	V11H744040
Brūkšninis kodas	8715946605210
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. Spalvų ryškumas (spalvinės šviesos srautas) matuotas remiantis IDMS 15.4. Spalvų ryškumas priklauso nuo naudojimo sąlygų. Geriausi „Epson“ 3LCD verslo ir mokymo projektoriai lyginami su geriausiais vieno lusto DLP projektoriais, remiantis NPD duomenimis, gautais nuo 2013 m. birželio iki 2014 m. gegužės, ir PMA tyrimo, atlikto 2013 m. 1–3 ketvirtį, duomenimis. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/CLO

2. Programa „iProjection“ veikia „Android“, „iOS“ įrenginiuose ir „Google Chromebooks“.

EPSON®