

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Akumulatora perforators ar ONECHUCK

GBH 18V-18 X



Kompakts 18V ONECHUCK perforators ar atsietiena kontroles funkciju KickBack Control

Svarīgākie dati

Akumulatora spriegums	18,0 V
Trieciena enerģija	1,5 J
Urbumu Ø betonā ar triecienurbjiem	4 – 18 mm

Pasūtījuma numurs 0 611 927 100

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Trieciena enerģija	1,5 J
Akumulatora spriegums	18,0 V
Svars bez akumulatora	1,8 kg
Darbinstrumentu turētājs	SDS plus, Cylindrical (shaft max Ø10mm), Hex (shaft max Ø10mm)
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	220 x 300 x 130 mm
Nominālā trieciena enerģija	1,5 J
BITURBO	Nē

Urbšanas diapazons

Urbumu Ø betonā ar triecienurbjiem	4 – 18 mm
Optimālais lietošanas diapazons betonā ar triecienurbjiem	6 – 10 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	17 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Veic darbu plašā pielietojuma diapazonā, pateicoties tā ONECHUCK urbpatronai, kas ir saderīga ar SDS plus, cilindriskajiem un sešstūra urbja uzgaļiem
- KickBack Control funkcija palielina lietotāju aizsardzību pret ievainojumiem, apturot motora darbību pēkšņas instrumenta rotācijas gadījumā
- Augsts darba komforts, pateicoties tā nelielajam svaram un kompaktajai konstrukcijai, sniedzot pilnu veikspēju ar tikai 18 V 2,0 Ah akumulatoru
- Pretvibrācijas sistēma Vibration Control samazina instrumenta vibrāciju uzlabotam lietotāja komfortam un aizsardzībai, pateicoties vibrācijas absorbējošai pulsācijai
- Nepārtraukta jaudas atdeve un pastāvīgs ātrums pateicoties izturīgam bezsuku motoram

