



PPHAKPO Cegielkowski Niedzielska  
avatud äriühing Łąkowa g. 10, 05-080  
Laski, Poola

## TOOTE ANDMELEHT

### Õhupuhasti WK-7

Mootorirühm:  $^{300}\text{m}^3/\text{h}$  / Valgustus: 2x2W / Süsinikfilter: 2xT300

|                                                                                | Sümbol                              | Väärtus | Üksus             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| Mudel                                                                          | WK-7 LIGHT ECO50<br>T17/C02/L04/FA4 |         |                   |
| Aastane energiatarbimine                                                       | AEChood                             | 55,6    | kWh/aasta         |
| Energiatõhususe klass                                                          |                                     | C       |                   |
| Vedeliku dünaamiline efektiivsus                                               | FDEhood                             | 8,1     |                   |
| Dünaamiline vooluhulga efektiivsuse klass                                      |                                     | E       |                   |
| Valgustuse efektiivsus                                                         | LEhood                              | 57      |                   |
| Valgustuse efektiivsuse klass                                                  |                                     | A       |                   |
| Määrdefiltri efektiivsus                                                       | GFEhood                             | 64      | %                 |
| Rasva filtreerimise efektiivsuse klass                                         |                                     | E       |                   |
| Minimaalne õhuvool                                                             | Q <sub>min</sub>                    | 178,4   | m <sup>3</sup> /h |
| Maksimaalne õhuvool                                                            | Q <sub>max</sub>                    | 330,5   | m <sup>3</sup> /h |
| Õhuvool intensiivsuses režiimis                                                |                                     |         | m <sup>3</sup> /h |
| Müra tase minimaalse võimsuse juures tavalistes töötingimustes                 | LWA                                 | 56      | dB                |
| Müra tase maksimaalsel võimsusel tavapärastes töötingimustes                   | LWA                                 | 69      | dB                |
| Müra tase intensiivsuses režiimis                                              | LWA                                 |         | dB                |
| Energiatarbimine väljalülitatud režiimis                                       | P <sub>o</sub>                      | 0       | W                 |
| Energiatarbimine ooterežiimis                                                  | P <sub>s</sub>                      | 0       | W                 |
| Aja suurenemise tegur                                                          | f                                   | 1,6     |                   |
| Energiatarbimise efektiivsuse indeks                                           | EEIhood                             | 82,7    |                   |
| Maksimaalne õhuvoolu punkti efektiivsus                                        | QBEP                                | 201,9   | m <sup>3</sup> /h |
| Õhurõhk mõõdetuna optimaalses töötamispunktis                                  | PBEP                                | 187     | Pa                |
| Optimaalses töörežiimis mõõdetud elektritarbimine                              | WBEP                                | 91,3    | W                 |
| Valgustussüsteemi nimivõimsus                                                  | WL                                  | 3,1     | W                 |
| Valgustussüsteemi poolt toiduvalmistamise pinnale tagatud keskmine valgustatus | E <sub>middle</sub>                 | 179     | lux               |
| Akustiline võimsus tavarežiimis                                                | LWA                                 | 69      | dB                |
| Kuu energiatarbimise kulud 0,61 PLN/kWh                                        |                                     | 2,83    | PLN               |



**PPHAKPO Cegielkowski Niedzielska**  
**spółka jawna Łąkowa g. 10, 05-080 Laski,**  
**Poola**

\*\*\*

Tulemuste kindlaksmääramiseks kasutati järgmisi arvutus- ja mõõtmismeetodeid vastavalt energiatarbimisega seotud toodete märgistamise nõuetele ja ökodisaini nõuetele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/30/EL; määrus nr 65/2014.
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ; määrus nr 66/2014.
- EN 50564 Elektrilised ja elektroonilised kodumasinad ja kontoriseadmed. Madala energiatarbimise mõõtmine.
- EN 60704-2-13 Kodumasinad ja sarnased elektriseadmed. Õhku leviva akustilise müra määramise katsetamiskood. Konkreetseid nõudeid köögikuvanditele.
- EN 61591 – Kodumajapidamises kasutatavad köögipuhastid ja muud toiduvalmistamisel tekkivate aurude eemaldamise seadmed.
- EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015 lk 12 – Kodumajapidamises kasutatavad köögipuhastid ja muud toiduvalmistamisel tekkivate aurude eemaldamise seadmed; toimivuse mõõtmise meetodid.

Et vähendada teie köögikapi keskkonnamõju, järgige palun järgmisi nõudeid:

- Kasutage maksimaalset mootori kiirust ainult intensiivse toiduvalmistamise ajal.
- Kui olete toiduvalmistamisega valmis, lülitage mootor välja.
- Pärast köögikapi kasutamist lülitage valgustus välja.

Toote andmelehel märgitud parameetrite mõõtmised teostati väljatõmbeahju töökohas, kasutades mõõtmisjaama:

- JÕUDLUSE MÕÕTMISED JA ARVUTUSED: tootja – TRE P ENGINEERING, tüüp – AirFlow TB, number – BP 067.2020.
- VALGUSTUSE EFEKTIIVSUSE MÕÕTMINE: SONOPAN L-100 valgustugevuse mõõtur välise mõõtepeaga G.L-100 nr 741/2014 RP, T 196, HAMEG INSTRUMENTS HM8115-2 võimsusmõõtur.
- HELIVÕIMSUSE MÕÕTMISED: helitaseme mõõtur, tüüp – DSA-50, tootja – SONOPAN Sp. z o.o., seerianumber – 553/2019 Multiplexer, tüüp – MPL-19, tootja – SONOPAN Sp. z o.o., seerianumber – 11/2019. Akustiline kalibraator: tüüp – KA-50, tootja – SONOPAN Sp. z o.o., seerianumber – 585/2019.
- SAASTUSE IMEMISE TÕHUSUSE MÕÕTMISED: tootja – TRE P ENGINEERING, tüüp – B.GRASSI, number – BAG 060.2018.

\*\*\*