




22,5 collu 1920 x 1200 monitors ar IPS paneļa tehnoloģiju un regulējamu augstuma statīvu

Pasaulei, kurā ir daudz datu un lietojumprogrammu, ir nepieciešams displejs, kas rada produktīvāku darba vietu. Ar 1920 x 1200 izšķirtspēju XUB2395WSU piedāvā par 11% lielāku augstumu ar tādu pašu platumu kā Full HD displejs, kas daudz labāk darbojas izklājlappām, Word dokumentiem un interneta pārlūkošanai. Regulējams statīvs ar PIVOT funkciju ļauj ērti pielāgot monitora pozīciju atbilstoši savām vēlmēm, un IPS paneļa tehnoloģija nodrošina precīzu un konsekventu krāsu atveidi ar plašiem skata leņķiem.



IPS

IPS displeji ir vislabāk pazīstami ar plašiem skata leņķiem un dabīgām, ļoti precīzām krāsām. Tie ir īpaši piemēroti lietošanai kritiskām krāsām.



IR (150mm) + PIVOT

Ar regulējamu augstuma statīvu izveidosiet ergonomisku darba pozu un stāvokli, kas atbilst visām veselības un drošības prasībām. Tas ne tikai novērsīs veselības problēmas, bet arī palielinās jūsu produktivitāti. Pagriešana funkcija ļauj pagriezt ekrānu no ainavas uz portreta orientāciju. Šī funkcionalitāte var būt noderīga, ja lietojumprogrammā ir nepieciešams lielāks augstums nekā platums.

01ISPLEJA RAKSTUROJUMS

Dizains	3 puses bez malām
Diagonāli	22,5", 57 cm
Panelis	IPS LED, matēta apdare
Vietējā izšķirtspēja	1920 x 1200 (2,3 megapikseļu WUXGA)
Malu attiecība	16:10
Paneļa spilgtums	250 cd/m²
Statiskais kontrasts	1000:1
Uzlabots kontrasts	5M:1
Reakcijas laiks (GTG)	4 ms
Skatīšanās zona	horizontāli/vertikāli: 178°/178°, pa labi/pa kreisi: 89°/89°, uz augšu/uz leju: 89°/89°
Krāsu atbalsts	16,7 miljoni (sRGB: 99%, NTSC: 72%)
Horizontālā sinhronizācija	48 - 75 kHz
Skatāmā platība P x A	488,2 x 297,2 mm, 19,2 x 11,7 collas
Pikseļu augstums	0,254x0,248 mm
Krāsa	matēts, melns

02INTERFESES / SAVIENOTĀJI / VADĪBAS

Signāla ievade	VGA x1 (maks. 1920 x 1200, 60 Hz) HDMI x1 (maks. 1920 x 1200, 60 Hz) DisplayPort x1 (maks. 1920 x 1200 @ 75Hz)
USB centrmezgls	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	Jā
Austiņu savienotājs	Jā

03ĀZĪMES

Zilās gaismas reduktors	Jā
Nemirgo bez maksas	Jā
FreeSync atbalsts	DisplayPort
Papildus	i-Style krāsa
OSD valodas	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Vadības pogas	Automātiskā / Signāla izvēle, -/ECO, +/-Skatījums, Izvēlne, Barošana
Lietotāja vadīklas	spilgtums (kontrasts, spilgtums, i-Style krāsa, ACR, Eco), attēla iestatījumi (pikseļi pulkstenis, fāze, H. pozīcija, V. pozīcija, malu attiecība), krāsu iestatījumi (gamma, 6 ass, krāsu temp.), OSD (H. pozīcija, V. pozīcija, OSD taimauts, valoda), papildu (reset, DDC/CI, signāla izvēle, OD, audio avots, atvēršanas logotips, FreeSync, informācija)
Skaļruni	2x2W
Ērtības	Kensington-lock™ sagatavots, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04MEHĀNISKAIS

Displeja pozīcijas regulēšana	augstums, grozāms, slīpums, šarnīrs (rotācija uz abām pusēm)
Augstuma regulēšana	150 mm
Rotācija (PIVOT funkcija)	90°
Grozāmais statīvs	90°; 45° pa kreisi; 45° pa labi
Slīpuma leņķis	23° uz augšu; 5° uz leju
VESA stiprinājums	100 x 100 mm

ātrā lietošanas pamācība, drošības rokasgrāmata

24 W tipisks, 0,5 W qaidstāves režīmā, 0,3 W izslēgtā režīmā

4948570121458

Visas preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir atzītas. E & O E. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi LCD atbilst ISO-9241-307:2008 saistībā ar pikseļu defektiem.

© IIYAMA CORPORATION. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS