Akumuruniiduk XGT®

LM001G

40V max • 48 cm • 62 L

Tugeva teraskorpusega ja harjavaba mootoriga akumuruniiduk

3 lõikerežiimiga (tavaline/ madala koormusega/ müravaigustusega)



TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT	✓
Aku nominaalpinge	40 v
Akukeemia	Li-ion
Maksimaalne võimsus	1900 W
Pööretearv	2500 - 3200 min^{-1}
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrguse positsioonid	10
Töölaius	48 cm
Muruplatsidele kuni	2 100 - 2 600 m2
Niitmiskõrgus	20 - 100 mm
Tagaratta läbimõõt	23 cm
Esiratta läbimõõt	23 cm
Pööretearv (tavarežiim)	3200 min^{-1}
Pööretearv (koormusvaba režiim)	2500 / 3200 min^{-1}
Pööretearv (müra vähendamise režiim)	2500 min^{-1}

KASUTUSEELISED

- Kõrge veekindlus
- Suurepärane jõudlus rasketes oludes
- Varustatud iseliikuva funktsiooniga
- Kolm lõikerežiimi: Tavaline, Madala koormusega, Müravaigistusega
- Aku kaitsesüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest

Link tootelehele - www.makita.ee

SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

191V97-3
LÕIKETERA DLM480/481, 48 CM



MUU INFO

Kasutusjuhend