Ekscentriskā slīpmašīna XGT®

BO002CGZ

40Vmax • 150 mm

Ekscentriskā slīpmašīna XGT® ar iestrādātu putekļu nosūkšanas sistēmu

Maksimāli līdzsvarota 40Vmax XGT® bezoglīšu motora ekscentriskā slīpmašīna ar 150mm pamatnes diametru un orbitālās kustības diametrs 5 mm, ātrai un efektīvai slīpēšanai. Instruments aprīkots ar XPT un AWS tehnoloģijām, kas ir ideāli piemērotas mainīgiem darba apstākļiem. Savienots ar akumulatoru ar adaptera palīdzību, kas padara instrumentu vieglu un ērtu lietošanā. Tam ir Hook&Loop stila slīppapīru stiprināšana, kas ļauj to izdarīt bez papildu instrumentiem.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Voltāža XGT	✓
Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Apgriezienu skaits	6000 - 10000 min^{-1}
Slīpēšanas pamatnes diametrs	150 mm
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Vibrējoša kustība	5 mm
Iebūvēts AWS	✓
Skaņas spiediena līmenis (L_{pA})	78 dB(A)
Trokšņa neskaidrība (K faktors)	3 dB(A)
Vibrācijas līmenis, metāla plāksne slīpēšana	2,7 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), metāla plāksnes slīpēšana	1,5 m/sec^2
Produkta svars	0,98 kg
Svars ar akumulatoru	1,7 - 2,9 kg
Produkta izmēri (G x P x A)	247 x 148 x 96 mm

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Pastāvīga ātruma kontrole samazina rotācijas svārstības, lai nodrošinātu stabilu slīpēšanu
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.

EAN 0197050005496

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

1914J3-0
150 mm pamatne, BO002CGZ,



D-78726
Slīpēšanas siets ϕ150mm A120



D-78760
Pamatnes starplika ϕ150mm (2gab)



IERĪCES KOMPLEKTĀCIJĀ

1914H3-6
Akumulatora savienotājadapteris,



PAPILDU PIEDERUMI

1914H7-8
Aizsargfutlāra komplekts



1914H8-6
Uzkabes komplekts



192108-5
Putekļu nosūkšanas caurule



D-78710
Slīpēšanas siets ϕ150mm A80



D-78726
Slīpēšanas siets ϕ150mm A120



D-78732
Slīpēšanas siets ϕ150mm A180



D-78760
Pamatnes starplika ϕ150mm (2gab)



Q403
Putu ieliktnis BO002CGZ,



CITI

Lietošanas instrukcija PDF

Detaļu shēma PDF