



Tõeliselt uudne ja individuaalne ruumilahendus

Tutvustame tõelist ruumikat kangelast. 800 MultiSpace külmik-sügavkülmik pakub standardmudelitest rohkem ruumi ja nutikaid hoiulahendusi, mis aitavad teil oma toiduaineid värskena hoida ja tagavad alati piisava vaba ruumi.

Eriti mahukas integreeritav külmik-sügavkülmik. TwinTech®, NoFrost. CustomFlex®-riiulid.

Toote omadused

MultiSpace pakub tõelist säilituspaindlikkust

MultiSpace külmik on teistest standardmõõdus külmikutest kõrgem, pakkudes sedasi rohkem säilitusruumi. Erinevad hoiulahendused võimaldavad külmiku sisemist paigutust kohandada vajaduste ja isiklike eelistuste järgi.

- Täisintegreeritav, siinidega ukse kinnitus
- Sügavkülmiku mahutavus (neto): - maht 60 l
- Jaheosa mahutavus (neto): 207 l
- Väga vaikne: ainult 36 dB
- Automaatne sulatus sügavkülmaosas
- Automaatne sulatus jahutusosas
- Külmikus on ventilaatoriga õhuringlus ühtlase temperatuuri tagamiseks
- Shopping funktsioon kindlustab kiiresti soovitud jahutustemperatuuri
- Kiire külmutamise funktsioon (Fast Freeze) koos tavasätete automaatse taastamisega
- TasteGuard® filter
- Puhkusefunktsioon vähendab energiakulu pikema äraoleku ajal ning väldib hallituse ning ebameeldiva lõhna teket
- Märgutule ja helisignaali kõrge temperatuuri alarm
- Visuaalne hoiatus ja helisignaali ukse avanemise korral
- Külmiku valgustus: 1, integreeritud lakke, sisemine, LED, .
- Külmiku riiulid: 2 täislaiuses + 1 Flexi riiul, Foil on Plastic
- Munarest: rest 10 munale
- Sügavkülmiku riiulid: 2, täislaiuses, klaas
- Sügavkülmiku sahtlid: 3 täislaiuses, läbipaistev plastik
- Spetsiaalsed külmiku sahtlid: Plastic w. Foil
- Ukse hingede asetused: parem, muudetav
- Muud sügavkülma lisad: 2 külmaakut
- 1894mm integreerimiskõrgus
- Külmik-sügavkülm värvus/disain: valge

Kohandatav hoiuruum CustomFlex®-iga

CustomFlex® annab vabaduse külmikapis olevat hoiuruumi vastavalt oma vajadustele kohandada. Ukse siseküljes on erineva suurusega mobiilsed riiulid, mida on võimalik nii ümber paigutada kui ka mugavamaks ligipääsuks külmikapist eemaldada.



TwinTech® koos No Frost'iga ennetab toiduainete kuivamist

TwinTech® No Frost nutikas kahesüsteemne jahutus säilitab toiduainete loomulikku niiskust. Erinevalt tavalistest härmatisevabadest süsteemidest jahutab see eraldi külmikut ja sügavkülmikut. Sügavkülmikus ei teki härmatist. Tänu TwinTech® No Frostile säilib külmikus loomulik niiskustase ja toiduained



10-aastane garantii kompressorile

Nautige meelerahu, teades et inverterkompressor on kaetud 10-aastase garantiiga. Garantii kehtib kahjustustele, mis on tekkinud töötamise, transportimise, gaasist tühjendamise ja gaasiga täitmise või üldhoolduse käigus.

Seaded käeulatuses. Elektroonilised topelt-puutenupud

Tänu elektroonilistele topelt-puutenupudele ei pea te pimesi arvama, mis külmikus toimub. Erinevate funktsioonide haldamine ja täpsete seadistuste määramine on lihtne nii külmiku kui sügavkülmiku jaoks.

Toote tehnilised andmed

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Tüüp | Integreeritav | Ukseriulid | 1 Customflex 2/3 laiune konteiner, 1 Customflex pikk konteiner |
| Uksed tk | 2 | Munarestide kogus ja tüüp | rest 10 munale |
| Värvus | valge | Pudeliiriulid | 1 täislaius läbipaistev, Customflex |
| Juhtpaneel | Top | Joogiautomaat | Ei |
| Juhtpaneeli tüüp | P10 | Jäävalmistus | Puudub |
| Jahutustehnoloogia | Jäävaba | Netokaal, kg | 70 |
| Vajadus sulatamiseks | Puudub | Külmutusvõimsus (kg/24h, 2019/2016/EU) | 5 |
| Intensiivne jahtutus | Jah | | |
| Müratase IECE20 | 36 | | |
| Kõrgus mm | 1884 | | |
| Laius, mm | 548 | | |
| Sügavus, mm | 549 | | |
| Integreerimisava sügavus, mm | 550 | | |
| Integreerimisava kõrgus mm | 1894 | | |
| Integreerimisava laius mm | 560 | | |
| Kompressorite arv | 1 + klapp | | |
| Sagedus | 50 | | |
| Pinge, V | 230-240 | | |
| Võimsustarve, W | 140 | | |
| Toitejuhtme pikkus, m | 2.4 | | |
| Energiakulu kWh/aastas | 214 | | |
| Energiaklass E20 | E | | |
| Dairy compartment | 1 Customflex 1/3 laiune konteiner, 1 Customflex 2/3 laiune konteiner, 2 Customflex klambrit | | |

