

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: VIVALUX

Tarnija aadress: Office, Bansko shose 27A, 8800 Sliven, BG

Mudelitähis: RONDO LED 18W CL

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	-		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

Toote üldnäitajad:

Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	18	Energiaühenduse klass	F
Kasulik valgusvoog (ϕ use); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	1 800 Sfääriline (360°)	Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuur i vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	4 000
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (Pnet)ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	18,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus (Psb),vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-
Jauda tüklierosas gaidstāves režīmā (Pnet), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Vārviesitūsindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	80

Välismõõtmed ilma eraldiseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Kõrgus	16	Energiaspektraaljaotus vahemikus 250–800 nm, täiskoormusel	Vt joonist viimasel lehel
	Laius	120		
	Sügavus	120		

Väidetav võrdväärne võimsus(a)	-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
		Värvsuskoordinaadi d (x ja y)	0,383 0,381
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:			
Värviesitusindeksi R9 väärtus	-5	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur	0,94		
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:			
Faasinihe ($\cos \phi_1$)	0,70	Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	6
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.	-(b)	Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)	1,0	Stroboskoopnähtus e näitaja (SVM)	0,4

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;

