



Inverterkeevitusseade mikroprotsessorjuhtimisega



Selle teedrajavat kaaredünaamikat ei leia turul kusagilt mujalt



Alalisvoolu keevitus põhi-, rutiil-, roostevabast terasest ja malmist elektrodidega




Praktiline, kompaktne ja kerge, kaalub vaid 5 kg.



MMA KEEVITAMINE

- ✓ **Kohene süttimine** tänu väga kõrgele tühikäigupingele
- ✓ **Pidev keevitusvõimsus**
- ✓ **Väga sujuv sulamine** tänu alalisvoolu kasutamisele
- ✓ **Ei mõjuta vooluvoolu** või kaare pikkuse kõikumine
- ✓ **Väga hea läbitungimine** ja täiuslik kaare stabiilsus.



Tarnitakse karbis koos:

- Maanduskaabel (1,6 m / $\varnothing$ 16 mm²)
- Elektrodihoidik (2 m / $\varnothing$ 16 mm²)

FEATURES

HOT START: suurem võimsus masina käivitamisel

ANTI-STICK: vähendab elektroodi kleepumise ohtu töödeldava detaili külge

ARC FORCE: ühekordne keevitusvoolu suurendamine raskete keevitustööde jaoks.



Seda masinat on tehases testitud ülepinge vastu kuni 400 V ja seda saab kasutada akupõhise toiteallikaga, kuna see on varustatud PROTEC 400 tehnoloogiaga.

50/60hz	AM	I ₂ MMA								EN60974-1 (40°C)	U ₀	mm ²	cm/kg	
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	110A	200A 14%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA