

Ierīču aizsardzības līdzeklis PressurePro RM 110

Aizsardzība pret pārkalķošanas karstā ūdens augstspiediena tīrītājos. Šī jaunā formula nodrošina uzlabotu aizsardzību pret kalķakmens nogulsniem sildītāju spirāles sistēmās (līdz 150°C), kā arī iebūvētu aizsardzību pret koroziju visām HDS mašīnu sastāvdaļām, kas nonāk saskarē ar ūdeni.

pH 9
koncentrāts



Īpašības

- Visaptveroša aizsardzība un kopšana karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem
- Efektīvi aizsargā sildelementu no kalķakmens
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Nesatur fosfātus
- Nesatur nitril-o-trietikskabi (NTA)

Pielietojums

- Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni

Pielietojšanas jomas

Lauksaimniecība	Transports un transporta aprīkojums
Auto dīleru salonu un garāžu tīrīšanai	Auto/motora mazgāšana
Uzņēmējdarbība	Transports un transporta aprīkojums
Metālapstrāde	Attaukošana un fosfatēšana
Rūpniecība	Virsmas attaukošana
Pašvaldībām	Auto/motora mazgāšana
Transportuzņēmēji, autobusu operatori	Auto/motora mazgāšana
Machine Protector aizsardzības sistēma	Iekārtas apkope, aizsardzība pret kalķakmeni

Tehniskie dati

Tvertņu izmēri	Iepakojuma vienības	Detalās numurs
1 l	6 Gabals(i)	6.295-312.0
10 l	1 Gabals(i)	6.295-303.0
20 l	1 Gabals(i)	6.295-488.0
200 l	1 Gabals(i)	6.295-305.0

Pielietojums

Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni

- Iestatiet dozu atbilstoši ūdens cietībai (uzticot to apkopes tehnikim).
- Ielejiet produktu aizsardzības pret kaļķakmens veidošanos līdzekļa tvertnē.

Lietošanas norādījumi

- Nepakļaujiet sala iedarbībai.

Sīkāka informācija

- Materiālu drošības datu lapa (MSDS)

Dozācija un rezultāts

Saturs	Tīrīšanas metode	Dozēšana	Rezultāts
1000 ml	Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni	6 ml/°dH m³	8300 l