

EcoTank Pro M15180



DUOMENŲ LAPAS



Šis greitas ir funkcijų gausa pasižymintis A3 vienspalvis daugiafunkcis spausdintuvas užtikrina nepriekaištingos kokybės spausdinimą be rūpesčių ir itin mažas bendrąsias eksploataavimo išlaidas.

Spausdinkite, nuskaitykite ir kopijuokite šiuo paprastu „EcoTank Pro Wi-Fi“ spausdintuvu su „Heat-Free“ technologija, kuri užtikrina itin mažą puslapio kainą bei energijos sąnaudas. Spartus spausdinimas ir nuskaitymas – greitai atliekamos A3 ir A4 spausdinimo užduotys. Su „Open Platform“ sklandžiai integruokite programinės įrangos sprendimus į esamą IT infrastruktūrą, kad pagerintumėte efektyvumą.

Ir toliau taupykite

Sutaupykite kiekvieną kartą spausdindami. Dėl pigių rašalo buteliukų pasiekiamos neįtikėtinai mažos puslapio sąnaudos. „Epson“ „Heat-Free“ technologija leidžia sumažinti energijos sąnaudas, todėl gaunamos mažesnės sąskaitos už suvartotą energiją.

Laiką taupančios savybės

M15180 užtikrina vos 5,5 sek. pirmojo puslapio spausdinimo trukmę¹ ir iki 25 puslapių per minutę spausdinimo greitį. Automatinis dokumentų tiekimas gali nuskaityti iki 26 vaizdų per minutę.

Išplėstinis programinės įrangos sprendimų suderinamumas

Norint padidinti našumą, esamoje IT infrastruktūroje galima integruoti įvairius programinės įrangos sprendimus. Pavyzdžiui, tai gali būti naujosios „Epson“ nuotolinio valdymo paslaugos (ERS), suteikiančios galimybę naudoti debesimi pagrįstą stebėjimo ir tvarkymo sistemą su pažangia nuotoline „Epson“ verslo produktų diagnostika.

Mažai naudotojui būtinų atlikti veiksmų

Sumažinus papildymų skaičių su šiuo „EcoTank Pro“ išspausdinsite tūkstančius puslapių. Dviejuose dėkluose talpa 500 lapų. Su 50 lapų galiniu tiekuvu ir ADF automatinio dokumentų tiekuvu jums nebereikės dažnai pildyti popieriaus.

Paprastas naudoti ir patikimas

Naudojant LCD spalvotą jutiklinį ekraną lengva pasirinkti funkcijas. O priekines rašalo talpyklas užpildyti paprasta naudojant uždaramus, intuityvius rašalo buteliukus sandariais purkštukais.

Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos

Naudojant M15180, paprasta spausdinti iš mobiliųjų telefonų, planšetinių įrenginių ir nešiojamųjų kompiuterių. Naudodami „Epson iPrint“² programėlę „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu galite siųsti dokumentus spausdinti iš išmaniųjų įrenginių.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Ekonomiškas 3 viename nespaltotas A3 spausdintuvas**
Ekonomiška rašalo talpyklų sistema
- **Spartus spausdinimas ir nuskaitymas**
Spausdinkite iki 25 ppm ir nuskaitykite iki 26 ipm
- **Lengvai naudojama priekinė rašalo talpykla**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Spausdinimas mob. įrenginiais ir prijungiamumas**
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eterinetas ir nemokamos spausdinimo programėlės mobiliems įrenginiams²
- **Pažangūs programinės įrangos sprendimai**
Sklandžiai integruokite programinę įrangą į esamą IT infrastruktūrą

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	3,8 pl
Rašalo technologija	DURABrite™ ET
Kategorija	Darbo grupė
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie

SPAUSDINIMAS

Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 5,5 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	16 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Spausdinimo apimtis	66.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Spalvos	Juoda
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

NUSKAITYMAS

Double-sided scanning	Taip
Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	26 ipm with ADF scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	11,5 ipm with ADF scan
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	9 ipm with ADF scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	6 ipm with ADF scan
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Optinė skiriamoji geba (ADF)	1.200 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

RYŠYS

Tinklo protokolas	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Jungtys	Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB pagrindinis kompiuteris
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), Teisinė informacija, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Nr. 10 (vokas), DL (vokas), C6 (vokas), C4 (vokas), Raidė, Laiškas, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatinis dokumentų tiekimas	50 Puslapiai
Galima popieriaus masė	64 g/m² - 255 g/m²
Dupleksas	Taip (A4/A3, paprastas popierius)
Popieriaus išvado talpa	125 Lapai
Popieriaus dėtuvių talpa	250 Lapai Standartinis, 550 Lapai Maks.
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dėtuvių kiekis	3

EcoTank Pro M15180

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Įdiegimas / saugos žinynas
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)
- Garantijos dokumentas
- Pagrindinis įrenginys
- Greitos darbo pradžios vadovas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	19 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 9,7 W Parengta, 0,15 W (išjungti), TEC 0,13 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	515 x 500 x 350 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	20,3 kg
Triukšmo lygis	6,7 B (A) pagal ISO 7779 spausdinimo pavyzdį ant popieriaus „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / režimu „Photo RPM Modus“ - 52 dB (A) pagal ISO 9226
Suderinamos operacinės sistemos	Android, 5.0 versijos „XenApp“, 6.0 versijos „XenApp“, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, 10.2 ir naujesnių versijų „Mac OS“, 10.3 ir naujesnių versijų „Mac OS“, 10.4 ir naujesnių versijų „Mac OS“, „Mac OS 10.4.11“ arba naujesnę versiją (skirta tik „Epson Scan“), 10.5 ir naujesnių versijų „Mac OS“, 10.5.8 ir naujesnių versijų „Mac OS“, 10.5.8 ir naujesnių versijų „Mac OS“ (reikia atsisiųsti tvarkyklę iš „Epson“ svetainės), Mac OS 10.5.9, 10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, „Mac OS X 10.11.x“ arba naujesnę versiją, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Esama programinė įranga	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Garso galia	Veikimas: 6,7 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 52 dB (A)
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Triukšmo lygis	Operation (Roll): 52 dB (A)
Maitinimas	220 V, 240V

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Savybės	Liečiamasis ekranas, Direct print from USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 10,9 cm
Medžiagų apdorojimas	ADF dvipusis kopijavimas (A4/A3, paprastas popierius), ADF dvipusis nuskaitymas (A4/A3, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4/A3, paprastas popierius) nėra
Atminties kortelės	

KITOS FUNKCIJOS

Emuliacijos	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	
● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 pages

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ41406
Brūkšninis kodas	8715946690377
Kilmės šalis	Indonezija



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2021-06-24

EcoTank Pro M15180

RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



112 4 spalvoto rašalo buteliukai 112

7.500 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytuoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/testing
2. Būtinai belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite adresu www.epsonconnect.com

