

Direktiiv EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564	
Kaubamärk	cata
Mudel	G-45
Energiatarbimine aastas (AEC) (kWh/a)	48.6
Energiatõhususe klass (EEI) (Indice)	C
Vooludünaamiline tõhusus (FDE)	11.7
Vooludünaamilise tõhususe klass (FDE) (Indice)	E
Valguse tõhusus (LE)	8.4
Valguse tõhususe klass (LE) (Indice)	E
Rasva filtreerimise tõhusus (GFE)	63
Rasva filtreerimise tõhususe klass (GFE) (Indice)	E
Normaalse režiimi õhuvool (m³/h)	162
Normaalse režiimi õhuvool (m³/h)	335
Boost-režiimi õhuvool (m³/h)	-
Tavarežiimi akustiline võimsus (L _{WA}) (dB)	57
Tavarežiimi akustiline võimsus (L _{WA}) (dB)	62
Boost-režiimi akustiline võimsus (L _{WA}) (dB)	-
Energiatarbimine väljalülitatud seisundis (P _o) (W)	0
Energiatarbimine ooteseisundis (P _s) (W)	0
Integratsioonidirektiiv EU 66/2014	
Tegur Aja suurenemine (f)	1.6
Energiatõhususe indeks (EEI _{hood})	81.7
Maksimaalne õhuvoolupunkti tõhusus (Q _{BEP}) (m³/h)	185.2
Maksimaalne survepunkti tõhusus (P _{BEP}) (Pa)	159
Elektrienergia koostamine maksimaalse kasuteguriga (W _{BEP}) (W)	69.4
Nimivõimsusega valgustussüsteem (W _L) (W)	11
Keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal (E _{middle}) (lux)	93