

Produkta datu lapa

ViewSonic TD1630-3

- **Ekrāns**

Ekrāna izmērs (collās):	16
-------------------------	----

Redzamā zona (collās):	15,6
------------------------	------

Paneļa tips:	TN tehnoloģija
--------------	----------------

Izšķirtspēja:	1366 x 768
---------------	------------

Izšķirtspējas tips:	WXGA
---------------------	------

Statiskais kontrasts:	500:1 (tip.)
-----------------------	--------------

Dinamiskais kontrasts	10M:1
-----------------------	-------

Gaismas avots:	LED
----------------	-----

Spilgtums:	190 cd/m ² (tip.)
------------	------------------------------

Krāsas:	262K
---------	------

Krāsu telpas atbalsts:	6 bitu dabisks
------------------------	----------------

Attēla samērs:	16:9
----------------	------

Atbildes laiks (tipiskais Tr+Tf):	12ms
--------------------------------------	------

Skata leņķi:	90° horizontāli, 60° vertikāli
--------------	--------------------------------

Fona apgaismojums (Stundās):	15000 (minimāli)
---------------------------------	------------------

Izliekums:	Plakans
------------	---------

Atsvaidzināšanas frekvence (Hz):	60
Zema zilā gaisma:	Programmatūras risinājums
Krāsu gamma:	NTSC: 45% izmērs (tip.) sRGB: 67% izmērs (tip.)
Pikseļu izmērs:	0,252 mm (H) x 0,252 mm (V)
Skārienekrāns:	Projicēts kapacitatīvs, 10-punktu daudzskārienu
Virsmas apstrāde:	Glancēts, ciets pārklājums (7H)
Pārklājuma stikla biezums:	0,83mm

- SADERĪBA**

PC izšķirtspēja (maks.):	1366x768
Mac® izšķirtspēja (maks.):	1366x768
PC operētājsistēma:	Windows 7/8/8.1/10/11 sertificēja; macOS pārbaudīta
Mac® izšķirtspēja (min.):	1366x768

- SAVIENOJUMS**

VGA:	1
USB 2.0 Type B:	1
3,5mm Audio ieeja:	1
HDMI 1.4:	1
Strāvas padeve:	DC ligzda (centrālais pozitīvais pols)

- **AUDIO**

Iekšējie skaļruņi:	1 vats x2
--------------------	-----------

- **STRĀVA**

Eco režīms (taupīšana):	4,3W
----------------------------	------

Eco režīms (optimizēts):	4,9W
-----------------------------	------

Patēriņš (tip.):	5,5W
------------------	------

Patēriņš (maks.):	6W
-------------------	----

Voltāža:	AC 100-240V
----------	-------------

Gaidīšanas režīmā:	0,5W
--------------------	------

Enerģijas padeve:	Ārējais barošanas adapteris
-------------------	-----------------------------

- **PAPILDU APRĪKOJUMS**

Kensington slēdžu vieta:	1
-----------------------------	---

- **VADĪBA**

Fiziskā vadība:	1, 2, uz augšu, uz leju, ieslēgt
-----------------	----------------------------------

Uz ekrāna:	Automātiska attēla regulēšana, kontrasts/spilgtums, ieejas izvēle, audio regulēšana, krāsu regulēšana, informācija, manuāla attēla regulēšana, iestatījumu izvēlne, atmiņas atsaukšana
------------	--

- **DARBĪBAS APSTĀKĻI**

Temperatūra:	32°F līdz 104°F (0°C līdz 40°C)
--------------	---------------------------------

Mitrumš (bez kondensācijas): 20% līdz 90%

- **SIENAS STIPRINĀJUMS**

VESA saderīgs: 75 x 75 mm

- **IEVADES SIGNĀLS**

Horizontālā frekvence: 30 ~ 61KHz

Vertikālā frekvence: 56 ~ 75Hz

- **VIDEO IEVADE**

Digitālā sinhronizācija: TMDS - HDMI (v1.4)

Analogā sinhronizācija: Atsevišķa - RGB analoga

- **ERGONOMIKA**

Slīpums (uz priekšu/atpakaļ): 15° / 50°

- **SVARS (IMPĒRISKĀS MĒRV.)**

Neto (lbs): 2,9

Neto bez statīva (lbs): 2,9

Bruto (lbs): 5,5

- **SVARS (METRISKĀS MĒRV.)**

Neto (kg): 1,3

Neto bez stenda (kg): 1,3

Bruto (kg): 2,5

- **IZMĒRI (IMPERIĀLĀS MĒRV.) (WXHxD)**

Iepakojums (collās):	17,8 x 15,3 x 3,4
----------------------	-------------------

Fiziski (collās):	14,9 x 9,7 x 1,5
-------------------	------------------

Fiziski bez stenda (collās):	14,9 x 9,7 x 1,5
------------------------------	------------------

- **IZMĒRI (METRISKĀS MĒRV.) (WXHxD)**

Iepakojums (mm):	453 x 389 x 86
------------------	----------------

Fiziski (mm):	379 x 247 x 37
---------------	----------------

Fiziski bez stenda (mm):	379 x 247 x 37
--------------------------	----------------

- **VISPĀRĪGI**

Normatīvie akti:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
------------------	---

Iepakoējuma saturs:	TD1630-3 x1, 3-pin spraudnis (IEC C13 / CEE22) x1, VGA vads (Male-Male) x1, USB A/B vads (v2.0; Male-Male) x1, Audio vads (Male-Male) x1, AC/DC adapteris x1, Ātrā lietošanas pamācība x1
---------------------	---

Pārstrāde/Utilizācija:	Utilizēt saskaņā ar vietējiem likumiem
------------------------	--

Garantija:	*Garantija var atšķirties atkarībā no tirgus
------------	--