



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas (SDL) buvo sukurtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (konkrečiai su Komisijos reglamento (ES) 2020/878 padarytais pakeitimais dėl SDL) ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus.

Išleidimo data: 15-liep.-2025

Patikrinimo data: 15-liep.-2025

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 1

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto identifikatorius	C-21399203-001_RET_CLPR7_EUR_SAW
Produkto pavadinimas	Ambi Pur Air Mist Ocean Mist Oro gaiviklis
Produkto forma	Mišinys
Gryna medžiaga / mišinys	Mišinys

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai	Skirta plačiajai visuomenei
Nerekomenduojami naudojimo būdai	Nėra informacijos
Pagrindinė naudotojų grupė	Naudojimo paskirtys: privatūs namai (plačioji visuomenė, atitinkami naudotojai)
Produkto kategorija	Aerozoli
Naudojimo kategorija	PC3 - Oro priežiūros produktai

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas	Gamintojas
UAB „Sanitex“ Raudondvario pl. 131C, LT-47501, Kaunas, Lithuania Tel.: +370 5 205 1272 E-mail: sanitex@sanitex.eu	Colep Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów Poland

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

El. pašto adresas pgsds.im@pg.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +370 52 362052. Dirba 24 val. per parą.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Jei naudojate vartotoją namų ūkiuose, laikykitės atsargumo ir pirmosios pagalbos nurodymų gaminio etiketėje

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą
(EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerozoliai	3 kategorija - (H229)
------------	-----------------------

2.2. Ženklavimo elementai

Signalinis žodis
Atsargiai

Pavojingumo frazės
H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

Atsargumo frazės - ES (28 skyrius, 1272/2008)

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto
P410 + P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti
P305 + P351 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal atitinkamą vietos atliekų šalinimo sistemą
Naudoti tiksliai kaip nurodyta.

EUH208 - Sudėtyje yra Hexyl Cinnamal Gali sukelti alerginę reakciją.
Degus turinys Degi turinio masės dalis – 5%

2.3. Kiti pavojai

Nėra informacijos

PBT & vPvB Šiame gaminyje nėra medžiagos (–ų), klasifikuojamos (–ų) kaip PBT arba vPvB.

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos

Netaikytina

3.2 Mišiniai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Svoris – %	REACH registracijos numeris	EB Nr. (ES indekso Nr.)	Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Konkrety koncentracijos riba (SCL):	M veiksnys	M veiksnys (ilgalaikis)
Ethanol	64-17-5	1 - 5	01-21194576 10-43	200-578-6	Eye Irrit. 2 (H319) Flam. Liq. 2 (H225)	Eye Irrit. 2 :: 50% ≤ C < 100%	-	-
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	0 - 1	01-21195330 92-50	202-983-3 639-566-4	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411) Skin Sens. 1B (H317)	-	1	-

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje

Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija ≥ 0,1% (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis).

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus

JEIGU ĮKVĖPĖTE: Išvesti į gryną orą ir ramiai palaikyti kvėpavimui patogioje padėtyje. (Jeigu atsiranda simptomai, kvieskite gydytoją).

Patekus į akis

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos	PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Nebenaudokite produkto.
Prarijus	PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui.
Pagalbos teikėjo apsaugos priemonės	Dėvėkite asmeninius apsauginius drabužius (žr. 8 skirsnį).

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Simptomai	Kosulys ir/arba švokštimas. Audinių patinimas. Niežulys. Miegoistumas. Galvos svaigimas. Čiaudulys. Džiūvimas. Skausmas. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas. Stiprus seilių išsiskyrimas. Kvėpavimo pasunkėjimas. Neryškus vaizdas. Galvos skausmas.
------------------	--

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastaba gydytojams	Gdykite simptomus.
---------------------------	--------------------

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	Sausa cheminė medžiaga. Anglies dioksidas (CO ₂). Alkoholiams atsparios putos.
Netinkamos gesinimo priemonės	Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai	Niekas konkrečiai.
---	--------------------

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams	Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones.
---	---

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės	Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
Kita informacija	Vėdinkite teritoriją.
Pagalbos teikėjams	Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės	Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.
---------------------------------------	---

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymo būdai	Susemti sugertą cheminę medžiagą į uždaromas talpyklas.
Valymo būdai	Produktui sugerti naudokite nedegią medžiagą, pvz., vermikulitą, smėlį ar žemę ir padėkite į talpyklą vėlesniam šalinimui. Maži išsiliejusio skysčio kiekiai: Didelis išpylimas: izoliuoti išsiliejusią cheminę medžiagą, pumpuoti į tinkamas talpyklas. Ši medžiaga ir jos talpykla turi būti pašalinta saugiai ir laikantis vietinių įstatymų.
Antrinių pavojų prevencija	Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius	Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.
----------------------------------	--

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos	Vengti patekimo į akis. Vengti patekimo ant odos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti
---	---

ir nerūkyti. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Kvapams jautrūs asmenys turėtų atsargiai naudoti šį produktą.
Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

Bendros higienos priemonės**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Laikymo sąlygos Laikykite / saugokite tik originalioje talpykloje. Laikykite sandariai uždarytą sausoje ir vėsioje vietoje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rizikos valdymo metodai (RMM) Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Poveikio ribos**

Cheminis pavadinimas	Europos Sąjunga	Austrija	Belgija	Bulgarija	Kroatija
Ethanol	-	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL 2000 ppm STEL 3800 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1907 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Cheminis pavadinimas	Kipras	Čekijos Respublika	Danija	Estija	Suomija
Ethanol	-	TWA: 1000 mg/m ³ Ceiling: 3000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 2000 ppm STEL: 3800 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1000 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 1300 ppm STEL: 2500 mg/m ³
Cheminis pavadinimas	Prancūzija	Vokietija TRGS	Vokietija DFG	Graikija	Vengrija
Ethanol	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 5000 ppm STEL: 9500 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 380 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 380 mg/m ³ Peak: 800 ppm Peak: 1520 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 2000 ppm STEL: 3800 mg/m ³
Cheminis pavadinimas	Airija	Italija MDLPS	Italija AIDII	Latvija	Lietuva
Ethanol	STEL: 1000 ppm	-	STEL: 1000 ppm STEL: 1884 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1000 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³
Cheminis pavadinimas	Liuksemburgas	Malta	Nyderlandai	Norvegija	Lenkija
Ethanol	-	-	TWA: 137 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³ Sk*	TWA: 500 ppm TWA: 950 mg/m ³ STEL: 625 ppm STEL: 1187.5 mg/m ³	TWA: 1900 mg/m ³
Cheminis pavadinimas	Portugalija	Rumunija	Slovakija	Slovėnija	Ispanija
Ethanol	STEL: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 5000 ppm STEL: 9500 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m ³ Ceiling: 1920 mg/m ³	TWA: 960 mg/m ³ TWA: 500 ppm STEL: 1000 ppm STEL: 1920 mg/m ³	STEL: 1000 ppm STEL: 1910 mg/m ³
Cheminis pavadinimas	Švedija	Šveicarija	Jungtinė Karalystė	Israel - Occupational Exposure Limits - TWAs	Turkija
Ethanol	NGV: 500 ppm NGV: 1000 mg/m ³ Vägledande KGV: 1000 ppm Vägledande KGV: 1900 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1920 mg/m ³	TWA: 1000 ppm; TWA: 1920 mg/m ³ ; STEL: 3000 ppm; STEL: 5760 mg/m ³ ;	-	1000ppmTWA 1900mg/m ³ TWA

Ribinės biologinio poveikio darbo aplinkoje vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) Ilgalaikis.

Cheminis pavadinimas	Darbininkas - per odą, ilgalaikis - sisteminis	Darbininkas - įkvėpus, ilgalaikis - sisteminis	Darbininkas - per odą, ilgalaikis - vietinis	Darbininkas - įkvėpus, ilgalaikis - vietinis
Ethanol	400 mg/kg bw/day	380 mg/m ³	-	-
Hexyl Cinnamal	18.2 mg/kg bw/day	0.078 mg/m ³	0.525 mg/cm ²	-

Cheminis pavadinimas	Vartotojas - per burną, ilgalaikis - vietinis	Vartotojas - įkvėpiant, ilgalaikis - vietinis ir sisteminis	Vartotojas - per odą, ilgalaikis - vietinis ir sisteminis
Hexyl Cinnamal	-	-	0.0787 mg/cm ²

Cheminis pavadinimas	Vartotojas - per burną, ilgalaikis - sisteminis	Vartotojas - įkvėpiant, ilgalaikis - sisteminis	Vartotojas - per odą, ilgalaikis - sisteminis
Ethanol	-	114 mg/m ³	-
Hexyl Cinnamal	0.056 mg/kg bw/day	0.019 mg/m ³	9.11 mg/kg bw/day

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) Trumpalaikis.

Cheminis pavadinimas	Darbininkas - per odą, trumpalaikis - sisteminis	Darbininkas - įkvėpus, trumpalaikis - sisteminis	Darbininkas - per odą, trumpalaikis - vietinis	Darbininkas - įkvėpus, trumpalaikis - vietinis
Hexyl Cinnamal	-	-	0.525 mg/cm ²	0.525

Cheminis pavadinimas	Vartotojas - įkvėpiant, trumpalaikis - vietinis	Vartotojas - per odą, trumpalaikis - vietinis
Hexyl Cinnamal	4.71 mg/m ³	0.0787 mg/cm ²

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Cheminis pavadinimas	Gėlas vanduo	Jūros vanduo	Nutrūkstamas išsiskyrimas
Ethanol	0.96 mg/L	0.79 mg/L	2.75 mg/L
Hexyl Cinnamal	0.001 mg/L	0 mg/L	0.002 mg/L

Cheminis pavadinimas	Gėlo vandens nuosėdos	Jūrų nuogulos	Nuotekų valymo įrenginiai	Dirvos	Oras	Oralinis
Ethanol	3.6 mg/kg dw	2.9 mg/kg dw	580 mg/L	0.63 mg/kg dw	-	-
Hexyl Cinnamal	3.2 mg/kg sediment dw	0.064 mg/kg sediment dw	10 mg/L	0.398 mg/kg soil dw	-	-

8.2. Poveikio kontrolė
Asmeninės apsaugos priemonės

Akių / veido apsauga Nereikia specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsauga Nereikia specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsauga Nereikia specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo takų apsauga Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos.

Bendros higienos priemonės Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Neleisti, kad nepraskiestas produktas pasiektų paviršinius vandenius.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizikinė būseną	Skystis
Išvaizda	Skystis
Spalva	skaidri
Kvapą	Malonus
Kvapo ribinė vertė	Netaikytina

Savybė	Vertė
Lydimosi / kietėjimo temperatūra	Nėra duomenų

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas
Degumas

Užsidegimo ore riba

Viršutinė degumo arba sprogo riba Nėra duomenų

Apatinė degumo arba sprogo riba Nėra duomenų

Pliūpsnio temperatūra 50 - 65 °C

Savaiminio užsidegimo temperatūra Nėra duomenų

Skaidymosi temperatūra Nėra Duomenų

pH 4.5 - 7

Dinaminė klampa 1 - 10 mPa s

Tirpumas vandenyje Tirpus vandenyje

Tirpumas Nėra Duomenų

Pasiskirstymo koeficientas Nėra Duomenų

Garų slėgis Nėra Duomenų

Santykinė drėgmė 0.99 - 1.0

Santykinis garų tankis Nėra duomenų

Dalelių charakteristikos

Dalelės Dydis Nėra informacijos

Dalelių Dyžio Pasiskirstymas Nėra informacijos

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Nėra informacijos

9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

Pastabos • Metodas

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Netaikoma. Ši savybė neaktuali skystiesiems gaminiams

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai Nėra Duomenų

updaras cilindras Nepalaiko degimo.

Netaikoma. Ši savybė neaktuali skystiesiems gaminiams

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Netaikoma. Ši savybė neaktuali skystiesiems gaminiams

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Reaktingumas Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Stabilus esant normalioms sąlygoms.

Sprogimo duomenys

Jautrumas mechaniniam Nėra.

poveikiui

Jautrumas statinei iškrovai Nėra.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos UV spinduliuotė / saulės šviesa. Temperatūra, viršijanti 50 °C / 122 °F.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus****Informacija apie produktą**

Įkvėpus Tyčinis netinkamas naudojimas, didinant koncentraciją ir įkvepiant turinio, gali būti kenksmingas ar mirtinas.

Patekus į akis Nežinoma.

Patekus ant odos Nežinoma.

Prarijus Nežinoma.

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

Simptomai Nėra.

Skaitinės toksiškumo priemonės

Nėra informacijos

Ūmus toksiškumas**Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys**

Cheminis pavadinimas	Oralinis LD50	Dermalinis LD50:	Įkvėpus LC50
Ethanol	10470 mg/kg (RAT)	-	116.9 mg/L (Rat)
Hexyl Cinnamal	3100 mg/kg (rat)	5001 mg/kg (rabbit)	21 mg/l (rat)

Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis

Odos ėsdinimas/dirginimas	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksinis poveikis reprodukcijai	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT - vienkartinis poveikis	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT - pakartitinas poveikis	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Įkvėpimo pavojus	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

11.2.2. Kita informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis Nežinoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas Nelaikoma kenksminga vandens organizmams. Įprastomis rekomenduojamomis naudojimo sąlygomis nėra neigiamo poveikio vandens valymo įrenginių veikimui.

Ūmus toksiškumas

Cheminis pavadinimas	Dumbliai/vandens augalai	Žuvis	Toksiškumas mikroorganizmams	Vėžiagyvis
Ethanol	275 mg/L (OECD 201; Chlorella vulgaris; 72 h)	12900 mg/L (Pimephales promelas; 96 h)	5800 mg/L (Paramaecium caudatum; 4 h)	5012 mg/L (Ceriodaphnia dubia; 48 h)
Hexyl Cinnamal	> 0.065 mg/L (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)	1.7 mg/L (OECD 203; Pimephales promelas; 96 h)	-	0.157 mg/L (OECD 211; Daphnia magna; 504 h)

Lėtinis toksiškumas

Cheminis pavadinimas	Toksiškumas jūros dumbliams	Toksiškumas žuvims	Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	Toksiškumas mikroorganizmams	Toksiškumas kitiems organizmams
Ethanol	280 mg/L (EPA OPPTS 850.4400; Lemna gibba; 7 d)	250 mg/L (OECD 212; Danio rerio; 5 d)	9.6 mg/L (Ceriodaphnia dubia; 10 d)	-	-
Hexyl Cinnamal	0.065 mg/L (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)	0.93 mg/L (OECD 203; Pimephales promelas; 4 d)	0.063 mg/L (OECD 211; Daphnia magna; 21 d)	-	-

12.2. Patvarumas ir skaidumas**Patvarumas ir skaidumas**

Cheminis pavadinimas	Lengvojo biologinio skaidomumo tyrimas (OECD 301)	Abiotinė Degradacijos Hidrolizė	Abiotinė Degradacijos Fotolizė	Biologinis skaidumas
Ethanol	84 % (O ₂ consumption; 20 d)	< 13148.72 d	1.66	-
Hexyl Cinnamal	97%O ₂ ; OECD 301 F; 28 d	-	-	97% O ₂ ; OECD 301 F; 87% (10 d)

12.3. Bioakumuliacijos potencialas**Biologinis kaupimas****Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys**

Cheminis pavadinimas	Pasiskirstymo koeficientas
Ethanol	-0.35
Hexyl Cinnamal	5.3

Cheminis pavadinimas	Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo	Biokoncentracijos faktorius (BCF)
Ethanol	-0.35 (-0.35(OECD 107))	< 10
Hexyl Cinnamal	5.3 (OECD 117)	-

12.4. Judumas dirvožemyje**Judumas dirvožemyje**

Cheminis pavadinimas	log K _{oc} :
Ethanol	0.2 (0.2)
Hexyl Cinnamal	4.2% (OECD 121)

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**PBT ir vPvB vertinimas**

Šiame gaminyje nėra medžiagos (-ų), klasifikuojamos (-ų) kaip PBT arba vPvB.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės**Endokrininę sistemą ardančios savybės**

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų apdorojimo metodai****Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų**

Toliau tekste pateikti atliekų kodai / atliekų aprašymai atitinka EWC. Atliekas būtina perduoti patvirtintai atliekų naikinimo bendrovei. Atliekas iki naikinimo laikyti atskirai nuo kitų rūšių atliekų. Nemesti produkto atliekų į kanalizaciją. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta pakuotė	Tušti indai gali kelti gaisro ir sprogo pavoja. Nepjaustykite, nepradurkite ir nevirinkite indų.
Atliekų kodai / atliekų pavadinimai pagal EWC	16 05 04* - dujos slėginiuose induose (įskaitant halonus), kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

IATA:

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN1950
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	AEROSOLS, NON-FLAMMABLE
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	2.2
14.4 Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
Aprašas	UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2
14.5 Pavojus aplinkai	Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
Specialios nuostatos	A145, A167, A98, A802
ERG kodas	2L
Pastaba	Siuntėjas atsako už bet kokių išimčių, įskaitant Kiekio Apribojimą, nustatymą, kurios gali būti taikomos pagal pakuotės dydį.

IMDG:

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN1950
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	AEROSOLS
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	2.2
14.4 Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
Aprašas	UN1950, AEROSOLS, 2.2
14.5 Pavojus aplinkai	Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
Specialios nuostatos	63,190, 277, 327, 344, 381, 959
EmS Nr.	F-D, S-U
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės	Nėra informacijos
Pastaba	Siuntėjas atsako už bet kokių išimčių, įskaitant Kiekio Apribojimą, nustatymą, kurios gali būti taikomos pagal pakuotės dydį.

RID

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN1950
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	AEROSOLS
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	2.2
14.4 Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
Aprašas	UN1950, AEROSOLS, 2.2
14.5 Pavojus aplinkai	Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
Specialios nuostatos	190, 327, 344, 625
Klasifikacijos kodas	5A

ADR

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN1950
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	AEROSOLS
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	2.2

14.4 Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
Aprašas	UN1950, AEROSOLS, 2.2, (E)
14.5 Pavojus aplinkai	Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
Specialios nuostatos	327, 625, 344, 190
Klasifikacijos kodas	5A
Tunelio ribojimo kodas	(E)

ADN

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN1950
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	AEROSOLS
Aprašas	UN1950, AEROSOLS, 2.2
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	2.2
14.4 Pakuotės grupė	Neaktualu
14.5 Jūrų teršalas	Neregamentuojamas
Klasifikacijos kodas	5A
Pavojingumo etiketė (-ės)	2.2
Ribotas kiekis (LQ)	1 L
Ventiliacija	VE04
Reikalavimai įrangai	PP

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Nacionalinės taisyklės****Prancūzija****Profesinės ligos (R-463-3, Prancūzija)**

Cheminis pavadinimas	Prancūzijos RG numeris	Antraštė
Ethanol	RG 84	-

Vokietija

Vandens pavojingumo klasė (WGK) šiek tiek pavojinga vandeniui (WGK 1)

Cheminis pavadinimas	I PRIEDAS
Ethanol 64-17-5	1.2

Nyderlandai

Cheminis pavadinimas	Nyderlandai - Kancerogenų sąrašas	Nyderlandai - Mutagenų sąrašas	Nyderlandai - Toksiškų reprodukcijai medžiagų sąrašas
Ethanol	Present	-	Fertility Category 1A Development Category 1A Can be harmful via breastfeeding

Europos Sąjunga

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama

rizika.

Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas) Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 (ploviklių reglamentas) Klasifikavimas ir procedūra, naudojama mišiniams klasifikuoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)

Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Netaikytina

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų (BPR)

Cheminis pavadinimas	Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų (BPR)
Ethanol	1 produktų tipas. Asmens higiena 2 produktų tipas. Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui 4 produktų tipas. Maisto ir pašarų sritis

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminio saugumo ataskaita

Neatliktas šio mišinio cheminės saugos įvertinimas pagal REACH reglamentą.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15

H225 - Labai degūs skystis ir garai
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus
H400 - Labai toksiška vandens organizmams
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Paaiškinimas

SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

Paaiškinimas 8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

TWA	TWA (laiko matmenų vidurkis)	STEL	STEL (trumpalaikio poveikio riba)
Lubos	Didžiausia ribinė vertė	Sk*	Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos
DS	Dermal Sensitizer	DFG	Vokietijos mokslinių tyrimų fondas

Klasifikavimo procedūra	
Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Naudojamas metodas
Degus aerosolis	Ekspertų vertinimo ir įrodymų svarumo nustatymas

Išleidimo data:

15-liep.-2025

Patikrinimo data 15-liep.-2025

Kita informacija 3 skirsnyje be REACH registracijos numerio pateiktos druskos yra išimtis, paremta Priedu V.

Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

Saugos duomenų lapo pabaiga