

# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

**Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:** Wiz

**Tiekėjo adresas:** WiZ, WiZ I.B.R.S. / C.C.R.I. Number 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Modelio žymuo:** 9290033010LS

**Šviesos šaltinio tipas:**

|                                                             |      |                                      |                                             |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Naudojama apšvietimo technologija:                          | LED  | Nekryptinis ar kryptinis:            | nekryptinis                                 |
| Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja) | NA   |                                      |                                             |
| Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:     | MLS  | Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): | Taip                                        |
| Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:                     | Taip | Apgaubas:                            | -                                           |
| Didelio skaičiaus šviesos šaltinis:                         | Ne   |                                      |                                             |
| Skydas nuo akinimo:                                         | Ne   | Pritemdomasis:                       | Tik su tam tikrais apšvietimo regulatoriais |

## Gaminio parametrai

| Parametras                                                                                                                                | Vertė               | Parametras                                                                                                                                                                         | Vertė       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Bendrieji gaminio parametrai</b>                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                    |             |
| Ijungties veikseną suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveiką skaičiaus                    | 22                  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė                                                                                                                                               | E           |
| Naudingasis šviesos srautas ( $\Phi_{\text{use}}$ ), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas | 2 600; sfera (360°) | Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas | 2200...6500 |
| Ijungties veiksenos galia ( $P_{\text{on}}$ ), išreikšta W                                                                                | 22,0                | Budėjimo veiksenos galia ( $P_{\text{sb}}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                                                                               | 0,00        |
| CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia ( $P_{\text{net}}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                       | 0,48                | Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveiką skaičiaus, arba CRI verčių, ku-                                                                                    | 80          |

|                                                                                                                                                |         |       |                                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |         |       | rias galima nustatyti, intervalas                                              |                                                 |
| Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais | Aukštis | 1 290 | Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei aprovai | Žr. paskutiniajame puslapyje pateiktą atvaizdą. |
|                                                                                                                                                | Plotis  | 18    |                                                                                |                                                 |
|                                                                                                                                                | Gylis   | 2     |                                                                                |                                                 |
| Pareiškimas dėl lygiavertės galios <sup>(a)</sup>                                                                                              |         | -     | Jei „taip“, lygiavertė galia (W)                                               | -                                               |
|                                                                                                                                                |         |       | Spalvių koordinatės (x ir y)                                                   | 0,458<br>0,410                                  |
| <b>LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>                                                                                                 |         |       |                                                                                |                                                 |
| Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė                                                                                                            |         | 2     | Negendamos faktoriaus                                                          | 0,90                                            |
| Šviesos srauto išlaikymo faktorius                                                                                                             |         | 0,96  |                                                                                |                                                 |
| <b>Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>                                                                    |         |       |                                                                                |                                                 |
| Poslinkio koeficientas (cos φ1)                                                                                                                |         | 0,70  | Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčių skaičiumi                        | 6                                               |
| Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso          |         | -(b)  | Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W)             | -                                               |
| Mirgėjimo matas (Pst LM)                                                                                                                       |         | 0,2   | Stroboskopinio efekto matas (SVM)                                              | 0,1                                             |

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.

