Kombinētais ripzāģis XGT® 40Vmax, 216 mm

LS002GZ01

XGT® • 40Vmax • 216 mm • 4 800 min^{-1}

40Vmax XGT® litija jonu akumulators ļauj LS002G radīt lielu izejas jaudu, padarot zāģa veiktspēju augstāku nekā konkurentiem

Efektīva putekļu nosūkšana tiek panākta, izmantojot pārbaudīto "Divu portu putekļu savākšanas sistēmu ", kas sevi pierādījusi jau DLS111 sērijas zāģos. Pārveidots asmens korpuss samazina skaidu daudzumu, kas lido operatora virzienā.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Vibrāciju līmenis (3 asis)	≤ 2,5 m/sec^2
Vibrāciju neskaidrība (K faktors)	1,5 m/sec^2
Voltāža XGT	✓
Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Ātrums bez slodzes	4800 min^{-1}
Zāģēšanas dziļums 90°	70 x 312 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	70 x 220 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	50 x 312 mm
Zāģēšana 45° leņķī pa labi	30 x 312 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	48 / 48 °
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	60 / 60 °
Asmens diametrs	216 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Iebūvēts AWS	✓
Skaņas jaudas līmenis (L_{WA})	100 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L_{pA})	89 dB(A)

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Automātiskās palaišanas bezvadu sistēma (AWS) savienojas ar putekļsūcēju, izmantojot Bluetooth
- Laidenās palaišanas funkcija vienmērīgai darbības uzsākšanai
- Elektriskā bremze maksimālai produktivitātei un paaugstinātai operatora drošībai
- Akumulatora aizsardzības ķēde aizsargā pret pārslodzi, pārmērīgu izlādi un pārkaršanu

EAN 0088381733335

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija PDF

Detaļu shēma PDF