



XGT® Iegremdējamais ripzāģis

SP001G

40Vmax • 165 mm • 2 500 – 4 900
min⁻¹

Bezoglīšu motora XGT® sērijas iegremdējamais ripzāģis
profesionālam pielietojumam.

Bezoglīšu motora iegremdējamais ripzāģis
profesionālam pielietojumam. Automātiskās
palaišanas bezvadu sistēma (AWS) izveido
savienojumu ar saderīgiem putekļsūcējiem ar
Bluetooth palīdzību. eXtreme Protection Technology
(XPT) nodrošina paaugstinātu aizsardzību pret
putekļiem un ūdeni, nodrošinot iespēju izmantot
instrumentu skarbās darba vides apstākļos. Tikai
instrumenti, akumulators un lādētājs nav iekļauts
komplektācijā.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Voltāža XGT	✓
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Bezsuku motora	✓
Ātrums bez slodzes	2500 - 4900 min ⁻¹
Maks. zagešanas dziļums pie 90°	56 mm
Zāģēšanas dziļums 48°	38 mm
Maks. zagešanas dziļums pie 45°	40 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	- 1 / 48 °
Iebūvēts AWS	✓
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	100 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L _{pA})	89 dB(A)
Troksņa neskaidrība (K faktors)	3 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrāciju neskaidrība (K faktors)	1,5 m/sec ²
Produkta izmēri (G x P x A)	375 x 221 x 271

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Automātiskās palaišanas bezvadu sistēma (AWS) savienojas ar putekļsūcēju, izmantojot Bluetooth
- Pastāvīga ātruma regulēšana nodrošina vienmērīgu virsmas apdari
- Precīza, precīza griešana nodrošina spoguļa apdari bez šķembām
- Elektroniska plūdenā palaišanas funkcija vienmērīgai instrumenta darbības uzsākšanai
- Viegli iestatāma dziļuma regulēšana ar lielu skalu
- BL motors tiek elektroniski kontrolēts, lai optimizētu akumulatora enerģijas patēriņu un nodrošinātu ilgāku darbības laiku ar vienu uzlādi.
- Akumulatora aizsardzības sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems



SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija



Detaļu shēma

