


Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 626/2011

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Trotec
Modeļa identifikators	PAC 2020 E
Iekštelpas modeļa identifikators(-i)	PAC 2020 E
Āra modeļa identifikators	
Iekštelpas akustiskās jaudas līmenis (dzesēšanas režīms)	63 dB
Āra akustiskās jaudas līmenis (dzesēšanas režīms)	- dB
Aukstumaģenta nosaukums	R290
Aukstumaģenta GSP	3
Aukstumaģentu noplūdes veicina klimata pārmaiņas. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā ierīces ar zemāku aukstumaģenta globālās sasilšanas potenciālu (GSP) nodara mazāku kaitējumu videi. Šajā iekārtā atrodas dzesēšanas šķidrums, kura globālās sasilšanas potenciāls (GSP) ir 3. Tas nozīmē, ka, ja vidē nokļūst 1 kg šā dzesēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasilšanu 100 gadu laikā ir 3 reizes lielāka nekā 1 kg CO₂. Nekādā gadījumā neiejaucieties dzesēšanas ķēdes darbībā un nemēģiniet izjaukt ierīci. Vienmēr uzticiet to kvalificētam speciālistam.	
Dzesēšanas režīms	
Energoefektivitātes koeficients (EER)	2,6
Energoefektivitātes klase	A
Elektroenerģijas patēriņš stundā	Elektroenerģijas patēriņš 0,8 kWh 60 minūtēs, pamatojoties uz standarta testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs atkarīgs no iekārtas izmantošanas un atrašanās vietas.
Dzesēšanas jauda	2,1 kW

Modelis laists Savienības tirgū no 14/05/2025



EPREL reģistrācijas numurs 2358387

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2358387>

Piegādātājs: Trotec GmbH (Ražotājs)

Tīmekļvietne: trotec.com

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Product_Compliance

Tīmekļvietne: trotec.com

E-pasts: pcd@danthermgroup.com

Tālrs.: 024529620

Adrese:

Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Vācija