

# tootekirjeldus

|                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kaubamärk                                                                                         | Electrolux        |
| Mudel                                                                                             | LFG719X 942051015 |
| Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)                                                             | 54.7              |
| Energiatõhususe klass                                                                             | A                 |
| Äratõmbetõhusus                                                                                   | 29.2              |
| Äratõmbetõhususe klass                                                                            | A                 |
| Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)                                                               | 44.2              |
| Pindalaühiku valgusviljakuse klass                                                                | A                 |
| Rasva filtrimise tõhusus (%)                                                                      | 65.1              |
| Rasva filtrimise tõhususe klass                                                                   | D                 |
| Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)                                | 300/580           |
| Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)                                       | 700               |
| Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A)) | 54/67             |
| Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))        | 68                |
| Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)                                                                | 0.49              |
| Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)                                                         | 0.49              |

## Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

| Attribute Name                                                     | Symbol              | Value                | Unit              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Mudeli tunnus                                                      |                     | LFG719X<br>942051015 |                   |
| Aastane energiatarbimine                                           | AEC <sub>hood</sub> | 54.7                 | kwh/a             |
| Ajaline kasvutegur                                                 | f                   | 0.9                  |                   |
| Äratõmbetõhusus                                                    | FDE <sub>hood</sub> | 29.2                 |                   |
| Energiatõhususindeks                                               | EEL <sub>hood</sub> | 52.8                 |                   |
| Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras              | QBEP                | 374.7                | m <sup>3</sup> /h |
| Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras                   | PBEP                | 436                  | Pa                |
| Suurim õhuvooluhulk                                                | Q <sub>max</sub>    | 700,0                | m <sup>3</sup> /h |
| Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus    | WBEP                | 155.5                | W                 |
| Valgusallika nimivõimsus                                           | WL                  | 5,0                  | W                 |
| Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal | E <sub>middle</sub> | 221                  | lux               |
| Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus                            | P <sub>s</sub>      | 0.49                 | W                 |
| Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus                 | P <sub>o</sub>      | 0.49                 | W                 |
| Müravõimsustase                                                    | LWA                 | 67                   | dB                |

**EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemetodid**

**EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummidele**

**EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine**

**Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:**

- Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
- Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
- Hea lõhnävähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
- Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
- Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.