Akumulatora perforators ar SDS plus stiprinājumu

GBH 18V-24 C



Efektīvs perforators ikdienas darbam ar iebūvētu Bluetooth Connectivity

Svarīgākie dati

Akumulatora spriegums	18,0 V
Trieciena enerģija	2,4 J
Urbumu Ø betonā ar triecienurbjiem	4 – 24 mm

Pasūtījuma numurs 0 611 923 003

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Trieciena enerģija	2,4 J
Triecienu biežums pie nominālā griešanās ātruma	0 – 4.350 min.-1
Nominālais asmens gājienu biežums	0 – 980 apgr./min.
Akumulatora spriegums	18,0 V
Svars bez akumulatora	2,9 kg
Darbinstrumentu turētājs	SDS plus
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	360 x 445 x 150 mm
Svars ar akumulatoru	3,5 kg

Urbšanas diapazons

Urbumu Ø betonā ar triecienurbjiem	4 – 24 mm
Optimālais lietošanas diapazons betonā ar triecienurbjiem	6 – 14 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	15,5 m/s²
Izkliede K	1,5 m/s²

Betona atskaldīšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	9,5 m/s²
Izkliede K	1,5 m/s²

Priekšrocības:

- Efektivitātes čempions ātrai caurumu urbšanai tikai ar vienu akumulatora uzlādi
- Labāka aizsardzība ar atsitiena kontroles funkciju KickBack Control un vibrācijas kontroles funkciju Vibration Control
- Optimizēts bezkontaktu motors un mehānisms ātrākam darbam
- Saderība ar putekļu izvades šķīdumu GDE 18V-16
- Akumulatora statusa īsumā HMI un viedajā lietotnē pielāgotiem iestatījumiem