Lentas slīpmašīna XGT®

BS001GZ

40V • 120 - 470 m/min • 76 x 533 mm

Akumulatora lentas slīpmašīna XGT® ar augstu ūdensizturību, putekļu savākšanu, kā arī lieliski līdzsvarota.

76 x 533 mm (3" x 21") XGT® akumulatora lentas slīpmašīna ar bezogļšu motoru un optimālu svara līdzsvaru. Instrumentam ir augsta ūdens izturība ar XPT aizsardzību, tas ir saderīgs ar AWS putekļsūcējiem, lai nodrošinātu teicamu putekļu pārvaldību darba vietās. Daudzpusīgas darba iespējas, regulējams priekšējais rokturis un darba apgaismojums, nodrošina augstu darba drošību un teicamu slīpēšanas kvalitāti.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums	40 v
Maks. siksnas ātrums	120 - 470 m/min
Siksnas lielums	76 x 533 mm
Iebūvēts AWS	✓
Skaņas jaudas līmenis (L_{WA})	95 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L_{pA})	87 dB(A)
Trokšņa neskaidrība (K faktors)	3 dB(A)
Vibrācijas līmenis, metāla plāksne slīpēšana	≤ 2,5 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K koeficients), metāla plāksnes slīpēšana	1,5 m/sec^2
Produkta svars	3,8 kg
Svars ar akumulatoru	4,5 - 5,1 kg
Produkta izmēri (G x P x A)	440 x 148 x 165 mm
Putekļsūcēja pieslēgums Ø in/out	22 mm
Bezsuku motora	✓

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Bloķēšanas funkcija nepārtrauktai darbībai
- eXtreme Protection Technology (XPT) ir izstrādāta, lai uzlabotu putekļu un ūdensizturību darbam skarbos apstākļos.
- Automātiskās palaišanas bezvadu sistēma (AWS) savienojas ar saderīgiem putekļsūcējiem, izmantojot Bluetooth
- Regulējama apgriezienu kontrile ar skalu
- nostiprinams aizmugurejais rokturis.

EAN 0197050006714

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PAPILDU PIEDERUMI

1915E3-1
Priedas stacionariam darbui,



192694-6
Skavu komplekts (2gab.) 9910/ 9911



423315-2
Grafīta pamatne 9903



821552-6
Makpac koferis nr.4



P-37172
Slīplenta 76x533 K40 (5gab.) 9903



P-37188
Slīplenta 76x533 K60(5gab.) 9903



P-37194
Slīplenta 76x533 K80(5gab.) 9903



P-37203
Slīplenta 76x533 K100(5gab.) 9903



P-37219
Slīplenta 76x533 K120(5gab.) 9903



P-37225
Slīplenta 76x533 K150(5gab.) 9903



CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma