

EB-L200SX



DUOMENŲ LAPAS



Lengvai pritaikomas lazerinis projektorius puikiai perteikia aukštos kokybės turinį, suteikiamos ekrano dydžio keitimo ir belaidžio arba laidinio prijungimo galimybės

Nepriklausomai nuo darbo vietos dydžio, šis kompaktiškas ir lengvai prieinamas sprendimas suteiks galimybę vaizduoti neapribotas ir įtraukiančias prezentacijas. Dėl ekrano dydžio ir įvairių formato parinkčių, turinį galima matyti iš bet kokio kampo, o dalyviai medžiaga gali dalytis tiesiogiai iš savo įrenginių, tokiu būdu suteikiama puiki bendradarbiavimo patirtis.

Naudojantis „EB-L200SX“ vartotojams nebereikės apsiriboti vienu ekrano dydžiu, suteikiamos ryškios, keičiamos ekrano dydžio pasirinktys iki 112 colių. Skirtingai negu plokščiųjų ekranų projektorių ekvivalentai, naudojant šį įrenginį nesusidaro šešėliai, vaizdas neakina ir išlieka pilnai matomas, o 3600 liumenų didelio ryškumo lazerinis šviesos šaltinis puikiai veikia esant ryškim aplinkos apšvietimui. Kelių ekranų suderinamumas suteikia galimybę lengvai ir intuityviai bendradarbiauti, o perskirtojo ekrano funkcija leidžia rodyti keturis skirtingus XGA kokybės vaizdus viename ekrane.

Kelios įrenginio prijungimo galimybės leidžia pagerinti vaizdo ir įmontuotų garso kolonėlių kokybę, tokiu būdu žiūrėjimo patirtis tampa dar geresnė. Prijungus papildomą „Epson“ dokumentų kamerą, galima lengvai ir neįtikėtinai detalai rodyti 3D objektų tiesioginius vaizdus, kuriuos matytų visi kambaryje.

Belaidžio ryšio (ir „Miracast“ ekrano atvaizdavimo) funkcijos suteikia galimybę visiškai įsitraukti į veiklą ir dalytis turiniu naudojant planšetinius kompiuterius, telefonus bei nešiojamus kompiuterius.

Įrenginys yra kokybiškai pagamintas, tai užtikrina ilgą naudojimo laikotarpį.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Bet kokia patalpa, bet koks dydis**
Ryškios, didelio formato ekrano parinktys iki 112 colių
- **Peržiūra iš visų kampų**
Jokių apribotų kampų, šešėlių, akinimo ar aklųjų zonų
- **Įvairios bendradarbiavimo parinktys**
Išplėskite ryšį naudodami BYOD įrenginius, VC kameras ir kt.
- **Dokumentų kameros suderinamumas**
Sukurkite visiškai įtraukiančią geriausio garso ir vaizdo patirtį
- **Išskirtinis patikimumas**
Nereikalaujanti priežiūros, patikima lazerių technologija



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Projektavimo sistema	3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis	0,55 col. ir C2 Fine

VAIZDAS

Spalvotos šviesos išvestis	3.600 liumenas- 2.520 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis	3.600 liumenas - 2.520 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrastas	2.500.000 : 1
Trapecinio iškraipymo taisa	Automatinis vertikalus: $\pm 15^\circ$, Neautomatinis horizontalus $\pm 15^\circ$
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS

Projekcijos santykis	0,55 - 0,74:1
Didinimas	Digital, Factor: 1 - 1,35
Projekcijos dydis	50 col. - 112 col.
F skaičiaus projektavimo lęšiai	1,6
Židinio nuotolis	6,4 mm
Fokusas	Rankinis
Poslinkis	13 : 1

RYŠYS

Jungtys	USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wireless LAN a/n (5GHz), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, VGA įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI įvestis (2x), Miracast, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (2x), mikrofono įvestis
Išmaniojo telefono jungtis	Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

Sauga	„Kensington“ apsauga, Valdymo lauko blokuotė, Apsauga slaptažodžiu, Užraktas, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
Savybės	Skliauto koregavimas, Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, Integruotasis garsiakalbis, Suderinamas su CEC, Skaitmeninis didinimas, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Suderinama su dokumentų kamera, Easy OSD pre-setting, Email notification, Pagrindinis ekranas, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Įjungimas/išjungimas iš karto, Mail notification function, Mikrofono įvadas, Tinklo administravimas, Projektavimas per tinklą, OSD copy function, „Quick Corner“, Tvarkaraščio funkcija, Sąrankos vediklis, Ekrano padalijimo funkcija, Valdymas internetu, Nuotolinis valdymas internetu, Belaidžio LAN prijungimo galimybė
Interactivity	No
Spalvinis režimas	Lenta, Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	254 W, 193 W (ekonomiškas), 0,5 W (Parengties režimu)
Gaminio matmenys	325 x 337 x 90 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	4,5 kg

KITA

Garantija	60 Mėnesių Atvežimas arba 12.000 h Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	V11H994040
Brūkšninis kodas	8715946686417
Kilmės šalis	Kinija

EB-L200SX

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Greitos darbo pradžios vadovas
- HDMI Cable 1.8m

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
- Air Filter - ELPAP60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON®