



### Kasutage köögis julgelt väga erinevaid tarvikuid

700 MaxiFlex nõudepesumasin lubab teil oma köögis julgelt kasutada väga erinevaid ja loovaid tööriistu. Seadme sisemist paigutust saab kohandada – nii saate peale söögiriistade sinna panna ka tavatumad köögitarvikud.

Täisintegreeritav kitsas nõudepesumasin 3 korviga. Tõhus pesu topelt-pihustikonsoolidega. QuickSelect hõlbus programmivalik.

## Toote omadused



### MaxiFlexiga saavad kõik söögiriistad ühe tsükliga puhtaks

MaxiFlex-sahtel on mõeldud eri suuruse ja kujuga söögiriistade käepäraseks paigutamiseks. Tänu kohandatavatele jaoturitele ja sügavale sahtlile saate ilma suurema vaevata panna masinasse igasuguse kujuga söögiriistu.



### SatelliteCleaniga ei jää ükski plekk vahele

SatelliteCleaniga, mis peseb kolm korda paremini kui tavaline nõudepesumasin, jäävad teie nõud säravpuhtaks. Tänu topeltpöörlevale pihustile, mis muudab pidevalt vee pihustamisnurka, saavad põhjalikult pestud ka mahukad nõud.



### QuickSelectiga ei pea pesutsüklile kuluvat aega enam oletama

QuickSelectiga alustate muretu nõudepesutsüklit, mis on kohandatud just teie vajadustega. Valige liuguri abil tsükli kestus ja lisage soovitavaid funktsioone üksnes sõrmevajutuse abil – see pole kunagi olnud lihtsam. Seejärel lõõgastuge ja jätke ülejäänud masina hooleks.

- Mahutavus: 10 komplekti

- Müratase: ainult 44 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
- Vee- ja energiakulu: 9.9 l, 0.739 kWh programmile Öko 50
- 8 programmi, 4 temperatuuri
- Nõudepesumasina programmid: 160 minuti programm, 60 minuti programm, 90 minuti programm, automaatprogramm AUTO Sense, Eco, masina pesu, 30 minuti kiirprogramm, eelloputus
- FlexiSpray satelliitpihusti
- Tekst/sümbolid paneelil
- Puutetundlik juhtimine programmide ja funktsioonide valikuks
- Automaatse väljalülituse funktsioon
- Ühendamine sooja veega, maksimaalselt 60°C
- Viitstart 1 - 24 h
- Järelejäänud aja indikaator
- Veesensor kontrollib määrdumisastet ning reguleerib veekulu
- Soola ja loputusaine indikaatorid
- Beam on Floor koos kahe värviga
- Sisevalgustus
- FlexiLift süsteemiga ülemine korv
- Reguleeritava kõrgusega ülemine korv, ka siis kui korv on nõudega täidetud

- Ülemisel korvil: 2 Blue Soft Spikes, allapööratavad tassiriulid, plastikust värvitud käepide
- Alumisel korvil: kaks allapööratavat taldrükute hoidikut, plastikust värvitud käepide
- Waterstop süsteem
- Integreerimismõõtmed K(min/max) x L x S (mm): 820/900 x 450 x 550
- Invertermootor

### Topelt-pihustikonsoolidega jõuab vesi igasse nurka

Kaks pöörlevat pihustikonsooli viivad vee iga klaasi, taldriku või muu nõuni. Pihustid tagavad vee pääsemise seadme igasse nurka ja kindlustavad säravpuhtad nõud. Nii ülemises kui ka alumises korvis.

### QuickLift korv on reguleeritava kõrgusega, võimaldades hõlpsat juurdepääsu nõudele

QuickLift korv aitab teil nõusid mugavalt masinasse panna ja sealt välja võtta. Ka siis, kui korv on suuremaid esemeid täis, aitab QuickLift süsteem teil kõrgust reguleerides nõudele lihtsasti juurde pääseda.

**Toote tehnilised andmed**

|                            |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp                       | Integreeritav                                                                                                                                  | Filtri materjal                       | Roostevaba teras                                                                          |
| Energiatõhususe klass E20  | E                                                                                                                                              | Sagedus                               | 50-60                                                                                     |
| Mahutavus, nõudekomplekti  | 10                                                                                                                                             | Pinge, V                              | 200-240                                                                                   |
| Pesuprogrammide arv        | 8                                                                                                                                              | Võimsustarve, W                       | 1550-2200                                                                                 |
| Pesutemperatuuride arv     | 4                                                                                                                                              | Paigaldustarvikud                     | Elastne metallklamber, Aurukaitse, šabloon, Ülemised ja külgmised klambrid, küljetihendid |
| Kuivatussüsteem            | AirDry - õhkuivatus                                                                                                                            | FuzzyLogic                            | -                                                                                         |
| Nõudepesumasin programmid  | 160 minuti programm, 60 minuti programm, 90 minuti programm, automaatprogramm AUTO Sense, Eco, masina pesu, 30 minuti kiirprogramm, eelloputus | Valguskiir pörandale                  | punane ja roheline                                                                        |
| Lüliti funktsioonid        | Viitstart, "GlassCare", Sisse/välja, Programmivalik, Nullimine, "XtraPower"                                                                    | Kaitse, A                             | 10                                                                                        |
| Programmi kulgemise näidik | LED tuled                                                                                                                                      | Sisevalgustus                         | jah                                                                                       |
| Indikaatorite kuva         | viitstart, järelejäänud aeg, veakood                                                                                                           | Laste turvalisus                      | Ei                                                                                        |
| Toitejuhtme pikkus, m      | 1.5                                                                                                                                            | CleaningPerfIndexE20                  | 1.13                                                                                      |
| Kõrgus mm                  | 818                                                                                                                                            | DryingPerfIndexE20                    | 1.07                                                                                      |
| Laius, mm                  | 446                                                                                                                                            | EnergyConsE20                         | 0.754                                                                                     |
| Sügavus, mm                | 550                                                                                                                                            | Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20  | 75                                                                                        |
| Veeühendus                 | külm või kuum                                                                                                                                  | WaterConsE20                          | 9.9                                                                                       |
| Üleujutuse kaitse          | ujuv lüliti                                                                                                                                    | Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-3) | 44                                                                                        |
| Pihusti asetus             | Waterfall                                                                                                                                      | Ülemise korvi tüüp                    | Reguleeritav täiskoormus                                                                  |
| Alumine pihusti            | Satellite pihustusvars                                                                                                                         | Söögiriistade korv                    | Puudub                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                | Söögiriistade riulid                  | nugade tugi, Maxi Flex sahtel, Eemaldatavad vaheseinad                                    |

