Gaminio vardinių parametrų lentelė

Deleguotasis reglamentas (ES) 626/2011

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	**STANDART**
Modelio žymuo	**YPS3-09C/3**
Patalpoje naudojamo modelio žymuo (-enys)	**YPS3-09C/3**
Lauke naudojamo modelio žymuo	
Patalpoje skleidžiamo garso galios lygis (vėsinimo režimas)	**65 dB**
Lauke skleidžiamo garso galios lygis (vėsinimo režimas)	**0 dB**
Šaldalo pavadinimas	**R290**
Šaldalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP)	**3**
Šaldalo nuotėkis prisideda prie klimato kaitos. Jei šaldalo nutekėtų į atmosferą, mažesnį visuotinio atšilimo potencialą (GWP) turintis šaldalas prie visuotinio atšilimo prisidėtų mažiau negu didesnį GWP turintis šaldalas. Šiame prietaise yra skysto šaldalo, kurio GWP yra 3. Tai reiškia, kad, į atmosferą nutekėjus 1 kg šio skysto šaldalo, poveikis visuotiniam atšilimui per 100 metų laikotarpį būtų 3 kartų didesnis negu nutekėjus 1 kg CO2. Niekada nebandykite pats taisyti šaldalo kontūro ar išardyti prietaiso. Visada kreipkitės į specialistą.	
Vėsinimo režimas	
Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EER)	**2,6**
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	**A**
Per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis	**Suvartojamos energijos kiekis remiantis standartinio bandymo rezultatais – 1,0 kWh per 60 minučių. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas ir kur bus įrengtas.**
Vėsinimo pajėgumas	**2,6 kW**