

ESIALGSED TOOTESPETSIFIKATSIOONID			
Link	02002310	02002010	02002410
Vöötкод	8422248109826	8422248109819	8422248109833
Mudel	CAMPANA, OMEGA 600 X/M	CAMPANA, OMEGA 600 WH/M	CAMPANA, OMEGA 600 BK/M
Sarnane mudel	RS 600 TA	RS 600 TA	RS 600 TA
Tüüp	Korsten / trapetsikujuline	Korsten / trapetsikujuline	Korsten / trapetsikujuline
Bränd	Cata	Cata	Cata
Riik	Riiklik / eksport	Riiklik / eksport	Riiklik / eksport
Tehas	Hiina	Hiina	Hiina
Tehnilised omadused			
Viimistlus	0,5 mm teras	0,5 mm valge	0,5 mm must
Pinge ja sagedus	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Valgustuse tüüp	LED	LED	LED
Lampide arv	1	1	1
Lampide võimsus	CSLED 3W	CSLED 3W	CSLED 3W
Mootor	M3 R x 270W	M3 R x 270W	M3 R x 270W

Mootorite arv	1	1	1
Mootori võimsus	270W	270W	270W
Koguvõimsus	273W	273W	273W
Elektriline kaitse	II KLASS	II KLASS	II KLASS
Kontrollid	Mehaaniline ilma näidikuta	Mehaaniline ilma näidikuta	Mehaaniline ilma näidikuta
Lüliti asukoht	Keskel	Keskel	Keskel
Filtri tüüp (kihtide arv)	1x 3-kihiline, rullraamiga, AL-filter	1x 3-kihiline, rullraamiga, AL-filter	1x 3-kihiline, rullraamiga, AL-filter
Käepideme tüüp	Plastist lamp	Plastist lamp	Plastist lamp
Sisaldab süsinikufiltrit	Ei sisalda	Ei sisalda	Ei sisalda
Sisemine paneel	EI	EI	EI
Pistik	0,70 m pikkune kaabel ILMA pistikuta	0,70 m pikkune kaabel ILMA pistikuta	0,70 m pikkune kaabel ILMA pistikuta
Tagumine tõukejõu klapp	EI	EI	EI
Väljalaskeava läbimõõt	150/125 mm	150/125 mm	150/125 mm
Teleskooptoru	Üles - 350 mm, alla - 450 mm	Üles - 350 mm, alla - 450 mm	Üles - 350 mm, alla - 450 mm
Spetsiaalsed tehnilised omadused	Lihtne pakend, ilma papist nurkadeta, tagaplaat ja pirnikate	Lihtne pakend, ilma papist nurkadeta, tagaplaat ja pirnikate	Lihtne pakend, ilma papist nurkadeta, tagaplaat ja pirnikate
Teabe ja dokumentide kohandamine			

Brändi siiditrükk	CATA	CATA	CATA
Logo värv	Must	Hall	Valge
Logo asend	Vasakul pool raamil	Vasakul pool raamil	Vasakul pool raamil
Pakendite kunstiteoste kaubamärk	CATA	CATA	CATA
Pakendi värv	Pruun, 3 kihti	Pruun, 3 kihti	Pruun, 3 kihti
IM	60810970	60810970	60810970
Garantii	60806550	60806550	60806550
Aktiivne-mitteaktiivne	Aktiivne	Aktiivne	Aktiivne
Foto			
Suurus	600 mm	600 mm	600 mm
Ekstraheerimise tasemed	3	3	3
Keeled	16	16	16
Sertifikaadid	CB	CB	CB
Jõudlusandmed			
Aastane energiatarbimine (AEC kWh aastas)	95,4	95,4	95,4

EEI	81,3	81,3	81,3
EEI klass (energiaklass)	C	C	C
f ajavõimendustegur	1,4	1,4	1,4
FDE	17,8	17,8	17,8
FDE klass (vedeliku dünaamiline tõhususe klass)	D	D	D
QBEP Õhuvool parimal efektiivuspunktil (m ³ /h)	371,8	371,8	371,8
P_{BEP} Staatilise rõhu erinevus parimal efektiivuspunktil (Pa)	314	314	314
W_{BEP} Elektrienergia parimal kasuteguril (w)	182,5	182,5	182,5
E_{MIDDLE} Keskmine valgustus (lux)	100	100	100
W_L valgustuse nominaalne energiatarve (w)	3	3	3
LE (lux/w)	33,3	33,3	33,3
LE klass (valgustuse tõhususe klass)	A	A	A
GFE	90,3	90,3	90,3
GFE klass (rasva filtreerimise tõhususe klass)	B	B	B
Õhuvool minimaalsel kiirusel (m ³ /h)	385	385	385
Õhuvoolu maksimaalne kiirus (m ³ /h)	645	645	645

Õhuvoolu TURBO kiirus (m ³ /h)	-	-	-
Minimaalne helitugevus (dB)	57,8	57,8	57,8
Maksimaalne helivõimsus (dB)	71,8	71,8	71,8
TURBO kiirusega helivõimsus	-	-	-
Maksimaalne rõhk	430	430	430
Turbo rõhk	-	-	-
P ₀ Energiatarve (väljalülitatud režiim)	0	0	0
P _s Energiatarve (ooterežiim)	0	0	0