

Monoblokas		
	Splitas	
Aušinimo pajėgumas		
	maks. [kW]	2.6
	maks. [Btu/h]	9.000
Šiluminė galia		
	kW	2.3
Rekomenduojamas kambario dydis		
	m ³	85
	m ²	34
Oro tūris		
	Maksimalus lygis.	500
Ventiliatorius		
	Dūmtraukio pakopos	3
Sausinimo veikimas		
	maks. [l/h]	1.2
Pasiekiamą kambario temperatūrą Aušinimas		
	(min.) priklausomai nuo darbo sąlygų [°C]	16
	(maks.) priklausomai nuo darbo sąlygų [°C]	30
Aušinimo terpė		
	Aušinimo terpė	Oro
Aplinkos sąlygos		
	Minimalus temperatūros diapazonas [°C]	7
	Maksimalus temperatūros diapazonas [°C]	35
Aplinkos sąlygos Lauko erdvė		
	Minimali lauko temperatūra [°C]	-5
	Maksimali lauko temperatūra [°C]	35
Elektrinės vertės		
	Maitinimo tinklo jungtis	220-240 V, 50 Hz
	Energijos suvartojimas [kW]	1
	Šildymo energijos suvartojimas [kW]	0.7
	Nominalus srovės suvartojimas [A]	5
Elektros jungtis		
	Jungties kištukas	CEE 7/7
	Kabelio ilgis [m]	1.8
Kompresorius		
	Minimalus kambario dydis [m ²]	15
	Šaldymo skysčio tipas	R290
	Šaldymo medžiagos kiekis [g]	290
	GWP faktorius	3
	co ₂ ekvivalentas [tonomis]	0.001
Garso vertės		
	Garso emisija [dB(A)] pagal EN ISO 3745:2012	59 dB(A)