Atskaldāmais āmurs

HM1512

1 850 W • 28,6 mm • 1 300 min^{-1}

Jaudīgs atskaldāmais āmurs nojaukšanas darbiem.

Viegli lietojams slīdes slēdzis palielina produktivitāti un ļauj izmantot nepārtraukti. L.E.D. apkalpošanas indikators brīdina lietotāju apmēram 8 stundas pirms nepieciešama oglīšu nomaiņa. Pagarināta mūža oglītes ir garākas, lai veiktu lielāku darba apjomu starp apkopes intervāliem un samazinātu dīkstāves. Dubulta izolācija.



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Jauda	1850 W
Triecieni minūtē	1300 min^{-1}
Trieciena enerģija	48,5 J
Seškantis stiprinājums	28,6 mm
Barošanas vads	5,0 m
Skaņas jaudas līmenis (L_{WA})	104 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L_{pA})	84 dB(A)
Trokšņa neskaidrība (K faktors)	1,8 dB(A)
Vibrācijas līmenis, kalšana	8,4 m/sec^2
Vibrācijas nenoteiktība (K faktors), kalšana	1,5 m/sec^2
Svars bez kabeļa	20,4 kg
Produkta izmēri (G x P x A)	809 x 130 x 265 mm

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- Pretvibrācijas tehnoloģija (AVT) ārkārtīgi zemai vibrācijai

EAN 0088381736466

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

D-17631
Pīķis 410mm ar grdzenu

PAPILDU PIEDERUMI

B-10372
Pīķis 400mm

P-05692
Pīķis 400mm

P-05701
Kalts 80x400mm

P-05717
Kalts- lāpstiņa 125x 400mm



CITI

Lietošanas instrukcija PDF

Detaļu shēma PDF