Serie | 8, Laadimisega tolmuimeja, Unlimited Gen2, valge
BSS8224



Sama võimas kui juhtmega tolmuimeja ja piiramatu tööajaga.[1]

- Ülimalt võimas – ei mingeid järeleandmisi jõudluses, kuna see juhtmeta seade on sama võimas kui juhtmega tolmuimeja[1].
- Piiramatu tööaeg[1] – vahetatavate akude ja kiirlaadija kombinatsioon võimaldab puhastada järjest terve kodu.
- Automaatrežiim – tänu automaatsele režiimile ei ole vaja enam eri põrandapindadel käsitsi võimsust reguleerida.
- LED-valgustusega hari AllFloor HighPower Brush – parem puhastustulemus sisseehitatud põrandavalgustusega.
- Tasuta 10-aastane mootorigarantii[3] – kauakestev jõudlus tänu Boschi Saksamaal valminud mootoritehnoloogiale.

Tehnilised andmed

Kaubaaluse mõõdud :	195.0 x 80.0 x 120.0
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta :	36
Netokaal :	3,200 kg
Brutokaal :	7,4 kg
Sagedus :	50/60 Hz
Pistiku tüüp :	Europistik maand-ta, kuni 2,5A
Kinnitussertifikaadid :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE

4 242005 269167

Valikulised tarvikud

BHZUB1830 :

Serie | 8, Laadimisega tolmuimeja, Unlimited Gen2, valge
BSS8224

Sama võimas kui juhtmega tolmuimeja ja piiramatu tööajaga.[1]

Jõudlus

- Piiramatu tööaeg: tänu vahetatava aku ja kiirlaadija kombinatsioonile alati töövalmis ning toide ei saa kunagi otsa*
- 2 vahetatav(at) Power For All Alliance'i aku(t)
- Süsteem Power for ALL: aku on osa Home & Gardeni 18-voldisest juhtmevabast süsteemist
- 4,0 Ah aku tööaeg
  Kuni 65 min ökonoomses režiimis mitteelektrilise lisatarvikuga
  Kuni 55 min ökonoomses režiimis elektrilise põrandaotsakuga
  Kuni 20 min automaatrežiimis elektrilise põrandaotsakuga
  Kuni 10 min turborežiimis elektrilise põrandaotsakuga
- Kiire laadimine: 4 Ah aku laadimiseks kulub kiirlaadijaga kõigest 51 minutit
- LED-valgustusega hari AllFloor HighPower Brush: üks elektriline otsak kõigi põrandapindade põhjalikuks puhastamiseks
- TurboSpin-mootor: valmistatud Saksamaal, 10-aastase tasuta mootorigarantiiga
- Intuitiivne 3-astmeline võimsusrežiimi valimine vastavalt koristamisülesandele.
  Ökonoomne režiim: pikendatud tööaeg kauem koristamiseks
  Automaatrežiim: ülim tööaja ja jõudluse kombinatsioon automaatse võimsuse reguleerimisega
  Turborežiim: ülim jõudlus, mis tagab optimaalse puhastustulemuse
- Automaatrežiim: otsak reguleerib võimsust lähtuvalt sellest, kas tegemist on näiteks vaiba või parketiga; see on ülim vajaduspõhine tööaja ja jõudluse kombinatsioon, mis tagab suurepärase puhastustulemuse

Hügieenilisus

- Eluaegne filtrimaterjal: Pure Airi membraani ja hügieenilise filtriga filtrikassett tagab toas olevast õhust puhtama väljuva õhu (99,99% filtreerimine[4])
- RotationClean: kiire ja lihtne filtri puhastamine; filtrit pole vaja pesta
- Mugavad hooldustoimingud: tolmukogujat on lihtne eemaldada ja tühjendada
- EasyClean-hari: lihtsalt eemaldatav, puhastatav ja tagasipandav harjarullik

Mugavus

- Paindlik otsak: otsak pöörleb 180°, võimaldades nii pääseda mugavalt ligi mööblialustesse ja kitsastesse kohtadesse
- Ühe käega kasutamine: käepide on ergonoomiline ja toitenuppu pole vaja all hoida
- Puhastamine igal tasandil: erinevad lisatarvikud aitavad eemaldada kogu mustuse põrandast laeni ja isegi autost
- Lihtne hoiustamine: dokkimisjaam tagab seadme ja lisatarvikute mugava hoiustamise
- T**0036
  T**0025
  T**0026
  T**0046
  T**0042
- Tolmukoguja maht: 0.4 l
- Kaal (valmis kasutamiseks koos toru ja põrandaotsakuga): 2,9 kg

[1]Tööaeg: akut laetakse kiirlaadijaga, samal ajal kui teist akut kasutatakse ökonoomses režiimis. Jõudlus: turborežiimis saavutab toode juhtmega tolmuimejate puhul nõutud tolmueemaldusjõudluse, nagu on määratletud komisjoni määrusega (EL) nr 666/2013 (mõõdetud vastavalt standardile EN 60312:2017). Energia: aku energiamahutavus on suurem võrreldes Boschi 18 V 3 Ah süsteemi Power For All akuga.
[2]Võrreldes eelmise Unlimited Serie | 8 BBS1114 mootoriga.
[3]Garantiitingimused on saadaval aadressil www.bosch-home.com.
[4]Testitud vastavalt standardile EN 60312-1.
[5]Võrreldes dokkimisjaama komplekti kuuluva standardse 1 Ah laadijaga.
[6]Tolmueemaldusjõudlus turborežiimis parkettpõrandal. Testitud vastavalt standardile EN 60312-1.