DOMOLETTI
DECOR

INSTRUCTIONS FOR THE USE AND MAINTENANCE OF INTERIOR DOORS, DOOR FRAMES AND ARCHITRAVES

EE SISEUSTE, UKSELENGIDE JA UKSELIISTUDE KASUTAMISE JA HOOLDAMISE JUHISED

LV IEKŠDURVJU, DURVJU RĀMJU UN VĒRTŅU LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA

LT VIDAUS DURŲ, STAKTŲ, APVADŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

EN ATTENTION!
Please read these instructions carefully before start of installation.
Before assembling, make sure that all necessary parts are available.
Assembling procedure may be performed only on stable and clean surface, with no unnecessary things that may damage the product.

EE TÄHELEPANU!
Palume see juhend hoolikalt läbi lugeda enne toote kokku panekut. Enne kokkupaneku alustamist kontrollige toote kõikide osade olemasolu.
Pange toode tugevale ja puhtale alusele, millel ei ole esemeid, mis võiksid toodet vigastada.

LV UZMANĪBU!
Lūdzam rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju, pirms samontējat preci. Kad sākat montēt, pārliecināties, vai ir visas nepieciešamās sastāvdaļas.
Produktu novietot uz stingras, tīras pamatnes, uz kuras nedrīkst būti nekādi priekšmeti, kas varētu sabojāt šo izstrādājumu.

LT DĖMESIO!
Prieš surenkant, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.
Prieš pradėdami rinkti, įsitikinkite, ar visos dalys yra.
Gaminį statykite ant tvirto, švaraus pagrindo, ant kurio nebūtų jokių daiktų, galinčių jį pažeisti.

EN

INSTRUCTIONS FOR THE USE AND MAINTENANCE OF INTERIOR DOORS, DOOR FRAMES AND ARCHITRAVES

Interior doors are designed for installation in living areas. Interior door leaves are available in standard sizes – 2000×400/600/700/800/900 mm. Non-standard sizes of interior door leaves can be produced to individual customer's order, with heights from 2100 to 2300 mm.
ATTENTION! Doors and door frames made to the buyer's individual order and of the required quality shall not be returned or exchanged for a similar product of different dimensions, shape, size, shade or finish. An individual order shall be deemed to be an order for the manufacture of interior doors and door frames of a particular quantity, size, colour, type (with or without glazing).

1. The outside of interior doors
1.1. The leaf of an interior door may have structural gaps, technological openings and protrusions as permitted in accordance with approved technical documentation.
1.2. As natural veneer is used for interior doors, the following are permitted:
- Differences in shade and texture of the coating compared to the example.
- Discrepancies in the natural wood pattern.
- Mineral inclusions including dark streaks (single or scattered, varying in width, length and depth).
- Distinct veneer pattern, knots, texture of veneer, different shades of vertical and horizontal wood fibres.
- Differences in the colour tones of different parts of the set.
- Deviation from the perpendicularity of the plywood grain up to 20°.
1.3. For the production of door sets, substitution of natural plywood is allowed up to 2 cm/m² of the total area of the door leaf.
1.4. Dark spots in the veneer (not exceeding 5 mm in diameter) shall not be considered as defects and shall not be limited in number. These inclusions are a consequence of the natural characteristics of the wood.
1.5. Light stripes on the edges of the frame are not considered to be a defect.
1.6. For the "Mirror" model, the door leaf shall be permitted to have a mirror indentation or protrusion of up to 1 mm.
1.7. The "Fifth Element" series of door leaves shall be permitted to have a discrepancy of up to 1 mm in the height of the details and may also have different shades of PVC film in different batches.
1.8. Natural woods "Bleached oak", "Wenge", "Rosewood", "Zebrano", "Walnut" are made from fast-growing, soft woods from Africa as well as from the USA and Europe. Depending on the wood used, the shade of "Bleached oak" may vary from light grey to pink in different batches, this is due to the natural characteristics of the wood and is not considered a defect.
1.9. Applicable for interior door leaves and straight accessories (frames, architraves):
- Smooth transitions from lighter to darker colours (and vice versa) on convex and concave surfaces.
- Slight variations in the colour of the covering from the approved sample standards due to different tones of the base (plywood).
- Structural, inconspicuous cracks.
- Halftone discrepancies between the colour of the door leaf and other parts of the set.
- Different shades are allowed for door sets within the total covering area of 20 cm² per m² and stains up to 5 mm and not more than 2 pieces per m².
1.10. The following discrepancies are allowed for door leaf glass:
- Non-destructive inclusions (accumulations of dirt) of other types up to 2 mm and not more than 2 pieces.
- Interior air bubbles between 0.5 mm and 2 mm and not more than 2 pieces.
- Hairline scratches up to 20 mm long in the visible area of the leaf, up to 40 mm in the lower part of the glass.
- Large scratches up to 15 mm in the lower part of the glass, up to 10 mm in the upper part of the glass.
- Drawing deviation up to 10 mm.
- Small bubbles under the glass decoration and in the glass decoration.
1.11. For stained-glass surfaces the following are allowed:
- Scratches between 3 and 100 mm long, up to 0.02 mm deep and not more than 3 per side of the glass.
- Scattered linear defects (scratches, bumps) up to 3 mm long.
- Hairline scratches, not visible at a distance of 0.6 m, up to a length of 50 mm, not more than 5 pieces per side of the glass.
- Local defects in the glass (closed or open bubbles, opaque spots, various inclusions (including debris, bumps) not causing cracks, splinters, etc.) up to 0.5 mm are not counted, from 1 to 3 mm up to 3 units per side of the glass.
- CAD CAM contour: up to 3 mm difference in line thickness allowed.

- Air bubbles up to 2 units per metre of length.
- Contour filler: dirt, bumps and bubbles up to 0.5 mm are not counted, from 1 to 2 mm up to 2 pcs per filler unit.
1.12. On the surface of the veneered paneling, plywood chips up to 10 mm from the ends and sanding areas up to 10 mm shall be allowed, as the length of the paneling is such that the parts with these defects can be cut off during assembly.
1.13. The door leaf is allowed to have serrated wood joints for the straight-edge accessories and molded frames, and different frame color tones.

2. Door set
2.1. The interior door set does not include locks, handles and hinges.
2.2. The leaves of the interior doors shall be protected against mechanical damage by cardboard around the perimeter of the leaf and shall be wrapped in polyethylene film.
2.3. Linear accessories shall be packed in polyethylene film and partially in corrugated cardboard to protect them from mechanical damage.
2.4. Some models are supplied with glass.

3. Transportation of interior doors
3.1. Interior doors may be transported by all modes of transport in closed vehicles and containers.
3.2. If the vehicle or container is not covered, then loading may only be carried out after additional packing in corrugated cardboard sheets, which must be arranged by the carrier.
3.3. The vehicle or container shall be lined with plywood or other substitute material and shall have no protruding framing at the door loading point.
3.4. Doors shall not be climbed on or thrown during loading and unloading.
3.5. The batch of interior doors being shipped shall be securely fastened.
3.6. Doors shall be protected from mechanical damage, dirt, moisture, environmental influences and direct sunlight during storage and transport.
3.7. When loading and transporting "Premier" series door leaves, it is essential to follow the stacking scheme. The stack must not contain more than 25 pieces. If it is necessary to stack doors of different dimensions in a single row, boards of at least 10 mm in thickness must be inserted in accordance with the width of the largest leaf.

4. Door storage requirements
4.1. The door leaves shall be placed horizontally on the pallet up to a height of 1800 mm. The labels of all leaves shall be visible on both sides.
4.2. It is strictly forbidden to store doors in rooms where repairs or construction work is in progress. Do not store the doors in direct sunlight as the wood may develop uneven shades.
4.3. Doors may be stored indoors in rooms with a humidity between 30 and 60 % and a temperature between +5 and +35 °C.

5. Maintenance requirements for interior doors
5.1. The durability of interior doors depends not only on the quality of their materials, but also on correct maintenance during use. Internal doors are intended for use in heated and ventilated rooms which are not affected by temperature changes and where the temperature ranges from +15 to +35 °C and the humidity from 30 to 60 %. Significant deviations from these conditions will significantly impair the characteristics of the door.
5.2. When installing internal doors in a bathroom, it is important to monitor and maintain the humidity level of the room at a level suitable for use, to ensure good ventilation and to ensure that the bathroom is fully ventilated after its intended use.
5.3. Do not leave the door in direct sunlight, as this may alter the color tones of the natural wood.
5.4. Daily exposure to ultraviolet rays may cause a change in the shade of the lacquered finish of the interior door.
5.5. Rough mechanical impact on the door should be avoided as it may result in chips, scratches, stains and gaps in the joints. This will result in deterioration of the appearance of the door.
5.6. The distance between the door and heating installations or other sources of heat should not be less than one meter.
5.7. If the door becomes dirty, it may be wiped with a special cleaning cloth and a product for the care of natural wood furniture, or with a cloth moistened with water and wiped with a soft cloth (e.g. flannel). For the maintenance of interior doors, use only quality cleaning and polishing products according to the manufacturers' instructions. It is recommended that any part of the door that has been splashed should be wiped clean immediately to avoid staining and damage.
5.8. Do not allow the door to be exposed to moisture. It is also important that water does not get into the joints of the parts, as this can increase the moisture content of the wood and cause warping and deformation of the door leaf parts.
5.9. Do not clean the door with solvents, stain removers or abrasive agents.
5.10. Solvents (alcohol, petrol, acetone, acids, alkalis, cologne, etc.) must not be allowed to get on the door.


5.11. Interior doors should not come into contact with surfaces or air at temperatures above 60 °C, which may cause swelling, deformation or delamination of the door surface.

6. Installation requirements for interior doors

6.1. Prior to installation of the door, if the door has been stored at a temperature and humidity different from the specified safe conditions (especially in winter), it is recommended that the door be left indoors for five days to acclimatize.
6.2. The external appearance of the door shall be inspected (examined) by the purchaser at the time of purchase, prior to the installation work (hinges and locks being fitted).
6.3. If manufacturing defects are found, photographs of the defects must be taken and submitted to the seller, and a report drawn up.
6.4. Doors must be installed only by a qualified professional.
6.5. It is recommended that the factory packaging be retained as long as possible before installation work.
6.6. Doors must be installed in fully furnished rooms, i.e. when the walls have been painted, wallpapered and the floors have been laid.
6.7. If the door is being installed in a room under construction or renovation, it must be ensured that all materials are thoroughly dry and that the humidity and temperature of the room is suitable.
6.8. Interior doors must not be installed close to heating or cooling equipment.
6.9. The factory coating of the door must not be damaged.


Step 1. Preparing the door opening

1.1. The door leaves are manufactured in standard dimensions and can be installed in standard door openings without additional materials. The opening shall be narrowed symmetrically on both sides by a maximum of 40–50 mm to allow the gaps to be filled with straps.



Step 2. Assembling the door frames


2.1. The work is carried out on a flat surface, on the floor or on a table. The door frames shall be assembled with the ends uncut. Before assembling the door, note which way the door is to be placed, which of the stiles will be on the right and which will be on the left, and where the bottom and top will be. Measure the required length of the stiles accurately, taking into account the unevenness of the floor and the door opening. As necessary, cut the lower ends of both stiles at 90°. If spacers are required to prepare the door opening, they should be cut at the same time as the door frames. The upper ends of the stiles and both ends of the horizontal stile may be cut at 45° or 90°.
2.2. Join the ends of the side frames together with the joists, insert the horizontal section, tighten the parts so that the ends of the frames are fully clamped. Secure the parts with angle staples.




Step 3. Inserting the frame into the door opening

3.1. Insert the assembled frames into the pre-prepared opening. The frames must be covered with painter's tape to protect them from assembly foam.


3.2. Align and fix the interlocking pillar.
3.3. In the door opening, the frames can be fixed with wedges and intermediate crossbars or with the door leaf and inserts. Insert the spacers into the door opening at equal distances. Use cardboard inserts to avoid damaging the frames.
3.4. HINGES. Attach the hinges to the door frame and leaf. Align the lower and upper hinges on the leaf and frame so that they are aligned and flush.
3.5 Make sure that the leaf fits properly around the entire perimeter of the frame. Secure the leaf in the opening with corrugated cardboard inserts. Before working with the installation foam, protect the door to prevent any foam from getting on it.
ATTENTION! Prefabricated foam expands up to 5 times as it hardens! When installing door frames in a wall opening, it is recommended to use professional installation foam with a low expansion coefficient.
3.6. Once the foam has set, remove any excess foam. If you have fixed the door frames with spacers, remove them carefully.




Step 4. Installation of gaskets
4.1. Slots are provided on both sides of the door frames for the installation of gaskets. No additional parts are required for fixing the gasket elements. For the wall-mounted strips, it is necessary to use universal adhesive sticks with thermoplastic glue; apply the adhesive in dots and use professional mounting foam.
4.2. If you are using part of the tape or two halves as separate parts, cut off the gasket part. Insert the cut side of the gasket into the slot provided.




Step 5. Installing door architraves when the angle is 45°
Attach the side architraves to the mounting point, mark and cut the top ends at 45°.
Attach the upper part of the architraves (short part) to the mounting point, mark and cut both ends at 45°. The length of the short part of the architraves shall match the upper part of the frame.
Carefully insert the architrave and fix it to the door frame or gasket. Install the architraves in the same way on the other side of the door opening.







Step 6. Installation of door architraves when the angle is 90°
Attach the upper short part of the architraves to the installation point, mark, adding 1 mm to the marked line. Cut the ends of the upper parts according to the marked lines at 90°, at the same time angling the disc towards the outer side of the architrave. The length of the architrave (outer side) must be equal to the upper part of the frame + 3 mm. Mark the length of the side architraves.

The length of the architraves is equal to the length of the frame from the floor to the top. Carefully fix the side and top architraves to the door frame or gasket. Install the architraves in the same way on the other side of the door opening.



Step 7. Installation of accessories
7.1. Insert the lock into the prepared leaf slot and secure it with screws.
7.2. Insert the lock plate and secure it using the screws. If you use a cylinder lock or a twist lock mechanism, you must purchase additional parts – a twist lock mechanism and a cylinder lock. Mark the required location on the outside of the door leaf (along the axis of the rotary locking mechanism or along the lock cylinder).





WARRANTY CONDITIONS

The manufacturer provides a 24-month warranty for the product. The warranty is valid upon presentation of a receipt or other proof of purchase.
1. The manufacturer reserves the right to refuse to apply the warranty if the instructions have not been followed.
2. The products are not covered by the warranty in the following cases:
- If the product shows signs of tampering or repair attempts by the final purchaser.
- If unauthorised modifications to the design of the product are found.
- If the product has been used in a manner other than for its intended purpose or under conditions for which it is not intended.
3. The warranty does not cover the following defects:
- Caused by mechanical stress.
- Caused by sharp objects or corrosive liquids on the surface of the product.
- Caused by the elements, fire, domestic factors.
- Caused by unqualified installation.
- Caused by violation of transport regulations.
- Arising from violation of the rules for storage, operation and maintenance of the product.
4. In the event of a manufacturing defect, the seller's company must be contacted.
The product must be returned in the packaging that ensures the preservation of the product.
The product will not be accepted back without packaging.

SISEUSTE, UKSELENGIDE JA UKSELIISTUDE KASUTAMISE JA HOOLDAMISE JUHISED

Siseuksed on mõeldud paigaldamiseks eluruumidesse. Siseukselehed on saadaval standardmõõtudes –2000×400/600/700/800/900 mm. Mittestandardsetes mõõtudes siseukselehed on võimalik valmistada kliendi individuaalse tellimuse alusel, kõrgusega 2100 kuni 2300 mm.
TÄHELEPANU! Ostja individuaalse tellimuse alusel valmistatud ja nõutava kvaliteediga uksi ja ukselenge ei tagastata ega vahetata sarnase, teistsuguste mõõtmete, kuju, suuruse, tooni või viimistlusega toote vastu. Individuaalseks tellimuseks loetakse konkreetse koguse, suuruse, värvi, tüübi (klaasiga või ilma) siseuste ja ukselengide valmistamise tellimust.

1. Siseuste väliskülg
1.1. Siseukse lehtedel võivad olla konstruktsioonilised vahed, tehnoloogilised avad ja väljaulatuvad osad, mis on lubatud vastavalt heakskiidetud tehnilistele dokumentidele.
1.2. Kuna siseuste puhul kasutatakse naturaalset spooni, on lubatud järgmine:
- Erinevused katte toonis ja tekstuuris võrreldes eeskujuga.
- Erinevused naturaalse puidu mustris.
- Mineraalsed sulamid, sealhulgas tumedad triibud (üksikud või hajutatud, erineva laiuse, pikkuse ja sügavusega).
- Erinev spooni muster, oksad, spooni tekstuur, vertikaalsete ja horisontaalsete puidukiudude erinevad toonid.
- Komplekti eri osade värvitoonide erinevused.
- Vineerisüü perpendikulaarsuse kõrvalekalle kuni 20°.
1.3. Uksekomplektide valmistamisel on lubatud naturaalse vineeri asendamine kuni 2 cm/m² ukselehe kogupindalast.
1.4. Tumedaid laike vineeris (läbimõõduga kuni 5 mm) ei käsitleta defektidena ja nende arv ei ole piiratud. Sellised sulgemised on puidu looduslike omaduste tagajärg.
1.5. Heledad triibud raami servadel ei loeta defektiks.
1.6. Mudeli "Peegel" puhul on lubatud, et ukselehtedel on kuni 1 mm suurune peegli sisse- või väljaulatuvus.
1.7. "Viies" element" seeria ukselehede puhul on lubatud kuni 1 mm erinevus detailide kõrguses ja eri partiide puhul võib PVC-kile olla ka erineva tooniga.
1.8. Looduslikud puidud "Pleegitatud tamm", "Wenge", "Roosipuu", "Zebrano", "Pähkel" on valmistatud kiiresti kasvavatest, pehmetest puuliikidest, mis on pärit nii Aafrikast kui ka USAst ja Euroopast. Olenevalt kasutatavast puidust võib pleegitatud tamme toon erineda eri partiide puhul helehallist roosani, see tuleneb puidu looduslikest omadustest ja seda ei peeta defektiks.
1.9. Kohaldatakse siseukselehtede ja sirgete tarvikute (raamid, ukseliistud) puhul:
- Kumeratel pindadel on sujuvad üleminekud heledamalt tumedamale värvile (ja vastupidi).
- Väikesed erinevused katte värvuses võrreldes heakskiidetud näidisstandarditega, mis on tingitud aluse (vineeri) erinevatest toonidest.
- Struktuursed, märkamatud praod.
- Pooltoonide erinevused ukselehtede ja muude komplekti osade värvuse vahel.
- Erinevad toonid on lubatud uksekomplektide puhul katte kogupindala piires 20 cm²/m² ja plekkide puhul kuni 5 mm ja mitte rohkem kui 2 tükki m² kohta.
1.10. Ukselehe klaasi puhul on lubatud järgmised erinevused:
- Mittepurunevad sulamid (mustuse kogunemised) muud tüüpi kuni 2 mm ja mitte rohkem kui 2 tükki.
- Sisemised õhumullid vahemikus 0,5 mm kuni 2 mm ja mitte rohkem kui 2 tükki.
- Kuni 20 mm pikkused juuksekriimustused klaasilehe nähtavas piirkonnas, kuni 40 mm pikkused kriimustused klaasi alumises osas.
- Suured kriimustused kuni 15 mm ulatuses klaasi alumises osas, kuni 10 mm ulatuses klaasi ülemises osas.
- Joonise kõrvalekalle kuni 10 mm.
- Väikesed mullid klaasdekoori all ja klaasdekooris.
1.11. Värvitud klaaspindade puhul on lubatud järgmine:
- Kriimustused pikkusega 3–100 mm, kuni 0,02 mm sügavusega ja mitte rohkem kui 3 kriimustust klaasi ühe külje kohta.
- Hajutatud lineaarsed defektid (kriimustused, muhud) pikkusega kuni 3 mm.
- Kuni 50 mm pikkused juuksejoonelised kriimustused, mis ei ole nähtavad 0,6 m kauguselt, mitte rohkem kui 5 tükki klaasi ühe külje kohta.
- Kohalikud defektid klaasis (suletud või avatud mullid, läbipaistmatud laigud, mitmesugused sulgemised (sh praht, kühmud), mis ei põhjusta pragusid, killud jne) kuni 0,5 mm ei loeta, 1 kuni 3 mm pikkused kuni 3 tükki klaasi külje kohta.
- CAD CAM kontuur: kuni 3 mm erinevus joone paksuses on lubatud.
- Õhumullid kuni 2 ühikut meetri pikkuse kohta.

- Kontuuritäidis: mustus, muhud ja mullid kuni 0,5 mm ei arvestata, 1 kuni 2 mm kuni 2 tk täitematerjaliühiku kohta.
1.12. Spoonitud paneeli pinnal on lubatud vineerilaastud kuni 10 mm ulatuses otstest ja lihvimiskohad kuni 10 mm ulatuses, kuna paneeli pikkus on selline, et nende defektidega osad saab monteerimise käigus ära lõigata.
1.13. Ukselehel on lubatud sirgjooneliste tarvikute ja vormitud raamide hammastatud puitliited ning erinevad raami värvitoonid.

2. Uksekomplekt
2.1. Siseuksekomplekti ei kuulu lukud, käepidemed ja hinged.
2.2. Siseuste ukselehed peavad olema kaitstud mehaaniliste kahjustuste eest pappidega ümber lehe ümberringi ja need peavad olema ümbritsetud polüetüleenkilega.
2.3. Lineaarsed lisaseadmed peavad olema pakitud polüetüleenkilesse ja osaliselt lainelisse kartongi, et kaitsta neid mehaaniliste kahjustuste eest.
2.4. Mõned mudelid tarnitakse klaasiga.

3. Siseuste transportimine
3.1. Siseuksi võib transportida kõigi transpordiliikidega suletud sõidukites ja konteinerites.
3.2 Kui sõiduk või konteiner ei ole kaetud, siis võib laadimine toimuda ainult pärast täiendavat pakkimist lainepapist lehtedesse, mille peab korraldama vedaja.
3.3. Sõiduk või konteiner peab olema vineeriga või muu asendusmaterjaliga vooderdatud ja sellel ei tohi olla ukse laadimiskohas väljaulatuvaid raame.
3.4. Laadimise ja mahalaadimise ajal ei tohi ustele ronida ega neid visata.
3.5. Lähetatavate siseuste partii peab olema kindlalt kinnitatud.
3.6. Uksed peavad olema ladustamise ja transpordi ajal kaitstud mehaaniliste kahjustuste, mustuse, niiskuse, keskkonnamõjude ja otsese päikesevalguse eest.
3.7. "Premier" seeria ukselehe laadimisel ja transportimisel tuleb kindlasti järgida virnastamisskeemi. Virnas ei tohi olla rohkem kui 25 tükki. Kui on vaja virnastada eri mõõtmetega uksi ühte ritta, tuleb vastavalt suurima lehe laiusele sisestada vähemalt 10 mm paksused lauad.


4. Nõuded uste hoiustamisele
4.1. Ukselehed tuleb paigutada horisontaalselt kaubaalusele kuni 1800 mm kõrgusele. Kõikide lehtede sildid peavad olema nähtavad mõlemalt poolt.
4.2. Rangelt keelatud on hoiustada uksi ruumides, kus toimuvad remondi- või ehitustööd. Ärge hoiustagr uksi otsese päikesevalguse käes, sest puidule võivad tekkida ebaühtlased toonid.
4.3. Uksi võib hoiustada siseruumides, kus õhuniiskus on 30–60 % ja temperatuur +5–35 °C.

5. Siseuste hooldusnõuded
5.1. Siseuste vastupidavus ei sõltu ainult nende materjalide kvaliteedist, vaid ka õigest hooldusest kasutamise ajal. Siseuksed on ette nähtud kasutamiseks köetavates ja ventileeritavates ruumides, mida ei mõjuta temperatuurimuutused ja kus temperatuur jääb vahemikku +15 kuni +35 °C ja õhuniiskus 30 kuni 60 %. Olulised kõrvalekalded nendest tingimustest kahjustavad oluliselt ukse omadusi.
5.2. Vannitoa siseuste paigaldamisel on oluline jälgida ja hoida ruumi niiskustase kasutuseks sobival tasemel, tagada hea ventilatsioon ja tagada, et vannituba oleks pärast selle ettenähtud kasutamist täielikult ventileeritud.
5.3. Ärge jätke ust otsese päikesevalguse kätte, sest see võib muuta loodusliku puidu värvitoone.
5.4. Igapäevane kokkupuude ultraviolettkiirgusega võib põhjustada siseukse lakitud viimistluse tooni muutumist.
5.5. Tuleks vältida ukse töötlemata mehaanilist mõjutamist, kuna see võib põhjustada laaste, kriimustusi, plekke ja vuuke. Selle tulemuseks on ukse välimuse halvenemine.
5.6. Ukse ja kütteseadmete või muude soojusallikate vaheline kaugus ei tohiks olla väiksem kui üks meeter.
5.7. Kui uks määrdub, võib seda pühkida spetsiaalse puhastuslapiga ja loodusliku puitmööbli hooldamiseks mõeldud tootega või veega niisutatud ja pehme lapiga (nt flanelliga) pühkida. Kasutage siseuste hooldamiseks ainult kvaliteetseid puhastus- ja poleerimistooteid vastavalt tootja juhistele. Soovitatav on, et kõik ukse osad, mis on pritsinud, tuleks viivitamatult puhtaks pühkida, et vältida plekke ja kahjustusi.
5.8. Ärge laske uksel kokku puutuda niiskusega. Samuti on oluline, et vesi ei satuks osade ühenduskohtadesse, sest see võib suurendada puidu niiskusesisaldust ning põhjustada ukselehe osade vääandumist ja deformeerumist.
5.9. Ärge puhastage ust lahustite, plekieemaldajate ega abrasiivsete vahenditega.
5.10. Uksele ei tohi sattuda lahusteid (alkohol, bensiin, atsetoon, happed, leelised, parfüüm jne).
5.11. Siseuksed ei tohi kokku puutuda pindade või õhuga temperatuuril üle 60 °C, mis võib põhjustada ukse paisumist, deformeerumist või koorumist.


6. Siseuste paigaldusnõuded
6.1. Kui ust on enne paigaldamist hoitud ettenähtud ohututest tingimustest erineval temperatuuril

ja õhuniiskusel (eriti talvel), on soovitatav uks aklimatiseerumiseks jätta viieks päevaks siseruumidesse.
6.2. Ostja peab ostja ostu ajal enne paigaldustöid (hingede ja lukkude paigaldamist) kontrollima (uurima) ukse väliskuju.
6.3. Kui avastatakse tootmisvead, tuleb neid puudusi pildistada ja esitada müüjale ning koostada aruanne.
6.4. Uksed peab paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist.
6.5. Soovitatav on säilitada tehasepakend võimalikult kaua enne paigaldustöid.
6.6. Uksed tuleb paigaldada täielikult möbleeritud ruumidesse, st kui seinad on värvitud, tapeetidega kaetud ja põrandad paigaldatud.
6.7. Kui uks paigaldatakse ehitatavasse või renoveeritavasse ruumi, tuleb tagada, et kõik materjalid on põhjalikult kuivanud ning et ruumi õhuniiskus ja temperatuur on sobivad.
6.8. Siseuksi ei tohi paigaldada kütte- või jahutusseadmete lähedusse.
6.9. Ukse tehasekatet ei tohi kahjustada.

1. samm. Ukseava ettevalmistamine
1.1. Ukselehed on valmistatud standardmõõtmetega ja neid saab paigaldada standardsetesse ukseavadesse ilma lisamaterjalideta. Auku tuleb kitsendada sümmeetriliselt mõlemalt poolt maksimaalselt 40–50 mm võrra, et vahede täitmine rihmadega oleks võimalik.



2. samm. Ukselengide kokkupanek
2.1. Töö toimub tasasel pinnal, põrandal või laual. Ukselengid pannakse kokku nii, et nende otsad on lõikamata. Enne ukse kokkupanekut tuleb märkida, millises suunas uks paigutatakse, millised karkassid jäävad paremale ja millised vasakule ning kuhu jäävad alumine ja ülemine osa. Mõõtke nõutav lattide pikkus täpselt, võttes arvesse põranda ja ukseava ebatasasusi. Vajaduse korral lõigake mõlema lati alumised otsad 90° nurga all. Kui ukseava ettevalmistamiseks on vaja vahekaitsmeid, tuleb need lõigata samal ajal kui ukselengid. Tugipostide ülemised otsad ja horisontaalpostide mõlemad otsad võib lõigata 45° või 90° nurga all.
2.2. Ühendage külgkarkasside otsad kokku taladega, sisestage horisontaalprofiil, pingutage osad nii, et karkasside otsad oleksid täielikult kinni. Kinnitage osad nurgaklambritega.




3. samm. Raami sisestamine ukseavasse
3.1. Asetage kokkupandud raamid eelnevalt ettevalmistatud avasse. Raamid tuleb katta maalri-


teibiga, et kaitsta neid monteerimisvahu eest.
3.2. Joondage ja kinnitage omavaheline sammas.
3.3. Raamid võib ukseavasse kinnitada kiilude ja vahepealsete ristpalkidega või ukselehe ja sisestuste abil. Sisestage vaheklambrid ukseavasse võrdsete vahedega. Kasutage papist sisestusi, et vältida raamide kahjustamist.
3.4. HINGED. Kinnitage hinged ulkselengi ja -lehe külge. Joondage alumised ja ülemised hinged ukselehe ja -raami külge nii, et need oleksid ühel joonel ja ühel joonel.
3.5. Veenduge, et ukseleht sobituks korralikult kogu raami ümber. Kinnitage ukseleht avasse lainelise pappkattega. Enne paigaldusvahuga töötamist kaitske ust, et vaht ei satuks vahule.
TÄHELEPANU! Valmisvaht paisub kõvenedes kuni 5 korda! Ukselengide paigaldamisel seinaavasse on soovitatav kasutada madala paisumisteguriga professionaalset paigaldusvahtu.
3.6. Kui vaht on kõvenenud, eemaldage üleliigne vaht. Kui olete ukselengid kinnitanud distantsplaatidega, eemaldage need ettevaatlikult.



4. samm. Tihendite paigaldamine
4.1. Ukselengide mõlemal küljel on tihendite paigaldamiseks ette nähtud avad. Tihenduselementide kinnitamiseks ei ole vaja täiendavaid osi. Seinale paigaldatavate liistude jaoks on vaja kasutada universaalseid liimipulki termoplastilise liimiga; kandke liim punktidena peale ja kasutage professionaalset paigaldusvahtu.
4.2. Kui kasutate osa lindist või kahte poolt eraldi osadena, lõigake tihendi osa ära. Sisestage tihendi lõigatud pool ettenähtud avasse.




5. samm. Ukseliistu paigaldamine, kui nurk on 45°
Kinnitage külgmised ukseliistud paigalduspunktile, märgistage ja lõigake ülemised otsad 45° nurga all.
Kinnitage ukseliistu ülemine osa (lühike osa) paigalduspunktile, märgistage ja lõigake mõlemad otsad 45° nurga all. Ukseliistu lühikese osa pikkus peab vastama raami ülemisele osale.
Asetage ukseliist ettevaatlikult sisse ja kinnitage see ukselengi või tihendi külge. Paigaldage ukseliistud samamoodi ukseava teisele küljele.





6. samm. Ukseliistude paigaldamine, kui nurk on 90°
Kinnitage ukseliistu ülemine lühike osa paigalduskohale, märgistage, lisades 1 mm märgitud joonele. Lõika ülemiste osade otsad vastavalt märgitud joonele 90° nurga all, samal ajal nurkides ketast ukseliistu väliskülje suunas. Ukseliistu pikkus (väliskülg) peab olema võrdne raami ülemise

osa pikkusega + 3 mm. Märkige külgmiste ukseliistude pikkus. Ukseliistu pikkus on võrdne raami pikkusega põrandast kuni ülemise osani. Kinnitage ettevaatlikult külgmised ja ülemised ukseliistud ukselengi või tihendi külge. Paigaldage ukseliistud samamoodi ukseava teisele küljele.



7. samm. Tarvikute paigaldamine
7.1. Sisestage lukk ettevalmistatud lehtpessa ja kinnitage see kruvidega.
7.2. Asetage lukuplaat ja kinnitage see kruvidega. Kui kasutate silindrilukku või keeratava lukumehhanismi, peate ostma täiendavad osad – keeratava lukumehhanismi ja silindriluku. Märkige vajalik asukoht ukselehe välisküljele (piki keeratava lukustusmehhanismi telge või piki lukusilindrit).





GARANTIITINGIMUSED

Tootja annab tootele 24-kuulise garantii. Garantii kehtib ostukviitungi või muu ostutõendi esitamisel.
1. Tootja jätab endale õiguse keelduda garantii kohaldamisest, kui juhiseid ei ole järgitud.
2. Toodetele ei kehti garantii järgmistel juhtudel:
- Kui tootel on märke lõppostja poolt tehtud võltsimisest või remondikatsetest.
- Kui toote konstruktsioonis leitakse omavolilisi muudatusi.
- Kui toodet on kasutatud muul viisil kui ettenähtud otstarbel või tingimustel, milleks see ei ole ette nähtud.
3. Garantii ei hõlma järgmisi defekte:
- Mehhaanilisest koormusest põhjustatud.
- Põhjendatud teravate esemete või söövitavate vedelike poolt toote pinnal.
- põhjustatud ilmastikutingimustest, tulekahjust, kodustest teguritest.
- Kvalifitseerimata paigaldusest põhjustatud.
- Transpordieeskirjade rikkumisest põhjustatud.
- Tulenevalt toote ladustamise, käitamise ja hoolduse eeskirjade rikkumisest.
4. Tootmisvea korral tuleb võtta ühendust müüja ettevõttega.
Toode tuleb tagastada pakendis, mis tagab toote säilimise.
Toodet ei võeta tagasi ilma pakendita.

LV

IEKŠDURVJU, DURVJU RĀMJU UN VĒRTŅU LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA

Iekšdurvis ir paredzētas uzstādīšanai dzīvojamās telpās. Iekšdurvju vērtnes ir pieejamas standarta izmēros – 2000×400/600/700/700/800/900/900 mm. Pēc individuāla klienta pasūtījuma var izgatavot arī nestandarta izmēru iekšdurvju vērtnes ar augstumu no 2100 līdz 2300 mm.
UZMANĪBU! Durvis un durvju ailes, kas izgatavotas pēc pircēja individuāla pasūtījuma un atbilst prasītajai kvalitātei, nav atgriežamas vai apmaināmas pret līdzīgu izstrādājumu ar citiem izmēriem, formu, izmēru, toni vai apdari. Par individuālu pasūtījumu tiek uzskatīts pasūtījums izgatavot konkrēta daudzuma, izmēra, krāsas, veida (ar stiklojumu vai bez tā) iekšdurvis un durvju rāmjus.

1. Iekšdurvju ārpuse
1.1. Iekšdurvju vērtnei var būt konstrukcijas spraugas, tehnoloģiskās atveres un izvirzījumi, kas atļauti saskaņā ar apstiprināto tehnisko dokumentāciju.
1.2. Tā kā iekšdurvīm izmanto dabīgo finieri, ir pieļaujami šādi elementi:
- Pārklājuma toņu un faktūras atšķirības salīdzinājumā ar paraugu.
- Atšķirības dabīgā koka rakstā.
- Minerālu ieslēgumi, tostarp tumšas svītras (atsevišķas vai izkliedētas, dažāda platuma, garuma un dziļuma).
- Izteikts finiera raksts, mezgli, finiera tekstūra, vertikālo un horizontālo koksnes šķiedru atšķirīgi toņi.
- Dažādu komplekta daļu krāsu toņu atšķirības.
- Atkāpes no saplākšņa šķiedras perpendikularitātes līdz 20°.
1.3. Durvju komplektu ražošanā dabīgā saplākšņa aizvietošana ir atļauta līdz 2 cm/m² no kopējās durvju vērtnes platības.
1.4. Tumši plankumi finierā (ne vairāk kā 5 mm diametrā) netiek uzskatīti par defektiem, un to skaits nav ierobežots. Šie ieslēgumi ir koksnes dabisko īpašību sekas.
1.5. Par defektu neuzskata gaišas svītras uz rāmja malām.
1.6. "Spoguļa" modeļa durvju vērtnei ir pieļaujams līdz 1 mm liels spoguļa ievilkums vai izvirzījums.
1.7. "Piektā elementa" sērijas durvju vērtnēm ir pieļaujama detaļu augstuma neatbilstība līdz 1 mm, kā arī dažādās sērijās var būt atšķirīgi PVC plēves toņi.
1.8. Dabīgā koksne "Balināts ozols", "Venge", "Rožkoks", "Zebrano", "Valrieksts" ir izgatavota no ātri augošas, mīkstas koksnes no Āfrikas, kā arī ASV un Eiropas. Atkarībā no izmantotās koksnes "Balinātā ozola" tonis dažādās partijās var atšķirties no gaiši pelēka līdz rozā, tas ir saistīts ar koksnes dabiskajām īpašībām un nav uzskatāms par defektu.
1.9. Piemērojams iekšdurvju vērtnēm un taisniem piederumiem (rāmjiem, arhitektoniskām apmalēm):
- Uz izliektām un ieliektām virsmām ir vienmērīgas pārejas no gaišākas krāsas uz tumšāku (un otrādi).
- Nelielas pārklājuma krāsas atšķirības no apstiprinātā parauga standartiem, ko rada atšķirīgi pamatnes (saplākšņa) toņi.
- Strukturālas, neuzkrītošas plaisas.
- Durvju vērtnes un citu komplekta daļu krāsas pustoņu atšķirības.
- Atšķirīgi toņi ir pieļaujami durvju komplektiem ar kopējo pārklājuma laukumu 20 cm² uz m² un traipiem līdz 5 mm, bet ne vairāk kā 2 gab. uz m².
1.10. Durvju vērtnes stiklam ir pieļaujamas šādas neatbilstības:
- Citu veidu nesagraujoši ieslēgumi (netīrumu uzkrāšanās) līdz 2 mm, bet ne vairāk kā 2 gabali.
- Iekšējie gaisa burbuļi no 0,5 mm līdz 2 mm un ne vairāk kā 2 gab.
- Skārda redzamajā zonā – līdz 20 mm garas skrambas, stikla apakšējā daļā – līdz 40 mm.
- Lieli skrāpējumi līdz 15 mm stikla apakšējā daļā, līdz 10 mm stikla augšējā daļā.
- Zīmējuma novirze līdz 10 mm.
- Nelieli burbuļi zem stikla dekorējuma un stikla dekorējumā.
1.11. Vitrāžu virsmām ir atļauts:
- Skrāpējumi ir no 3 līdz 100 mm gari, līdz 0,02 mm dziļi un ne vairāk kā 3 skrāpējumi katrā stikla pusē.
- Izkliedēti lineāri defekti (skrāpējumi, izciļņi) līdz 3 mm garumā.
- Matu līnijas skrāpējumi, kas nav redzami no 0,6 m attāluma, līdz 50 mm gari, ne vairāk kā 5 gabaliņi uz stikla pusi.
- Vietējie defekti stiklā (slēgti vai atvērti burbuļi, necaurspīdīgi plankumi, dažādi ieslēgumi (ieskaitot gružus, izciļņus), kas nerada plaisas, šķembas u. c.) līdz 0,5 mm netiek ņemti vērā, no 1 līdz 3 mm – līdz 3 vienībām uz stikla pusi.
- CAD CAM kontūras: pieļaujama līniju biezuma atšķirība līdz 3 mm.
- Gaisa burbuļi līdz 2 vienībām uz metru garuma.
- Kontūru aizpildītājs: netīrumi, izciļņi un burbuļi līdz 0,5 mm netiek ieskaitīti, no 1 līdz 2 mm līdz 2 gab. uz aizpildītāja vienību.
1.12. Uz finierētā paneļa virsmas ir pieļaujamas saplākšņa atlūzas līdz 10 mm no galiem un slīpēti

laukumi līdz 10 mm, jo paneļa garums ir tāds, ka daļas ar šiem defektiem var nogriezt montāžas laikā.
1.13. Durvju vērtnei ir pieļaujami zobaini koka savienojumi taisno malu piederumiem un profilētiem rāmjiem, kā arī dažādi rāmju krāsu toņi.

2. Durvju komplekts
2.1. Iekšdurvju komplektā nav iekļautas slēdzenes, rokturi un eņģes.
2.2. Iekšdurvju vērtnes ir aizsargātas pret mehāniskiem bojājumiem ar kartonu pa vērtnes perimetru un ietītas polietilēna plēvē.
2.3. Lineāros piederumus iesaiņo polietilēna plēvē un daļēji gofrētā kartona kārbā, lai pasargātu tos no mehāniskiem bojājumiem.
2.4. Daži modeļi tiek piegādāti ar stiklu.

3. Iekšdurvju transportēšana
3.1. Iekšdurvis var transportēt ar visiem transporta veidiem slēgtos transportlīdzekļos un konteineros.
3.2. Ja transportlīdzeklis vai konteiners nav nosegts, tad iekraušanu drīkst veikt tikai pēc papildu iesaiņošanas gofrētā kartona loksnēs, kas jānodrošina pārvadātājam.
3.3. Transportlīdzeklim vai konteineram jābūt apšūtam ar saplāksni vai citu aizstājējmateriālu, un durvju iekraušanas vietā nedrīkst būt izvirzītu rāmju.
3.4. Uz durvīm iekraušanas un izkraušanas laikā nedrīkst kāpt vai tās mest.
3.5. Pārvadājamo iekšdurvju partijai jābūt droši nostiprinātai.
3.6. Durvis uzglabāšanas un transportēšanas laikā jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem, netīrumiem, mitruma, vides ietekmes un tiešiem saules stariem.
3.7. Iekraujot un transportējot "Premier" sērijas durvju vērtnes, ir svarīgi ievērot kraušanas shēmu. Stāvā nedrīkst būt vairāk par 25 gabaliem. Ja nepieciešams vienā rindā sakraut dažādu izmēru durvis, atbilstoši lielākās vērtnes platumam jāievieto vismaz 10 mm biezi dēļi.


4. Prasības attiecībā uz durvju glabāšanu
4.1. Durvju vērtnes uz paliktņa novieto horizontāli līdz 1800 mm augstumam. Visu durvju vērtņu etiķetēm jābūt redzamām no abām pusēm.
4.2. Stingri aizliegts uzglabāt durvis telpās, kurās notiek remontdarbi vai celtniecības darbi.
4.3. Durvis drīkst uzglabāt telpās, kurās mitrums ir no 30 līdz 60 % un temperatūra no +5 līdz +35 °C.

5. Iekšdurvju apkopes prasības
5.1. Iekšdurvju izturība ir atkarīga ne tikai no to materiālu kvalitātes, bet arī no pareizas apkopes lietošanas laikā. Iekšdurvis ir paredzētas lietošanai apsildāmās un vēdināmās telpās, kuras neietekmē temperatūras maiņa un kurās temperatūra ir no +15 līdz +35 °C un mitrums no 30 līdz 60 %. Ievērojamas novirzes no šiem nosacījumiem būtiski pasliktina durvju īpašības.
5.2. Uzstādot iekšdurvis vannas istabā, ir svarīgi uzraudzīt un uzturēt telpas mitruma līmeni lietošanai piemērotā līmenī, nodrošināt labu ventilāciju un nodrošināt, lai pēc paredzētās lietošanas vannasistaba tiktu pilnībā izvēdināta.
5.3. Neatstājiet durvis tiešos saules staros, jo tas var mainīt dabīgā koka krāsu toņus.
5.4. Ikdienas ultravioleto staru iedarbība var izraisīt iekšdurvju lakotās apdares nokrāsas izmaiņas.
5.5. Jāizvairās no rupjas mehāniskas iedarbības uz durvīm, jo tās var radīt šķembas, skrāpējumus, traipus un spraugas šuvēs. Tā rezultātā pasliktināsies durvju izskats.
5.6. Attālumam starp durvīm un apkures iekārtām vai citiem siltuma avotiem jābūt ne mazākam par vienu metru.
5.7. Ja durvis kļūst netīras, tās var noslaucīt ar speciālu tīrīšanas lupatiņu un līdzekli, kas paredzēts dabīgā koka mēbeļu kopšanai, vai ar ūdenī samitrinātu drānu un nosļaucīt ar mīkstu drānu (piemēram, flaneli). Iekšdurvju kopšanai izmantojiet tikai kvalitatīvus tīrīšanas un pulēšanas līdzekļus saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ieteicams nekavējoties noslaucīt jebkuru durvju daļu, kas ir apsmērēta, lai izvairītos no traipiem un bojājumiem.
5.8. Nepieļaujiet, ka durvis tiek pakļautas mitruma iedarbībai. Svarīgi arī, lai ūdens nenokļūtu detaļu savienojumos, jo tas var palielināt mitruma saturu kokā un izraisīt durvju vērtnes detaļu deformāciju un deformāciju.
5.9. Netīriet durvis ar šķīdinātājiem, traipu tīrītājiem vai abrazīviem līdzekļiem.
5.10. Uz durvīm nedrīkst nokļūt šķīdinātāji (spirts, benzīns, acetons, skābes, sārmi, koloņa u. c.).
5.11. Iekšdurvis nedrīkst nonākt saskarē ar virsmām vai gaisu, kura temperatūra pārsniedz 60 °C, jo tas var izraisīt durvju virsmas uzbriešanu, deformāciju vai atslāņošanos.


6. Iekšdurvju uzstādīšanas prasības
6.1. Pirms durvju uzstādīšanas, ja durvis ir uzglabātas temperatūrā un mitrumā, kas atšķiras no norādītajiem drošajiem apstākļiem (īpaši ziemā), ieteicams durvis atstāt telpās uz piecām dienām, lai tās aklimatizētos.
6.2. Durvju ārējo izskatu pircējs apskata (pārbauda) iegādes brīdī pirms uzstādīšanas darbu veikšanas (eņģu un slēdzeņu uzstādīšanas).
6.3. Ja tiek konstatēti izgatavošanas defekti, tie jānofotografē un jāiesniedz pārdevējam, kā arī

jāsastāda protokols.
6.4. Durvju uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
6.5. Pirms uzstādīšanas darbu veikšanas ieteicams pēc iespējas ilgāk saglabāt rūpnīcas iepakojumu.
6.6. Durvis jāuzstāda pilnībā iekārtotās telpās, t. i., kad sienas ir nokrāsotas, tapetētas un grīdas ir ieklātas.
6.7. Ja durvis tiek uzstādītas telpā, kas tiek būvēta vai remontēta, ir jānodrošina, lai visi materiāli būtu pilnīgi sausi un lai telpā būtu piemērots mitrums un temperatūra.
6.8. Iekšdurvis nedrīkst uzstādīt tuvu apkures vai dzesēšanas iekārtām.
6.9. Durvju rūpnīcas pārklājums nedrīkst būt bojāts.

1. solis: durvju vērtnes sagatavošana
1.1. Durvju vērtnes tiek ražotas standarta izmēros, un tās var uzstādīt standarta durvju atvērumos bez papildu materiāliem. Vērtni abās pusēs simetriski sašaurina ne vairāk kā par 40–50 mm, lai spraugas varētu aizpildīt ar siksnām.



2. solis: durvju rāmju montāža
2.1. Darbu veic uz līdzenas virsmas, uz grīdas vai uz galda. Durvju rāmji jāsamontē ar nenogrieztiem galiem. Pirms durvju montāžas atzīmējiet, uz kuru pusi durvis tiks novietotas, kurš no stīpiem būs labajā pusē un kurš kreisajā pusē, kā arī kur būs apakšējā un augšējā daļa. Precīzi izmēriet vajadzīgo stieņu garumu, ņemot vērā grīdas un durvju atvēruma nelīdzenumus. Vajadzības gadījumā nogrieziet abu stūru apakšējos galus 90° leņķī. Ja durvju atvēruma sagatavošanai ir nepieciešami starplikas, tās jāgriež vienlaikus ar durvju rāmjiem. Stieņu augšējos galus un abus horizontālās vērtnes galus var sagriezt 45° vai 90° leņķī.
2.2. Savienojiet sānu rāmju galus kopā ar sijām, ievietojiet horizontālo daļu, pievelciet detaļas tā, lai rāmju gali būtu pilnībā saspiesti. Piestipriniet detaļas ar leņķa skavām.




3. solis: rāmja ievietošana durvju vērtnē
3.1. Ievietojiet samontētos rāmjus iepriekš sagatavotajā vērtnē. Rāmji ir jāpārlīmē ar krāsotāja lentu, lai pasargātu tos no montāžas putām.
3.2. Saskaņojiet un nostipriniet savstarpēji savienojošo statni.
3.3. Durvju atvērumā rāmjus var nostiprināt ar ķīļiem un starpposma šķērssijām vai ar durvju vērtni un ielikņiem. Ievietojiet starplikas durvju atvērumā vienādos attālumos. Izmantojiet kartona ielikņus, lai izvairītos no rāmju bojāšanas.


3.4. ENĢES. Piestipriniet eņģes pie durvju rāmja un vērtnes. Saskaņojiet apakšējās un augšējās eņģes uz vērtnes un rāmja tā, lai tās būtu vienā līnijā un vienā līmenī.
3.5. Pārliecinieties, ka vērtne pareizi pieguļ pa visu rāmja perimetru. Piestipriniet vērtni atvērumā ar gofrētā kartona ieliktņiem. Pirms darba ar montāžas putām pasargājiet durvis, lai putas nenokļūtu uz tām.
UZMANĪBU! Montāžas putas sacietēšanas laikā izplešas līdz pat 5 reizēm! Uzstādot durvju ailes sienas atverē, ieteicams izmantot profesionālas montāžas putas ar zemu izplešanās koeficientu.
3.6. Kad putas ir sacietējušas, noņemiet putu pārpalikumu. Ja durvju rāmji ir piestiprināti ar starplikām, uzmanīgi noņemiet tās.



4. posms: starplikas uzstādīšana
4.1. Durvju rāmju abās pusēs ir paredzētas atveres starpliku uzstādīšanai. Starplikas elementu piestiprināšanai nav nepieciešamas papildu detaļas. Sienas sloksnēm ir jāizmanto universālas līmlentes ar termoplastisko līmi; uzklājiet līmi punktos un izmantojiet profesionālas montāžas putas.
4.2. Ja izmantojat daļu lentes vai divas tās puses kā atsevišķas detaļas, nogrieziet blīvējuma daļu. Ievietojiet izgriezto starplikas pusi paredzētajā spraugā.




5. posms: durvju apmales uzstādīšana, ja leņķis ir 45°
Piestipriniet sānu apmales pie montāžas punkta, atzīmējiet un nogrieziet augšējos galus 45° leņķī. Piestipriniet durvju apmales augšējo daļu (īso daļu) pie montāžas punkta, atzīmējiet un sagrieziet abus galus 45° leņķī. Rāmja īsās daļas garumam jāatbilst rāmja augšējai daļai.
Uzmanīgi ievietojiet apmales un piestipriniet to pie durvju rāmja vai blīves. Tādā pašā veidā uzstādiet apmales durvju atvēruma otrā pusē.





6. posms: durvju apmales uzstādīšana, ja leņķis ir 90°
Piestipriniet durvju apmales augšējo īso daļu pie uzstādīšanas vietas, atzīmējiet, pievienojot 1 mm pie atzīmētās līnijas. Nogrieziet augšējo daļu galus saskaņā ar atzīmētajām līnijām 90° leņķī, tajā pašā laikā novietojot disku leņķī pret apmales ārējo pusi. Rāmja garumam (ārējā pusē) jābūt vienādam ar rāmja augšējo daļu + 3 mm. Atzīmējiet sānu apmales garumu. Apmales garums ir vienāds ar rāmja garumu no grīdas līdz augšdaļai. Uzmanīgi piestipriniet sānu un augšējās apmales

pie durvju rāmja vai starplikas. Tādā pašā veidā uzstādiet apmales durvju atvēruma otrā pusē.



7. solis: piederumu uzstādīšana
7.1. Ievietojiet slēdzeni sagatavotajā vērtnes spraugā un nostipriniet to ar skrūvēm.
7.2. Ievietojiet slēdzenes plāksni un nostipriniet to ar skrūvēm. Ja izmantojat cilindrisko slēdzeni vai vērpes slēdzenes mehānismu, ir jāiegādājas papildu detaļas – vērpes slēdzenes mehānisms un cilindriskā slēdzene. Atzīmējiet nepieciešamo vietu durvju vērtnes ārpusē (gar pagriežamā bloķēšanas mehānisma asi vai gar slēdzenes cilindru).





GARANTIJAS NOTEIKUMI

Ražotājs produktam nodrošina 24 mēnešu garantiju. Garantija ir spēkā, uzrādot čeku vai citu pirkumu apliecinošu dokumentu.
1. Ražotājs patur tiesības atteikties piemērot garantiju, ja nav ievēroti norādījumi.
2. Garantija neattiecas uz ražojumiem šādos gadījumos:
- Ja uz izstrādājuma ir redzamas galapatērētāja veiktas iejaukšanās vai remonta mēģinājumu pazīmes.
- Ja tiek konstatētas neatļautas izstrādājuma konstrukcijas izmaiņas.
- Ja izstrādājums ir ticis lietots citādi, nekā tam paredzēts, vai apstākļos, kam tas nav paredzēts.
3. Garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
- Mehāniskas spriedzes radītiem bojājumiem.
- Ko izraisījuši asu priekšmetu vai kodīgu šķidrumu nokļūšana uz izstrādājuma virsmas.
- Radušies dabas stihiju, ugunsgrēka, sadzīves apstākļu dēļ.
- Kas radušies nekvalificētas uzstādīšanas dēļ.
- Transportēšanas noteikumu pārkāpuma dēļ.
- Izstrādājuma glabāšanas, ekspluatācijas un apkopes noteikumu pārkāpuma dēļ.
4. Ražošanas defekta gadījumā ir jāsazinās ar pārdevēja uzņēmumu.
Produkts ir jānodod atpakaļ iepakojumā, kas nodrošina produkta saglabāšanu.
Bez iepakojuma prece netiks pieņemta atpakaļ.

VIDAUS DURŲ, STAKTŲ, APVADŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Vidaus durys skirtos montuoti gyvenamosiose patalpose. Vidaus durų varčios gaminamos standartinių matmenų –2000×400/600/700/800/900 mm. Pagal individualų pirkėjo užsakymą gali būti pagamintos nestandartinių matmenų vidaus durų varčios, kurių aukštis nuo 2100 iki 2300 mm. **DĖMESIO!** Tinkamos kokybės, pagal individualų pirkėjo užsakymą pagamintos durys ir staktos negrąžinamos ir nekeičiamos į analogišką kitų matmenų, formos, apimties, atspalvio ar komplektacijos prekę. Individualiu pirkėjo užsakymu laikomas užsakymas, kai pageidaujama pagaminti atitinkamo kiekio, dydžio, spalvos, tipo (įstiklintas ar be stiklo) vidaus duris ir staktas.

1. Vidaus durų išorė

1.1. Vidaus durų varčia gali turėti konstrukcinių tarpelių, technologinių angų ir iškilimų, kurie leistini pagal patvirtintą techninę dokumentaciją.
1.2. Kadangi vidaus durų gamybai naudojama natūrali fanera, yra leidžiami:
- Palyginti su pavyzdžiu, atspalvio ir dangos tekstūros skirtumai.
- Natūralaus medienos rašto neatitikimai.
- Mineraliniai inkliuzai įskaitant tamsius dryžius (pavieniai arba išsisklaidę, skirtingo pločio, ilgio ir gylio).
- Ryškus faneros piešinys, mazgai, faneros faktūra, skirtingi vertikalaus ir horizontalaus medienos pluošto atspalviai.
- Skirtingų komplekto dalių vienos spalvos tonų skirtumai.
- Nuokrypis nuo faneros pluošto statmenos iki 20°.

1.3. Gaminant durų komplektus, natūralios faneros pakaitalas leidžiamas iki 2 cm/m² viso durų varčios ploto.
1.4. Tamsūs įtarpai faneroje (ne didesni nei 5 mm skersmens) nelaikomi defektais ir jų skaičius neribojamas. Šie intarpai yra natūralios medienos natūralių savybių pasekmė.
1.5. Jei ant rėmo kraštų yra šviesių juostų, tai nelaikoma trūkumu.
1.6. Modelio „Veidrodis“ durų varčioje leidžiamas veidrodžio įgilinimas arba iškilimas iki 1 mm.
1.7. Serijos „Penktasis elementas“ durų varčiose leidžiamas detalių aukščio neatitikimas iki 1 mm, taip pat gali skirtis skirtingų partijų PVC plėvelių atspalviai.
1.8. Natūrali mediena „Balintas ąžuolas“, „Vengė“, „Palisandras“, „Zebrano“, „Riešutas“ gaminama iš greitai augančios, minkštos afrikinės medienos, taip pat iš JAV ir Europos medienos. Priklausomai nuo naudojamos medienos, „Balinto ąžuolo“ skirtingų partijų atspalvis gali skirtis nuo šviesiai pilkos iki rausvos, taip yra dėl natūralios medienos savybių ir tai nelaikoma defektu.
1.9. Vidaus durų varčioms ir tiesmetriniams priedams (staktoms, apvadams):
- Sklandūs perėjimai nuo šviesesnės iki tamsesnės spalvos (ir atvirkščiai) ant išgaubtų ir įgaubtų paviršių.
- Nežymūs dangos spalvos nukrypimai nuo patvirtintų pavyzdžių standartų dėl skirtingų pagrindo (faneros) tonų.
- Struktūriniai, neišsiskiriantys įtrūkimai.
- Durų varčios spalvos ir kitų komplekto dalių spalvų neatitikimas puse tono.
- Durų komplektams leidžiami skirtingi atspalviai pagal visą dangos plotą 20 cm² viename m² bei dėmės iki 5 mm ir ne daugiau nei 2 vnt. viename m².

1.10. Durų varčių stiklams leidžiami tokie neatitikimai:
- Kitos rūšies neardantys intarpai (purvo sankaupėlės) iki 2 mm ir ne daugiau nei 2 vnt.
- Vidiniai oro burbuliukai nuo 0,5 mm iki 2 mm ir ne daugiau nei 2 vnt.
- Plauko storio įbrėžimai iki 20 mm ilgio matomoje varčios zonoje, iki 40 mm apatinėje stiklo dalyje.
- Dideli įbrėžimai iki 15 mm apatinėje stiklo dalyje, iki 10 mm viršutinėje stiklo dalyje.
- Piešinio nuokrypis iki 10 mm.
- Maži burbuliukai po stiklo dekoracija ir stiklo dekoracijoje.

1.11. Vitražinių stiklų paviršiams leidžiami:
- Įbrėžimai nuo 3 iki 100 mm ilgio, iki 0,02 mm gylio ir ne daugiau kaip 3 vnt. vienoje stiklo pusėje.
- Išsklaidyti linijiniai defektai (įbrėžimai, iškilimai) iki 3 mm ilgio.
- Plauko storio įbrėžimai, nematomi 0,6 m atstumu, iki 50 mm ilgio, ne daugiau nei 5 vnt. vienoje stiklo pusėje.
- Vietiniai stiklo defektai (uždari arba atviri burbulai, nepermatomos dėmės, įvairūs intarpai (taip pat ir šiukšlės, iškilimai), nesukeliantys įskilimų, atplaišų ir t. t.) iki 0,5 mm – neskaičiuojami, nuo 1 iki 3 mm dydžio – iki 3 vnt. vienoje stiklo pusėje.
- CAD CAM kontūras: leidžiamas linijos storio skirtumas iki 3 mm.
- Oro burbuliukai iki 2 vnt. viename ilgio metre.
- Kontūro užpilde: purvas, iškilimai ir burbuliukai iki 0,5 mm neskaičiuojami, nuo 1 iki 2 mm – iki 2 vnt. viename užpildo vienete.

1.12. Ant faneruotų dailylenčių paviršiaus nuo galų leidžiamos faneros atplaišos, nuskilusios iki 10 mm, nušlifavimo plotai iki 10 mm, nes dailylenčių ilgis toks, kad dalis su šiais pažeidimais galima

nupjauti montuojant.
1.13. Durų varčios tiesmetriniams priedams ir bagetiniams rėmams leidžiamas dantytasis medienos sujungimas, skirtingi rėmų spalvos tonai.

2. Durų komplektas
2.1. Vidaus durų komplekte nėra spynų, rankenų ir vyrių.
2.2. Vidaus durų varčios yra apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų kartonu pagal varčios perimetrą ir supakuotos į polietileno plėvelę.
2.3. Tiesmetriniai priedai, siekiant juos apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, pakuojami į polietileno plėvelę ir iš dalies į gofruotą kartoną.
2.4. Kai kurių modelių komplekte yra stiklo.

3. Vidaus durų transportavimas
3.1. Vidaus duris galima gabenti visų rūšių transportu uždarose transporto priemonėse ir konteineriuose.
3.2. Jei transporto priemonė ar konteineris neturi uždangalo, tada krauti galima tik papildomai supakavus į gofruoto kartono lapus, tuo turi pasirūpinti vežėjas.
3.3. Durų pakrovimo vietoje transporto priemonėje arba konteineryje neturi būti išsikišusių karkaso dalių, turi būti išklota fanera arba kita pakaitine medžiaga.
3.4. Pakraunant ir iškraunant duris, negalima ant jų laipioti ir negalima jų mėtyti.
3.5. Gabenama vidaus durų partija turi būti saugiai pritvirtinta.
3.6. Sandėliuojamos ir transportuojamos durys turi būti apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų, purvo, drėgmės, aplinkos poveikio ir tiesioginių saulės spindulių.
3.7. Kraunant ir transportuojant „Premier" serijos durų varčias, būtina laikytis jų dėjimo į stirtą schemos. Stirtoje turi būti ne daugiau nei 25 vnt. Jei reikia sudėti skirtingų matmenų duris į vieną eilę, būtina įstatyti lentas iš plokščių, kurių storis ne mažesnis nei 10 mm pagal didžiausios varčios plotį.


4. Durų sandėliavimo reikalavimai
4.1. Durų varčios dedamos ant padėklo horizontaliai, iki 1800 mm aukščio. Visų varčių etiketės turi būti matomos iš abiejų pusių.
4.2. Griežtai draudžiama laikyti duris patalpose, kur atliekamas remontas arba statybos darbai. Negalima laikyti durų tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes mediena gali įgauti nevienodų atspalvių.
4.3. Duris galima laikyti uždarose patalpose, kurių oro drėgmė nuo 30 iki 60 proc., o temperatūra nuo +5 iki +35 °C.

5. Vidaus durų eksploatacijos reikalavimai
5.1. Vidaus durų tarnavimo laikas priklauso ne tik nuo jų medžiagų kokybės, bet ir nuo teisingos priežiūros eksploatuojant. Vidaus durys skirtos naudoti šildomose ir vėdinamose patalpose, kurios nėra pažeistos temperatūros pokyčių, ir kuriose temperatūra svyruoja nuo +15 iki +35 °C, o oro drėgmė nuo 30 iki 60 proc. Reikšmingi nukrypimai nuo šių sąlygų žymiai pablogina durų savybes.
5.2. Vidaus duris montuojant vonios kambaryje, svarbu stebėti ir palaikyti eksploatavimui tinkamą patalpos drėgmės lygį, užtikrinti gerą ventiliaciją ir visišką vonios kambario išvėdinimą po to, kai jis buvo panaudotas pagal savo pagrindinę paskirtį.
5.3. Negalima durų palikti tiesioginiuose saulės spinduliuose, dėl to gali pakisti natūralios medienos spalvų tonai.
5.4. Dėl kasdienio ultravioletinių spindulių poveikio gali pakisti vidaus durų lakuotos dangos atspalvis.
5.5. Reikia vengti grubaus mechaninio poveikio durims, nes gali atsirasti atplaišų, įdrėskimų, dėmių, spragų detalių sujungimuose. Dėl to pablogės durų išvaizda.
5.6. Atstumas nuo eksploatuojamų durų iki šildymo įrenginių ar kitų šilumos šaltinių turi būti ne mažesnis nei vienas metras.
5.7. Jei durys išpurvinamos, jas galima nuvalyti specialia valymo servetėle ir natūralios medienos baldų priežiūrai skirta priemone, arba vandeniu sudrėkinta servetėle, ir nušluostyti minkšta šluoste (pvz., flaneline). Vidaus durų priežiūrai naudokite tik kokybiškas tam skirtas valymo ir poliravimo priemones pagal gamintojų instrukcijas. Siekiant išvengti dėmių įsisenėjimo ir pažeidimų, rekomenduojama bet kurią išpurvintą durų dalį nuvalyti iš karto.
5.8. Negalima leisti, kad duris veiktų drėgmė. Taip pat svarbu, kad į detalių sujungimo plyšius nepatektų vandens, nes tada gali padidėti medienos drėgmės lygis ir dėl to atsirasti durų varčios detalių išlinkimų, deformacijų.
5.9. Durų negalima valyti tirpikliais ir dėmių valikliais, abrazyvinėmis priemonėmis.
5.10. Negalima leisti, kad ant durų patektų tirpiklio (spirito, benzino, acetono, rūgščių, šarmų, odekolono ir t. t.).
5.11. Vidaus durys neturi liestis su paviršiais arba oru, kurių temperatūra aukštesnė nei 60 °C, dėl to gali atsirasti durų dangos paburkimų, deformacijų, atsisluoksniavimų.


6. Vidaus durų montavimo reikalavimai
6.1. Prieš durų montavimą, jei durys buvo laikomos esant tokiai temperatūrai ir drėgmei, kuri skiriasi

nuo nurodytos tinkamos eksploatacijai (ypač žiemą), rekomenduojama penkias dienas palaikyti duris patalpoje, kad jos aklimatizuotųsi.
6.2. Durų išorę pirkėjas turi patikrinti (apžiūrėti) jas perkant, iki montavimo darbų (iki įstatant vyrius ir spynas).
6.3. Jei aptinkama gamybos defektų, padaromos defektų nuotraukos, kurios pateikiamos pardavėjui, surašomas aktas.
6.4. Duris montuoti turi tik kvalifikuotas specialistas.
6.5. Gamyklinę pakuotę rekomenduojama išsaugoti kiek įmanoma ilgiau, iki montavimo darbų.
6.6. Durys turi būti montuojamos visiškai įrengtose patalpose, t. y. kai sienos nudažytos, tapetai išklijuoti, grindys išklotos.
6.7. Jei durys montuojamos statomose arba remontuojamose patalpose, būtina įsitikinti, kad visos medžiagos gerai išdžiūvusios, o patalpų drėgmė ir temperatūra yra tinkamos.
6.8. Vidaus duris draudžiama montuoti šalia šilumos ir šildymo įrenginių.
6.9. Gamyklinės durų dangos pažeisti negalima.

1 žingsnis: durų angos paruošimas
1.1. Durų varčios gaminamos standartinių matmenų ir gali būti montuojamos standartinėse durų angose be papildomų medžiagų. Angos siaurinimas turi būti atliekamas simetriškai iš abiejų pusių ne daugiau nei 40–50 mm, kad spragas būtų galima užtaisyti juostomis.




2 žingsnis: durų staktų surinkimas
2.1. Darbas atliekamas ant lygaus paviršiaus, ant grindų arba ant stalo. Durų staktos montuojamos su nenupjautais galais. Prieš durų surinkimą atkreipkite dėmesį, į kurią pusę bus darinėjamos durys, kuris iš statramsčių bus dešinysis, o kuris kairysis, ir kur apačia, o kur viršus. Tiksliai išmatuokite reikiamą statramsčių ilgį, turėdami omenyje grindų ir durų angos nelygumus. Kiek reikia, nupjaukite apatinius abiejų statramsčių galus 90° kampu. Jei durų angai paruošti reikia tarpiklių, tai juos pjaustyti reikia tuo pačiu metu, kai pjaunamos durų staktos. Viršutiniai statramsčių galai ir abu horizontalios staktos galai gali būti nupjauti 45° arba 90° kampu.
2.2. Šoninių staktų galus sujunkite medvaržčiais, įstatykite horizontalią dalį, priveržkite detales, kad visiškai susiglaustų jų galai. Detales užfiksuokite kampinėmis kabėmis.




3 žingsnis: staktų įstatymas į durų angą
3.1. Surinktas staktas įstatykite į iš anksto paruoštą angą. Staktas būtina padengti dažymo juosta, kad apsaugotumėte nuo montažinių putų.


3.2. Išlyginkite ir įtvirtinkite rakinamąjį statramstį.
3.3. Durų angoje staktos gali būti fiksuojamos pleištais ir tarpiniais skersiniais arba durų varčia bei įdėklais. Vienodu atstumu įstatykite tarpinius skersinius į durų angą. Naudokite kartono įdėklus, kad nepažeistumėte staktų.
3.4. VYRIAI. Prie durų staktos ir varčios pritvirtinkite vyrius. Apatinį ir viršutinį vyrius ant varčios ir staktos reikia sulygiuoti taip, kad jie susieitų ir būtų viename lygmenyje.
3.5. Įsitikinkite, kad varčia tinkamai priglunda pagal visą staktų perimetrą. Užfiksuokite varčią angoje gofruoto kartono įdėklais. Prieš pradedant darbą su montažinėmis putomis, apsaugokite duris, kad ant jų nepatektų putų.
DĖMESIO! Kietėdamos montažinės putos išsiplečia iki 5 kartų! Montuojant durų staktas į sienos angą, rekomenduojama naudoti profesionalias montažines putas su mažu plėtimosi koeficientu.
3.6. Kai putos sukietės, pašalinkite jų perteklių. Jei durų staktas fiksavote tarpiniais skersiniais, juos atsargiai išimkite.



4 žingsnis: tarpiklių montavimas
4.1. Tarpiklių montavimui abiejose durų staktų pusėse numatyti lizdai. Tarpiklių elementams fiksuoti nereikia papildomų dalių. Ant sienos montuojamoms juostoms būtina naudoti universalių klijų strypelius su termopistoletu, klijus tepti taškeliais, kartu naudoti profesionalias montažines putas.
4.2. Jei naudojate juostos dalį arba dvi puseles kaip atskiras detales – nupjaukite tarpiklio detalę. Nupjautą tarpiklio pusę įstatykite į numatytą lizdą.




5 žingsnis: durų apvadų montavimas, kai kampas 45 °
Pridėkite šoninius apvadus prie montavimo vietos, pažymėkite ir nupjaukite viršutinius galus 45 ° kampu.
Pridėkite viršutinę apvadų dalį (trumpoji dalis) prie montavimo vietos, pažymėkite ir nupjaukite abu galus 45 ° kampu. Trumposios apvadų dalies ilgis turi atitikti viršutinę staktos dalį.
Atsargiai įstatykite apvadą ir pritvirtinkite jį prie durų staktos arba tarpiklio. Tokiu pat būdu sumontuokite apvadus ir kitoje durų angos pusėje.





6 žingsnis: durų apvadų montavimas, kai kampas 90 °
Pridėkite viršutinę trumpą apvadų dalį prie montavimo vietos, pažymėkite, prie pažymėtos linijos pridėkite po 1 mm. Viršutinių dalių galus nupjaukite pagal pažymėtas linijas 90 ° kampu, tuo pačiu metu diską palenkdami prie išorinės apvado pusės. Apvado ilgis (išorinė pusė) turi būti lygi viršutinei rėmo daliai plius 3 mm. Pažymėkite šoninių apvadų ilgį. Apvadų ilgis lygus staktos ilgiui nuo

grindų iki viršutinės dalies. Atsargiai pritvirtinkite šoninius ir viršutinius apvadus prie durų staktos arba tarpiklio. Tokiu pat būdu sumontuokite apvadus ir kitoje durų angos pusėje.



7 žingsnis: priedų montavimas
7.2. Įstatykite spynos plokštelę ir pritvirtinkite medvaržčiais. Jei naudojate cilindrinę spyną arba pasukamą užrakto mechanizmą, turite įsigyti papildomų dalių – pasukamą užrakto mechanizmą ir cilindrinę spyną. Išorinėje durų varčios pusėje pažymėkite reikiamą vietą (pagal pasukamo užrakto mechanizmo ašį arba pagal spynos cilindrą).





GARANTIJOS SĄLYGOS

Gamintojas suteikia gaminiui 24 mėnesių garantiją. Garantija taikoma pateikus kasos čekį ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą.
1. Gamintojas pasilieka teisę netaikyti garantijos, jei buvo nesilaikoma instrukcijų.
2. Gaminiams negalioja garantija toliau išvardintais atvejais:
- Jeigu ant gaminio yra pašalinių veiksmų, galutinio pirkėjo bandymų remontuoti žymių.
- Jei randama neleistinų gaminio konstrukcijos pakeitimų.
- Jei gaminys buvo eksploatuojamas ne pagal paskirtį arba sąlygomis, kuriomis jis neskirtas naudoti.
3. Garantija netaikoma tokiems defektams:
- Sukeltiems mechaniniu poveikiu.
- Atsiradusiems dėl to, kad ant gaminio paviršiaus pateko aštrių daiktų arba ėsdinančių skysčių.
- Sukeltiems stichijų, gaisrų, buitinių veiksnių.
- Atsiradusiems dėl nekvalifikuoto montavimo.
- Atsiradusiems pažeidus transportavimo taisykles.
- Atsiradusiems pažeidus gaminio laikymo, eksploatacijos ir priežiūros taisykles.
4. Aptikus gamyklinių defektų, būtina kreiptis į pardavėjo įmonę.
Gaminys turi būti grąžintas pakuotėje, užtikrinančioje, kad gaminys bus išsaugotas.
Gaminys be pakuotės atgal nepriimamas.

DOMOLETTI

DECOR