

LED PANELĖ (SLIM) APVALI IP44

LED panelė (Slim) siauru rėmeliu - pritaikyta montavimui net itin siaurose bei žemose lubose. Gali būti su dimeriavimo bei avarinio maitinimo funkcija. Apsaugos klasė IP44.



Bendrieji parametrai			
Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W	Apsaugos klasė	IP44
Apšvietos kampas	120°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80	LED šviestukų gamintojas	EPISTAR
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +35°C
Jėgos faktorius (PF)	>0,60; >0,90	Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Chromas; Bronza	Korpuso Forma	Apvali; Kvadrato
Garantija	2 metai	Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelis	Yra sandėlyje	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
LPSR-08WN WQ	✓	8W	720 lm	Φ75	Φ90x25
LPSR-16WN WQ	✓	16W	1450 lm	Φ125	Φ145x25
LPSR-24WN WQ	✓	24W	2160 lm	Φ150	Φ170x25
LPSR-30WN WQ	✓	30W	2700 lm	Φ200	Φ220x25

Panaudojimo būdai

